



TecnoGen®
POWER GENERATORS



■ GRUPPI ELETTROGENI 3000 r.p.m. - 1500 r.p.m. ■ TORRI FARO 3000 r.p.m. ■ MOTOSALDATRICI 3000 r.p.m. ■ GENERATORI A CARDANO



CATALOGO GENERALE



iO5






TecnoGen
POWER GENERATORS

TECNOGEN, esperienza internazionale
& produzione **MADE IN ITALY**



INDICE

■ LA LEADERSHIP TECNOGEN SUL MERCATO GLOBALE

p. 10

■ VARIETÀ & VERSATILITÀ PER LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

p. 12

GAMMA 3000 r.p.m. e GENERATORI A CARDANO 3000/1500 r.p.m.

p. 16

Una vasta e completa gamma di prodotti ideati per soddisfare ogni esigenza e progettati per differenti applicazioni



GRUPPI ELETTROGENI A BENZINA, RAFFREDDATI AD ARIA, 3000 r.p.m.

■ SERIE COMPACT

POWERED by **HONDA**™

22

■ SERIE LX

POWERED by **HONDA**™

24

■ SERIE SINTEL

POWERED by **HONDA**™

26

GRUPPI ELETTROGENI DIESEL, RAFFREDDATI AD ARIA, 3000 r.p.m.

■ SERIE COMPACT

KOHLER. YANMAR

28

■ SERIE LX

KOHLER. YANMAR

30

■ SERIE SX

KOHLER.

32

■ SERIE TECNOSILENT

KOHLER.

34



GRUPPI ELETTROGENI DIESEL, RAFFREDDATI AD ACQUA, 3000 r.p.m.

SERIE W3000

KOHLER®

36

TORRI FARO 3000 r.p.m. CON INNALZAMENTO MEDIANTE POMPA PNEUMATICA MANUALE - LAMPADE ALOGENE

SERIE FT - LX E SX

POWERED by **HONDA™ KOHLER®**

38

MOTOSALDATORI 3000 r.p.m., AC e DC

SERIE WELD

POWERED by **HONDA™ KOHLER® YANMAR**

40

GENERATORI A CARDANO 3000/1500 r.p.m.

SERIE AGRIGEN

42



INDICE



SERIE TENAX GRUPPI ELETTROGENI DIESEL 1500/1800 r.p.m.

p. 46

Gruppi elettrogeni diesel, raffreddati ad acqua, monofase e trifase, da 5 kVA a 880 kVA

SERIE TENAX IN CONTAINERS

52

Gruppi elettrogeni diesel, raffreddati ad acqua, trifase, in containers insonorizzati 20' o 40', da 910 kVA a 3000 kVA

TENAX/CUMMINS



58

Raffreddati ad acqua

TENAX/PERKINS



60

Raffreddati ad acqua

TENAX/SCANIA



64

Raffreddati ad acqua

TENAX/JOHN DEERE



66

Raffreddati ad acqua

TENAX/VOLVO PENTA



68

Raffreddati ad acqua

TENAX/IVECO



70

Raffreddati ad acqua

TENAX/KOHLER



72

Raffreddati ad acqua

TENAX/MITSUBISHI



74

Raffreddati ad acqua

AFFIDABILE RISORSA DI ENERGIA





INDICE

SERIE ENERMAX GRUPPI ELETTROGENI DIESEL 1500/1800 r.p.m.

p. 76

Gruppi elettrogeni diesel, raffreddati ad acqua, monofase e trifase, da 5 a 880 kVA



ENERMAX/CUMMINS

Raffreddati ad acqua



82

ENERMAX/PERKINS

Raffreddati ad acqua



84

ENERMAX/SCANIA

Raffreddati ad acqua



88

ENERMAX/JOHN DEERE

Raffreddati ad acqua



90

ENERMAX/VOLVO PENTA

Raffreddati ad acqua



92

ENERMAX/IVECO

Raffreddati ad acqua



94

ENERMAX/KOHLER

Raffreddati ad acqua



96

ENERMAX/MITSUBISHI

Raffreddati ad acqua



98

CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA

p. 100

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE

p. 102

IDEALI PER IL NOLEGGIO OVUNQUE





LA LEADERSHIP TECNOGEN SUL MERCATO GLOBALE

Per far fronte alle esigenze di un mercato globale in costante **EVOLUZIONE**, **TECNOGEN** propone una gamma completa di prodotti in continuo aggiornamento.

Da sempre **TECNOGEN** investe in **RICERCA e INNOVAZIONE**, offrendo ai suoi clienti una gamma di prodotti tra le più complete al mondo. Negli ultimi anni la **TECNOGEN** si è sempre più orientata ad incrementare la propria **CAPACITÀ PRODUTTIVA** e la **QUALITÀ** dei suoi prodotti, focalizzando l'attenzione sull'**EVOLUZIONE** delle **NUOVE TECNOLOGIE**.





TECNOGEN IN BREVE

- Quasi **30 anni** di esperienza
- Capacità produttiva di oltre **35.000 unità** annue per il mercato globale
- Rete di distribuzione in più di **70 paesi**
- **4 impianti di produzione** in Italia con una superficie totale di 110.000 m² con 70.000 m² di superficie coperta
- **Presenza internazionale** con sedi in Gran Bretagna e Germania.



VARIETÀ & VERSATILITÀ PER LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Tutti i prodotti **TECNOGEN** si caratterizzano per la selezione dei migliori motori e alternatori disponibili sul mercato.

TECNOGEN personalizza i suoi prodotti con differenti configurazioni e attraverso numerose tipologie di opzioni ed accessori al fine di soddisfare al massimo le specifiche esigenze della clientela. Tale strategia è stata resa possibile grazie ad elevate performance che hanno permesso di consolidare una reputazione di grande affidabilità nel corso degli anni.

SOLUZIONI PER IL FABBISOGNO DI ENERGIA





TECNOGEN non solo offre ai suoi clienti prodotti di **alta qualità**, ma concepisce la qualità come un modo di pensare e di operare. Tale aspetto è di fondamentale importanza in ogni ambito dell'azienda, a partire dall'**accurata fase di pianificazione** all'**assemblaggio** dei prodotti fino alle **attività finali di collaudo**, effettuato su ciascun prodotto finito, e alle fasi di imballaggio e preparazione della merce per la spedizione.





GRUPPI ELETTROGENI TECNOGEN: L'EVOLUZIONE DELLE SPECIE

TECNOGEN offre una **VASTA GAMMA DI PRODOTTI** e **SOLUZIONI PERSONALIZZATE**, considerando l'evoluzione come una fonte strategica di vantaggio competitivo e un elemento chiave per soddisfare al meglio le esigenze di un mercato professionale.

Per **TECNOGEN** "**EVOLUZIONE**" significa **SVILUPPO** di **NUOVE TECNOLOGIE** e strumenti avanzati per la ricerca e l'innovazione, prestando grande attenzione a tutti i processi interni e al miglioramento dell'efficienza.

I prodotti **TECNOGEN** rappresentano il risultato di un know-how in continua evoluzione in grado di garantire prestazioni eccellenti e un elevato livello di innovazione tecnologica.

**RICERCA
SVILUPPO**

EVOLU





EVOLUZIONE



GAMMA 3000 r.p.m. e GENERATORI A CARDANO 3000/1500 r.p.m.

SOLUZIONI VERSATILI & AFFIDABILI

Una vasta e completa gamma di GRUPPI ELETTROGENI, TORRI FARO E MOTOSALDATRICI 3000 r.p.m., oltre a GENERATORI A CARDANO 3000/1500 r.p.m., ideati per soddisfare ogni esigenza e progettati per differenti applicazioni.

- I gruppi elettrogeni **3000 r.p.m. da 2,5 a 23,4 kVA max** sono disponibili in diverse configurazioni: monofase e trifase*, con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria o ad acqua. Sono equipaggiati con i migliori motori e alternatori presenti sul mercato e sono disponibili sia nella versione aperta che insonorizzata. Tutti i gruppi elettrogeni della serie sono maneggevoli, molto versatili e affidabili, in grado di garantire un'eccellente combinazione in termini di prestazioni/compattezza.
- Le torri di illuminazione della **SERIE FT** sono ideali in caso di assenza di fonti di energia e illuminazione e hanno dimensioni ridotte che garantiscono un minimo ingombro. Le torri di illuminazione **FT** con **lampade alogene** sono equipaggiate con una torre di 5 mt e con fari regolabili. Sono disponibili nelle configurazioni **LX** e **SX**, con altri equipaggiamenti specifici e accessori in opzione.
- La linea **WELD** include motosaldatrici estremamente compatte ed affidabili equipaggiate con motori a benzina o diesel.
- La serie **AGRIGEN** include generatori a cardano **da 10 a 130 kVA max**, concepiti per l'utilizzo in ambito prevalentemente agricolo.



* Analizzando i dati di un generatore o di una torre faro trifase 3000 r.p.m. si rileva, nella colonna riservata alla tensione 230V, la potenza massima prelevabile dalla presa monofase di maggiore dimensione montata di serie sulla macchina presa in considerazione.

3000/3600 r.p.m.

H 8000 T



ID 7500 E



H 8000 TLX - CARRELLO A RICHIESTA



ID 7500 ELX



SERIE COMPACT

BENZINA/DIESEL - RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da **2,5 a 21 kVA MAX**, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. **Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso.** Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

SERIE LX

BENZINA/DIESEL - RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da **4,0 a 13,3 kVA MAX**, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Caratterizzati da un design particolarmente ricercato, si distinguono inoltre sotto il profilo dell'allestimento.

Dispongono infatti di una copertura completa della parte superiore composta da un robusto tetto in lamiera con punto di sollevamento centrale, di un **serbatoio maggiorato da 20 l** e di un **quadro elettrico** posizionato in apposito vano protetto, separato dal gruppo motore/alternatore quindi esente da vibrazioni, fornito di contatore ed interruttore **magnetotermico/differenziale**.

Grazie alle loro caratteristiche ed ai motori Honda di ultima generazione, che permettono alle versioni a benzina di rientrare nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE, i gruppi elettrogeni della serie LX sono la soluzione ideale per gli operatori che necessitano di generatori dotati di un allestimento professionale pur restando nella gamma delle macchine non insonorizzate.

> MOTORIZZAZIONI

YANMAR

KOHLER

POWERED by
HONDA™

> MOTORIZZAZIONI

YANMAR

KOHLER

POWERED by
HONDA™

3000/3600 r.p.m.

SERIE SX

ID 7500 ESX



ID 7500 TESX - CARRELLO A RICHIESTA



DIESEL - RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Gruppi elettrogeni silenziati, ad avviamento elettrico, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da **4,2 a 6,4 kVA MAX**, allestiti con motori KOHLER diesel di ultima generazione, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto. Evoluzione della serie "LX", questa gamma di gruppi elettrogeni, punto di riferimento nella propria categoria, si distingue per l'elevata qualità dei componenti utilizzati, per l'estrema cura posta nell'assemblaggio degli stessi e per una dotazione di serie veramente completa. **Omologati secondo la direttiva rumore 2000/14/CE**, questi generatori, oltre ad essere estremamente silenziosi risultano eccezionalmente compatti, essendo **racchiusi in una carpenteria di soli 75x56x62 cm**, interamente **zincata a caldo** e verniciata con polveri epossidiche di tipo **poliestere antigraffio**; la carpenteria stessa è completata da un punto di sollevamento centrale e da un serbatoio integrato della capacità di **l 20**, in grado di garantire un'elevata autonomia d'esercizio. L'allestimento della serie "SX" comprende inoltre un **quadro elettrico di tipo professionale** ed una serie di dispositivi di sicurezza (interruttori magnetotermici, interruttore differenziale 0,03 A, protezione motore per elevata temperatura o per basso livello olio) posti a salvaguardia dell'operatore e delle macchine stesse. Questi gruppi elettrogeni sono la scelta ideale per l'utilizzo nella cantieristica edile o stradale, per l'equipaggiamento di furgoni adibiti a officine mobili di pronto intervento e per installazioni fisse in insediamenti civili, grazie anche alla possibilità di configurazione con quadri elettrici ad intervento automatico.

> MOTORIZZAZIONE

KOHLER

H 5000 SS



SERIE SINTEL

BENZINA - RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Gruppi elettrogeni **super silenziati**, ad avviamento elettrico, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 4 a 13 kVA max. Equipaggiati con **motori Honda di ultima generazione**, funzionanti a benzina, sono caratterizzati da una componentistica di elevata qualità e da un bassissimo livello sonoro. Disponibili anche con quadro automatico, sono la soluzione ideale per tutte le applicazioni, in particolare per quelle che necessitano della massima silenziosità di funzionamento.

> MOTORIZZAZIONE

**POWERED by
HONDA™**

3000/3600 r.p.m.

SERIE TECNOSILENT

LD 13000 TSS



DIESEL - RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Gruppi elettrogeni diesel **silenzianti** ad avviamento elettrico, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da **10 a 21 kVA MAX**. Di dimensioni estremamente contenute, le carpenterie di questa serie vantano una particolare configurazione che **agevola le operazioni di manutenzione ordinaria**. L'eccellente rapporto prestazioni / dimensioni e **l'elevato livello di insonorizzazione** fanno di questi gruppi elettrogeni la soluzione ideale per gli spazi limitati nei quali sia necessario operare con la massima silenziosità (furgoni allestiti per manutenzioni stradali, officine mobili, ecc.).

Di facile e versatile posizionamento, sono altresì indicati per le installazioni con quadro elettrico ad intervento automatico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

LW 22000 T



SERIE W3000

DIESEL - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Gruppi elettrogeni diesel ad avviamento elettrico, raffreddati ad acqua, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da **10,6 a 23,4 kVA MAX**. Robusti ed affidabili, sono idonei ad operare per lunghi periodi nonostante l'elevato regime di rotazione. L'allestimento relativo alle versioni su basamento prevede un serbatoio combustibile incorporato della capacità di 52 l, una griglia metallica posta a protezione del radiatore e un **quadro elettrico di tipo professionale**, interamente realizzato in **ABS** con elevato grado di protezione , dotato di una strumentazione che rispetta le più severe norme di sicurezza.

I modelli silenziati sono dotati inoltre di una cofanatura insonorizzata in acciaio zincato a caldo. I gruppi elettrogeni della serie W 3000 sono la scelta ideale per le applicazioni con quadro ad intervento automatico o per l'utilizzo in ambito meccanico/industriale.

> **MOTORIZZAZIONE**

KOHLER

LW 22000 TSS



> **MOTORIZZAZIONE**

KOHLER

3000/3600 r.p.m.

H 8000 TELX-FT



ID 7500 TESX-FT



SERIE FT

LX E SX BENZINA/DIESEL - RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Le torri faro Tecnogen Serie FT- LX e SX, estremamente versatili per dimensioni e allestimenti, sono gestibili da un solo operatore anche per merito di apposite chiuse che riducono drasticamente l'ingombro minimo in altezza del palo telescopico, rendendo agevoli gli spostamenti delle unità stesse senza complicate manovre di riposizionamento. L'allestimento prevede una colonna fari a 4 sfili in lega d'alluminio anodizzata, dell'altezza di **5 metri**, completa di supporto con 4 fari alogeni orientabili da 500 watt cadauno. Le configurazioni disponibili comprendono i gruppi elettrogeni della serie "**LX**" da **4,1 a 7,5 kVA max** (benzina o diesel), e della serie "**SX**" (silenziata), da **4,2 a 6,4 kVA max**. L'allestimento comprende un carrello per spostamenti manuali, anche su terreni accidentati, dotato di maniglie richiudibili e ruote montate su cuscinetti.

La dotazione prevede inoltre 4 piedi stabilizzatori sfilabili e regolabili singolarmente che garantiscono la stabilità in piano dell'unità d'illuminazione, permettendo a tal modo di operare in sicurezza con la colonna fari in estensione.

Le torri faro Tecnogen **Serie FT- LX e SX** sono l'ideale per gli operatori che necessitano di una fonte d'energia e d'illuminazione dalle dimensioni compatte.

> MOTORIZZAZIONI

POWERED by
HONDA™

KOHLER®

3000/3600 r.p.m.

SD 200 YTE



SH 180



SERIE WELD

BENZINA/DIESEL - RAFFREDDAMENTO AD ARIA

La serie di motosaldatrici **TECNOGEN** comprende macchine con corrente di saldatura continua o alternata che, se utilizzate in modalità generatore, forniscono sia tensione monofase 230V che tensione trifase 400/230V. Le versioni a benzina sono equipaggiate con motori **Honda** di ultima generazione, mentre le versioni diesel sono disponibili con motori **Kohler** e **Yanmar**. Le motosaldatrici sono disponibili con potenza di saldatura da **160 a 400 A**.

> MOTORIZZAZIONI

YANMAR**KOHLER****POWERED by
HONDA™**

AP60TL-IPE



AP30TL-OP



SERIE AGRIGEN

Agrigen è una serie di generatori di corrente azionati dalla presa di forza del trattore mediante albero cardanico. Sono disponibili con potenze da **10 a 130 kVA MAX**.

Concepati per l'utilizzo in ambito prevalentemente agricolo, vengono allestiti con componentistica di qualità su telai di protezione debitamente dimensionati, unendo all'elevata robustezza una manutenzione ridotta.

1500/3000 r.p.m.

SERIE **COMPACT**

3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V **3600 r.p.m.** 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta

BENZINA Raffreddati ad Aria



◀ H 8000 T



◀ H 3500

POWERED by
HONDA™


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Telai tubolare di protezione
- Antivibranti
- Dispositivo di protezione motore per basso livello olio
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio
- Prese d'uscita tensione con protezione termica o magnetotermica
- Batteria a 12V sui modelli con avviamento elettrico

SERIE COMPACT

MODELLO	DATI TECNICI MOTORE				QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	LWA (dB)							
	400 V 50 Hz	230V 50 Hz	kVA max	kWe max				Cilindri	cm ³	Hp (max) 3600 giri/minuto	Cons. 70% l/h	L	P	H					
TENSIONE MONOFASE 230V																			
H3000*	--	--	2,8	2,3	M	Honda	GX160	1	163	5,5	0,9	QM114	--	3,6	59	39	38	36	96
H3500*	--	--	3,4	2,8	M	Honda	GX200	1	196	6,5	1	QM114	--	3,6	59	39	38	40	96
H5000*	--	--	4,5	3,6	M	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM115	--	6	72	52	51	62	95
H5000E*	--	--	4,5	3,6	E	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM115	ACP 0411	6	72	52	51	69	95
H8000*	--	--	7,2	5,8	M	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM116	--	6,5	78	52	56	73	96
H8000E*	--	--	7,2	5,8	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM116	ACP 0411	6,5	78	52	56	80	96
TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V																			
H6500T*	5,4	4,4	3,8	3,1	M	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM301	--	6	78	52	56	72	95
H6500TE*	5,4	4,4	3,8	3,1	E	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM301	ACP 0411	6	78	52	56	79	95
H8000T*	7,5	6	3,8	3,1	M	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM301	--	6,5	78	52	56	78	96
H8000TE*	7,5	6	3,8	3,1	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM301	ACP 0411	6,5	78	52	56	85	96

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



Legenda: (•) = Valori misurati; rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

SERIE LX

3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



BENZINA Raffreddati ad Aria



▲ H 13000 ELX

Tetto di Protezione




▲ H 8000 TLX
CARRELLO A RICHIESTA

POWERED by
HONDA™

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Telai tubolare di protezione e tetto anti pioggia in acciaio zincato a caldo
- Punto di sollevamento
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio integrato da 20 l
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
- Dispositivo di protezione motore per basso livello olio
- Batteria a 12V sui modelli con avviamento elettrico

SERIE LX

MODELLO	400 V 50 Hz		230V 50 Hz		DATI TECNICI MOTORE					QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	LWA [•]
	kVA max	kWe max	kVA max	kWe max	Avviamento	Marca		Cilindri	cm ³								

TENSIONE MONOFASE 230V																			
H5000LX*	--	--	4,5	3,6	M	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM105	--	20	75	56	62	77	95
H5000ELX*	--	--	4,5	3,6	E	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM105	ACP0411	20	75	56	62	84	95
H8000LX*	--	--	7,2	5,8	M	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM105	--	20	75	56	62	88	96
H8000ELX*	--	--	7,2	5,8	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM105	ACP0411	20	75	56	62	95	96
H13000ELX*	--	--	11,5	9,2*	E	Honda	GX630	2	688	20,8	4	QM107	ACP0411	20	99	55	67	123	98*
H15000ELX*	--	--	13	10,4*	E	Honda	GX690	2	688	22,1	7	QM107	ACP0411	20	99	55	67	133	98*
TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V																			
H6500TLX*	5,4	4,4	3,8	3,1	M	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM305	--	20	75	56	62	77	95
H6500TELX*	5,4	4,4	3,8	3,1	E	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM305	ACP0411	20	75	56	62	84	95
H8000TLX*	7,5	6	3,8	3,1	M	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM305	--	20	75	56	62	88	96
H8000TELX*	7,5	6	3,8	3,1	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM305	ACP0411	20	75	56	62	95	96
H13000TELX*	12	9,6	3,8	3,1	E	Honda	GX630	2	688	20,8	4	QM307	ACP0411	20	99	55	67	123	98*
H15000TELX*	13	10,4	3,8	3,1	E	Honda	GX690	2	688	22,1	7	QM307	ACP0411	20	99	55	67	133	98*

Legenda: (•) = Valori misurati; rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE

Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

* = Piena potenza prelevabile dalla morsettiera installata di serie (QM107)

* = rumorosità non conforme alla Direttiva 2000/14/CE

**QUADRI DI CONTROLLO
E DISTRIBUZIONE**


QM 105/PAG 105




QM 305/PAG 105



QM 107/PAG 105



QM 307/PAG 105



ACP 0411 ATS/PAG 114

SERIE SINTEL

3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta

BENZINA Raffreddati ad Aria



▲ H 5000 SS



▲ H 13000 TSS




POWERED by
HONDA™

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura super silenziata zincata a caldo
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio
- Chiave di avviamento
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
- Dispositivo di protezione motore per basso livello olio
- Batteria di avviamento a 12V

SERIE SINTEL

MODELLO	400 V 50 Hz		230V 50 Hz		DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	LWA (dB)	
	kVA max	kWe max	kVA max	kWe max	Avviamento	Marca		Cilindri	cm³	Hp (max) 3600 giri/minuto	Cons. 70% l/h			L	P	H			
TENSIONE MONOFASE 230V																			
H5000SS*	--	--	4,5	3,6	E	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM132	ACP 0411	7	94	51	55	106	88
H8000SS*	--	--	7,2	5,8	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM133	ACP 0411	15	110	54	65	140	88
H13000SS*	--	--	11	8,8*	E	Honda	GX630	2	688	20,8	4	QM107	ACP 0411	20	107	56	93	190	88
H15000SS*	--	--	13	10,4*	E	Honda	GX690	2	688	22,1	7	QM107	ACP 0411	20	107	56	93	210	88
TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V																			
H8000TSS*	7,5	6	3,8	3,1	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM330	ACP 0411	15	110	54	65	140	88
H13000TSS*	11	8,8	3,8	3,1	E	Honda	GX630	2	688	20,8	4	QM307	ACP 0411	20	107	56	93	190	88
H15000TSS*	13	10,4	3,8	3,1	E	Honda	GX690	2	688	22,1	7	QM307	ACP 0411	20	107	56	93	210	88

QUADRI DI CONTROLLO
E DISTRIBUZIONE

Legenda: (*) = Valori misurati; rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628

* = Piena potenza prelevabile dalla morsettiera installata di serie (QM107)

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

SERIE COMPACT

3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta

DIESEL Raffreddati ad Aria



▲ LD 7500 E



▲ LD 13000 TE



▲ LD 22000 TE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Telaio tubolare di protezione (basamento per LD 22000 TE)
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio
- Prese d'uscita tensione con protezione termica o magnetotermica
- Batteria a 12V sui modelli con avviamento elettrico

KOHLER

YANMAR

SERIE COMPACT

MODELLO	400 V 50 Hz		230V 50 Hz		DATI TECNICI MOTORE					QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	L	DIMENSIONI cm	PESO kg		
	kVA max	kWe max	kVA max	kWe max	Avviamento	Marca	Cilindri	cm³	Hp (max) 3600 giri/minuto	Cons. 70% (l/h)						
TENSIONE MONOFASE 230V																
LD5000*	--	--	4,6	3,7	M	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM 115	--	4,3	78 52 56	75
LD5000E*	--	--	4,6	3,7	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM 103	ACP 0411	4,3	78 52 56	82
YD7000*	--	--	6,3	5,1	M	Yanmar	L100	1	406	10	1,4	QM 116	--	5,5	78 52 56	96
YD7000E*	--	--	6,3	5,1	E	Yanmar	L100	1	406	10	1,4	QM 103	ACP 0411	5,5	78 52 56	103
LD7500*	--	--	7	5,6	M	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM 116	--	5	78 52 56	94
LD7500E*	--	--	7	5,6	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM 103	ACP 0411	5	78 52 56	101
LD13000E*	--	--	13,3	10,7*	E	Kohler	12LD477	2	954	19	3,3	QM 103	ACP 0411	7	92 52 66	190
TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V																
LD5000T*	4,6	3,7	3,8	3,1	M	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM 301	--	4,3	78 52 56	75
LD5000TE*	4,6	3,7	3,8	3,1	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM 302	ACP 0411	4,3	78 52 56	82
YD7000T*	6,3	5,1	3,8	3,1	M	Yanmar	L100AE-D	1	406	10	1,4	QM 301	--	5,5	78 52 56	101
YD7000TE*	6,3	5,1	3,8	3,1	E	Yanmar	L100AE-D	1	406	10	1,4	QM 302	ACP 0411	5,5	78 52 56	108
LD7500T*	7,3	5,9	3,8	3,1	M	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM 301	--	5	78 52 56	99
LD7500TE*	7,3	5,9	3,8	3,1	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM 302	ACP 0411	5	78 52 56	106
LD13000TE*	13,3	10,7	3,8	3,1	E	Kohler	12LD477	2	954	19	3,3	QM 302	ACP 0411	7	92 52 66	190
LD22000TE*	21	16,8	7	5,6	E	Kohler	9LD625/2	2	1248	28,5*	4,9	QM 320	ACP 0411	52	115 70 85	270

Legenda: Rumorosità non conforme alla Direttiva 2000/14/CE

Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628

Nome♦ = Gruppo elettrogeno destinato ad uso stazionario

* = Piena potenza prelevabile con l'utilizzo simultaneo delle due prese

* Dato di potenza max rilevato a 3000 giri/min (limitatamente al modello LD 22000TE)

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE




QM 115/PAG 104



QM 116/PAG 104



QM 103/PAG 104




QM 301/PAG 104



QM 302/PAG 104



QM 320/PAG 104



ACP 0411 ATS/PAG 114

SERIE LX

3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Aria



▲ LD 7500 ELX



▲ LD 7500 TELX

Tetto di Protezione



▲ PUNTO DI SOLLEVAMENTO



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Telaio tubolare di protezione e tetto antipioggia in acciaio zincato a caldo
- Punto di sollevamento
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio integrato da 20 l
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
- Batteria a 12V sui modelli con avviamento elettrico

KOHLER®

YANMAR

SERIE LX



MODELLO	400 V 50 HZ		230V 50 HZ		DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	L	DIMENSIONI cm	PESO kg	
	kVA max	kWe max	kVA max	kWe max	Avviamento	Marca		Cilindri	cm³	Hp (max) 3600 giri/minuto	Cons. 70% (l/h)					

TENSIONE MONOFASE 230V

LD5000LX*	--	--	4,6	3,7	M	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM 106	--	20	78	52	56	75
LD5000ELX*	--	--	4,6	3,7	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM 106	ACP 0411	20	78	52	56	82
YD7000LX*	--	--	6,3	5,1	M	Yanmar	L100AE-D	1	406	10	1,4	QM 106	--	20	99	56	69	116
YD7000ELX*	--	--	6,3	5,1	E	Yanmar	L100AE-D	1	406	10	1,4	QM 106	ACP 0411	20	99	56	69	123
LD7500LX*	--	--	7	5,6	M	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM 106	--	20	75	56	62	109
LD7500ELX*	--	--	7	5,6	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM 106	ACP 0411	20	75	56	62	116
LD11000ELX*	--	--	11	8,8*	E	Kohler	25LD425	2	851	17,7	2,3	QM 106	ACP 0411	20	99	56	69	160
LD13000ELX*	--	--	13	10,4*	E	Kohler	12LD477	2	954	19	3,3	QM 106	ACP 0411	20	99	56	69	215

TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V

LD5000TLX*	4,6	3,7	3,8	3,1	M	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM 306	--	20	78	52	56	75
LD5000TELX*	4,6	3,7	3,8	3,1	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM 306	ACP 0411	20	78	52	56	82
YD7000TLX*	6,3	5,1	3,8	3,1	M	Yanmar	L100AE-D	1	406	10	1,4	QM 306	--	20	99	56	69	121
YD7000TELX*	6,3	5,1	3,8	3,1	E	Yanmar	L100AE-D	1	406	10	1,4	QM 306	ACP 0411	20	99	56	69	128
LD7500TLX*	7,3	5,9	3,8	3,1	M	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM 306	--	20	75	56	62	114
LD7500TELX*	7,3	5,9	3,8	3,1	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM 306	ACP 0411	20	75	56	62	121
LD11000TELX*	11	8,8	3,8	3,1	E	Kohler	25LD425	2	851	17,7	2,3	QM 306	ACP 0411	20	99	56	69	160
LD13000TELX*	13,3	10,7	3,8	3,1	E	Kohler	12LD477	2	954	19	3,3	QM 306	ACP 0411	20	99	56	69	215

**QUADRI DI CONTROLLO
E DISTRIBUZIONE**


Legenda: Rumorosità non conforme alla Direttiva 2000/14/CE

Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628

Nome* = Gruppo elettrogeno destinato ad uso stazionario

* = Piena potenza prevedibile con l'utilizzo simultaneo della presa da 32A e di una delle due prese da 16A

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

SERIE SX

3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Aria



▲ LD 7500 ESX



▲ LD 7500 TESX
CARRELLO A RICHIESTA




EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo
- Punto di sollevamento
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio integrato da 20 l
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
- Batteria a 12V

KOHLER®

SERIE SX

MODELLO	400 V 50 HZ		230V 50 HZ		DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	LWA (•)	
	kVA max	kWe max	kVA max	kWe max	Avviamento	Marca	Cilindri	cm³	Hp [max] 3600 giri/minuto	Cons. 70% [l/h]				L	P	H			
TENSIONE MONOPASE 230V																			
LD5000ESX*	--	--	4,6	3,7	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM106	ACP 0411	20	75	56	62	140	95
LD7500ESX*	--	--	6,4	5,2	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,5	QM106	ACP 0411	20	75	56	62	160	95
TENSIONE TRIFASE 400V e MONOPASE 230V																			
LD5000TESX*	4,6	3,7	3,8	3,1	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	QM306	ACP 0411	20	75	56	62	150	95
LD7500TESX*	6,4	5,2	3,8	3,1	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM306	ACP 0411	20	75	56	62	170	95

**QUADRI DI CONTROLLO
E DISTRIBUZIONE**


Legenda: (•) = Valori misurati; rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

SERIE TECNOSILENT

3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Aria



▲ LD 13000 TSS



▲ LD 22000 TSS



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo
- Dispositivo di protezione motore per basso livello olio ed alta temperatura motore (solo liv. olio per LD 22000 TSS)
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio integrato
- Chiave di avviamento
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A (differenziale in opzione per LD 22000 TSS)
- Batteria a 12V

KOHLER®

SERIE TECNOSILENT

MODELLO	400 V 50 HZ		230V 50 HZ		DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	LWA [•]	
	kVA max	kWe max	kVA max	kWe max	Avviamento	Marca	Cilindri	cm ³	Hp (max) 3600 giri/minuto	Cons. 70% [l/h]			L	P	H	KG	Headphones		
TENSIONE MONOFASE 230V																			
LD11000SS*	--	--	11	8,8*	E	Kohler	25LD425	2	851	17,7	2,3	QM 107	ACP 0411	20	107	56	92	220	93
LD13000SS*	--	--	13,3	10,7*	E	Kohler	12LD477	2	954	19	3,3	QM 107	ACP 0411	20	107	56	92	275	96
TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V																			
LD11000TSS*	11	8,8	3,8	3,1	E	Kohler	25LD425	2	851	17,7	2,3	QM 307	ACP 0411	20	107	56	92	220	93
LD13000TSS*	13,3	10,7	3,8	3,1	E	Kohler	12LD477	2	954	19	3,3	QM 307	ACP 0411	20	107	56	92	275	96
LD22000TSS*	21	16,8	3,8	3,1	E	Kohler	9LD625/2	2	1248	28,5	4,9	QM 22	ACP 0411	48	145	80	106	400	96

QUADRI DI CONTROLLO
E DISTRIBUZIONE

Legenda: (*) = Valori misurati; rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE Nome* = Gruppo elettrogeno destinato ad uso stazionario

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

* = Piena potenza prelevabile dalla morsettiera installata di serie (QM107)

SERIE W3000

3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua



▲ LW 22000 T



▲ LW 22000 TSS

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE




MCP 120-14/PAG 108



MCP 120-15/PAG 108



MCP 120-17/PAG 109



ACP 0411 ATS/PAG 114



ACP 7320 ATS/PAG 115

KOHLER®

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio con serbatoio integrato da 54 l (52 l per le versioni non silenziate)
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (di tipo residenziale versioni SS)
- Filtro aria
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
- Batteria a 12V
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per i modelli SS)


SERIE W3000


MODELLO	400 V 50 Hz				230V 50 Hz				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	
	kVA max	kWe max	kVA max	kWe max	Marca		Regolatore	Cilindri	cm³	kW/m 3000 giri/min	Cons. 70% (l/h) 3000 giri/min	Aspirazione	L	DIMENSIONI cm	PESO kg		
LW11000*	--	--	11,7	9,4	Kohler	LDW702FOCS	M	2	686	10	2,2	N	MCP 120-17	ACP 0411			
LW16000*	--	--	17,5	14	Kohler	LDW1003FOCS	M	3	1028	15	3,5	N	MCP 120-17	ACP 7320			

TENSIONE MONOFASE 230V


LW11000*	--	--	11,7	9,4	Kohler	LDW702FOCS	M	2	686	10	2,2	N	MCP 120-17	ACP 0411
LW16000*	--	--	17,5	14	Kohler	LDW1003FOCS	M	3	1028	15	3,5	N	MCP 120-17	ACP 7320

TENSIONE TRIFASE 400V E MONOFASE 230V

LW11000T*	11,7	9,4	3,8	3,1	Kohler	LDW702FOCS	M	2	686	10	2,2	N	MCP 120-14	ACP 0411
LW16000T*	17,5	14	5,8	4,7	Kohler	LDW1003FOCS	M	3	1028	15	3,5	N	MCP 120-15	ACP 0411
LW22000T*	23,4	18,8	7,4	6	Kohler	LDW1404FOCS	M	4	1372	20	4,7	N	MCP 120-15	ACP 0411


VERSIONE APERTA

LWA [•]	L	DIMENSIONI cm	PESO kg


VERSIONE INSONORIZZATA

LWA [•]	L	DIMENSIONI cm	PESO kg	MODELLO
				LW11000 SS*

52	116	73	100	210
52	116	73	100	240

94	54	175	77	107	370	LW11000 SS*
94	54	175	77	107	400	LW16000 SS*
94	54	175	77	107	375	LW11000T SS*
94	54	175	77	107	405	LW16000T SS*
94	54	175	77	107	460	LW22000T SS*

Legenda: (*) = Valori misurati; rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628 Nome♦ = Gruppo elettrogeno destinato ad uso stazionario
 Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

COFANATURA SILENZIATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

SERIE FT - LX & SX

3000 giri/min 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 giri/min 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



BENZINA e DIESEL Raffreddati ad Aria

LX



Tetto di Protezione



▲ H 8000 TELX-FT

DIESEL Raffreddati ad Aria

SX



▲ LD 7500 TESX-FT

POWERED by
HONDA™

KOHLER

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Allestimento generatori come LX benzina (pag 24), LX Diesel (pag 30), SX Diesel (pag 32)
- Colonna pneumatica in alluminio anodizzato (altezza massima 5,5 m)
- 4 x 500W lampade alogene
- Carrello con maniglie reclinabili per spostamenti manuali
- 4 piedi stabilizzatori sfilabili e regolabili singolarmente
- Cavo di connessione fari/gruppo elettrogeno

Torri Faro INNALZAMENTO MANUALE • Lampade alogene

SERIE FT - LX

MODELLO	400 V 50 Hz		230V 50 Hz		DATI TECNICI MOTORE						LWA (+)	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	H MAX CM	LUMEN TOT	QUADRO STANDARD
	kVA max	kWe max	kVA max	kWe max	Avviamento	Marca		Cilindris	cm ³	Hp (max) 3600 giri/minuto					L	P	H		

MOTORIZZAZIONI BENZINA

TENSIONE MONOFASE 230V

H5000LX-FT*	--	--	4,5	3,6	M	Honda	GX270	1	270	9	1,5	95	20	104	82	180	128	550	35000	QM105
H5000ELX-FT*	--	--	4,5	3,6	E	Honda	GX270	1	270	9	1,5	95	20	104	82	180	135	550	35000	QM105
H8000LX-FT*	--	--	7,2	5,8	M	Honda	GX390	1	389	13	1,9	96	20	104	82	180	139	550	35000	QM105
H8000ELX-FT*	--	--	7,2	5,8	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	96	20	104	82	180	146	550	35000	QM105

TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V

H6500TLX-FT*	5,4	4,4	3,8	3,1	M	Honda	GX270	1	270	9	1,5	95	20	104	82	180	138	550	35000	QM305
H8000TLX-FT*	7,5	6	3,8	3,1	M	Honda	GX390	1	389	13	1,9	96	20	104	82	180	144	550	35000	QM305
H8000TELX-FT*	7,5	6	3,8	3,1	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	96	20	104	82	180	151	550	35000	QM305

MOTORIZZAZIONI DIESEL

TENSIONE MONOFASE 230V

LD5000LX-FT*	--	--	4,6	3,7	M	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	>100	20	104	82	180	141	550	35000	QM106
LD5000ELX-FT*	--	--	4,6	3,7	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	>100	20	104	82	180	148	550	35000	QM106
LD7500LX-FT*	--	--	7	5,6	M	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	>100	20	104	82	180	160	550	35000	QM106
LD7500ELX-FT*	--	--	7	5,6	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	>100	20	104	82	180	167	550	35000	QM106

TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V

LD7500TLX-FT*	7,3	5,9	3,8	3,1	M	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	>100	20	104	82	180	165	550	35000	QM306
LD7500TELX-FT*	7,3	5,9	3,8	3,1	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	>100	20	104	82	180	172	550	35000	QM306

SERIE FT - SX

MOTORIZZAZIONI DIESEL																				
TENSIONE MONOFASE 230V																				
LD5000ESX-FT*	--	--	4,6	3,7	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	95	20	104	82	180	191	550	35000	QM106
LD7500ESX-FT*	--	--	6,4	5,2	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	95	20	104	82	180	211	550	35000	QM106

TENSIONE TRIFASE 400V e MONOFASE 230V																				
LD5000TESX-FT*	4,6	3,7	3,8	3,1	E	Kohler	15LD350	1	349	7,5	1,2	95	20	104	82	180	201	550	35000	QM306
LD7500TESX-FT*	6,4	5,2	3,8	3,1	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	95	20	104	82	180	221	550	35000	QM306

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



Legenda: (*) = Valori misurati; rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE
Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628
 Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

SERIE WELD

3000 giri/min 50 Hz - cos φ 0,8 230V-400/230V 3600 giri/min 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL & BENZINA Raffreddati ad Aria



▲ SD 200 YTE



▲ SH 180

YANMAR

KOHLER


POWERED by
HONDA™

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Telaio tubolare di protezione
- Antivibranti
- Dispositivo di protezione motore per basso livello olio (solo per motori a benzina)
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio
- Prese d'uscita tensione con protezione termica o magnetotermica
- Batteria a 12V sui modelli con avviamento elettrico

SERIE WELD

MODELLO	FUNZIONE MOTOSALDATRICE		FUNZIONE GENERATORE		DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	LWA (•)		
	A 35%	A 60%	corrente	kVA max Y 400 V	kVA max I 230 V	Avviamento	Marca	Cilindri	cm³	Hp (max) 3.600 giri/minuto	Cons. 70% [l/h]	L	P	H	KG	Headphones icon			
MOTOSALDATRICI BENZINA AC e DC																			
SH180*	180	170	AC	--	4,5	M	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM115	6	78	52	56	72	95
SH180E*	180	170	AC	--	4,5	E	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM115	6	92	52	66	80	95
SH160*	160	110	DC	--	3,8	M	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM115	6	78	52	56	75	95
SH160E*	160	110	DC	--	3,8	E	Honda	GX270	1	270	9	1,5	QM115	6	92	52	66	83	95
SH220T*	220	170	DC	7,5	3,5	M	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM301	6,5	92	52	66	80	95
SH220TE*	220	170	DC	7,5	3,5	E	Honda	GX390	1	389	13	1,9	QM301	6,5	92	52	66	88	95
MOTOSALDATRICI DIESEL AC e DC																			
SD180LE*	180	170	AC	--	5,5	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM103	5	92	52	66	110	>100
SD170LE*	160	110	DC	--	3,8	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM103	5	92	52	66	110	>100
SD210LTE*	210	170	DC	7	3,5	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1,6	QM302	5	92	52	66	115	>100
SD200YTE*	190	170	DC	6,3	3,5	E	Yanmar	L100AE	1	406	10	1,4	QM302	5,5	92	52	66	115	>100
SD300LTE*	300	240	DC	8,5	4	E	Kohler	12LD477	2	954	23,1	3,3	QM320	40	116	70	85	270	>100
SD400LTE*	400	300	DC	15	7	E	Kohler	9LD625/2	2	1248	28,5	4,9	QM320	40	116	70	85	490	>100

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



QM 115/PAG 104



QM 103/PAG 104



QM 301/PAG 104



QM 302/PAG 104



QM 320/PAG 104

Legenda: (•) = Valori misurati; rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE Nome* = Motore STAGE V conforme al Regolamento Europeo 2016/1628 Nome♦ = Gruppo elettrogeno destinato ad uso stazionario

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

SERIE AGRIGEN - IPE e IP

1500/3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V



► QUADRO DI CONTROLLO
E DISTRIBUZIONE SERIE IPE



▲ AP40TL-IP

(GANCIO SOSTEGNO ALBERO CARDANICO A RICHIESTA)

▲ AP60TL-IP

ALLESTIMENTO STANDARD PER VERSIONI AP.TL-IP

- Cofano di protezione IP44 (antispruzzo), attacco a tre punti, cuffia ovale per protezione PTO
- Quadro elettrico con grado di protezione IP54
- Regolazione elettronica della tensione con controllo trifase
- Impregnazione degli avvolgimenti per l'ambiente marino
- Strumento digitale multifunzione
- Misurazione digitale di V, HZ, A, kW, kVA, kVar, PF, kWh e contatore h
- Monitoraggio elettronico con protezione della tensione, frequenza, corrente e potenza attiva
- Picchetto di messa a terra con cavo da 5 m, incluso supporto picchetto con bloccaggio a vite
- Gancio per sostegno albero cardanico
- Olio per ingranaggi tipo SAE90EP (primo riempimento incluso)
- Interruttore magnetotermico a 4 poli (interruttore principale) con bobina di minima tensione
- Set di prese per funzionamento diretto (in loco):
1 presa Schuko e 1 oppure 2 prese CEE 5-p, con protezione magnetotermica e differenziale.
- Alimentazione di emergenza per l'intera potenza con presa speciale (inclusa spina) 5-p 1h oppure Power-Lock per i modelli 100-130 kVA, senza differenziale.

ALLESTIMENTO STANDARD PER VERSIONI AP.T-IP E AP.TL-IP

- Cofano di protezione IP44 (antispruzzo), attacco a tre punti, cuffia ovale per protezione PTO
- Quadro elettrico con grado di protezione IP54
- Multistrumento digitale a tre display per V, HZ, A e Contatore
- Set di prese: 1 presa Schuko 230V e 1 presa CEE 5-p
- Protezione magnetotermica e differenziale.
- Picchetto di messa a terra con cavo da 5 m, incluso supporto picchetto con bloccaggio a vite
- Olio per ingranaggi tipo SAE90EP (primo riempimento incluso)

MODELLI AP.T-IP

- Alternatori 2-POLI (3000 r.p.m.) con Regolazione della Tensione a Compound / Spazzole

MODELLI AP.TL-IP

- Alternatori 4-POLI (1500 r.p.m.) / Senza Spazzole
- Regolazione elettronica della Tensione con controllo 3-fase
- Impregnazione degli avvolgimenti per l'ambiente marino
- Configurazioni personalizzate su richiesta

GENERATORI A CARDANO SERIE AGRIGEN - IPE

MODELLO	Potenza kVA (kW) - cosPhi 0,8 400V 50 Hz	Kit prese	Categoria dei punti di sollevamento	Tipologia della presa di forza del generatore	Rapporto del moltiplicatore	Giri della presa di forza [50 Hz]	Regolatore di tensione	Potenza minima trattore alla presa di forza kWm (HP)	potenza minima trattore (HP)	DIMENSIONI cm			PESO kg	ACCESSORI			
										L	P	H		Adattatore categoria 2	4 ruote per la movimentazione	Rilevamento della tensione trifase	Quadro di comunicazione manuale
1500 r.p.m. TRIFASE 400/230V																	
AP20TL-IPE	20 (16)	1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x32A 5-p 1H	1	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	21 (29)	≥ 60	100	67	110	275	◆	◆	●	◆
AP30TL-IPE	30 (24)	1x32A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x63A 5-p 1H	1	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	32 (44)	≥ 80	100	67	110	300	◆	◆	●	◆
AP40TL-IPE	42 (33,6)	1x32A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x63A 5-p 1H	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	45 (61)	≥ 100	100	67	110	355	●	◆	●	◆
AP50TL-IPE	50 (40)	1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	56 (75)	≥ 125	130	85	110	500	—	◆	●	◆
AP60TL-IPE	60 (48)	1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	67 (90)	≥ 140	130	85	110	525	—	◆	●	◆
AP80TL-IPE	80 (64)	1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	90 (125)	≥ 160	130	85	110	615	—	◆	●	◆
AP100TL-IPE	100 (80)	1x63A + 1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - PowerLock 5x400A	2	1",3/4 Z20	1:2	750	Electronic (AVR)	115 (160)	≥ 200	130	85	110	650	—	◆	●	◆
AP130TL-IPE	130 (104)	1x63A + 1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - PowerLock 5x400A	3	1",3/4 Z20	1:2	750	Electronic (AVR)	150 (210)	≥ 250	130	85	110	720	—	◆	●	◆

GENERATORI A CARDANO SERIE AGRIGEN - IP

MODELLO	Potenza kVA (kW) - cosPhi 0,8 400V 50 Hz	Kit prese	Categoria dei punti di sollevamento	Tipologia della presa di forza del generatore	Rapporto del moltiplicatore	Giri della presa di forza [50 Hz]	Regolatore di tensione	Potenza minima trattore alla presa di forza kWm (HP)	Potenza minima trattore (HP)	DIMENSIONI cm			PESO kg	ACCESSORI			
										L	P	H		Adattatore categoria 2	4 ruote per la movimentazione	Rilevamento della tensione trifase	Quadro di comunicazione manuale
3000 r.p.m. TRIFASE 400/230V																	
AP15T-IP	16 (12,8)	1x32A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V	1	1",3/8 Z6	1:7	430	Compound	18 (25)	≥ 45	100	67	110	195	◆	◆	—	◆
AP20T-IP	22 (17,6)	1x32A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V	1	1",3/8 Z6	1:7	430	Compound	23 (32)	≥ 60	100	67	110	270	◆	◆	—	◆
AP30T-IP	27 (21,6)	1x63A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V	1	1",3/8 Z6	1:7	430	Compound	32 (44)	≥ 80	100	67	110	300	◆	◆	—	◆
1500 r.p.m. TRIFASE 400/230V																	
AP20TL-IP	20 (16)	1x32A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V	1	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	21 (29)	≥ 60	100	67	110	270	◆	◆	●	◆
AP30TL-IP	30 (24)	1x63A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V	1	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	32 (44)	≥ 80	100	67	110	300	◆	◆	●	◆
AP40TL-IP	42 (33,6)	1x63A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	45 (61)	≥ 100	100	67	110	350	●	◆	●	◆
AP50TL-IP	50 (40)	1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	56 (75)	≥ 125	130	85	110	500	—	◆	●	◆
AP60TL-IP	60 (48)	1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	67 (90)	≥ 140	130	85	110	520	—	◆	●	◆
AP80TL-IP	80 (64)	"1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V"	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	90 (125)	≥ 160	130	85	110	610	—	◆	●	◆

Legenda: ● Standard

◆ Su richiesta

— Non disponibile

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

A richiesta le versioni IPE possono essere dotate di misuratore d'isolamento

SERIE AGRIGEN - OP

1500/3000 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V



▲ AP30TL-OP



ALLESTIMENTO STANDARD PER VERSIONI AP.-TL-OP/1500 r.p.m.

- Kit moltiplicatore, attacco a tre punti per categoria 1 oppure 2
- Cuffia ovale per protezione PTO
- Regolazione elettronica della tensione con controllo trifase
- Impregnazione degli avvolgimenti per l'ambiente marino
- Olio per ingranaggi tipo SAE90EP (primo riempimento incluso)
- Multistrumento digitale a tre display per V, HZ, A e Contatore
- Set di prese: 1 presa Schuko 230V e 1 presa CEE 5-p
- Protezione magnetotermica e differenziale

ALLESTIMENTO STANDARD PER VERSIONI AP.-OP/3000 r.p.m.

- Kit moltiplicatore, attacco a tre punti per categoria 1
- Cuffia per protezione PTO
- Olio per ingranaggi tipo SAE90EP (primo riempimento incluso)
- Multistrumento digitale a tre display per V, HZ, A e Contatore
- Set di prese: 1 presa CEE 230V 63A (AP10M-OP)
1 presa Schuko 230V e 1 presa CEE 5-p
- Protezione magnetotermica e differenziale

GENERATORI A CARDANO SERIE AGRIGEN - OP

MODELLO	Potenza kVA [kW] - cosPhi 0,8 400V 50 Hz	Kit prese	1500 r.p.m. TRIFASE 400/230V - AVR										ACCESSORI			
			Categoria dei punti di sollevamento	Tipologia della presa di forza del generatore	Rapporto del moltiplicatore	Giri della presa di forza [50 Hz]	Potenza minima trattore alla presa di forza kWm [HP]	potenza minima trattore [HP]	DIMENSIONI cm			PESO kg	Adattatore categoria 2	4 ruote per la movimentazione	Quadro di commutazione manuale	
													L	P	H	KG
AP20TL A052AP020TL-OP	20 (16)	1x32A 5-p 6h, 1xSchuko 16A/230V	1	1",3/8 Z6	1: 3,5	430	21 (29)	≥ 60	90	76	88	215	◆	◆	◆	
AP30TL A052AP030TL-OP	30 (24)	1x63A 5-p 6h, 1xSchuko 16A/230V	1	1",3/8 Z6	1: 3,5	430	32 (44)	≥ 80	90	76	88	245	◆	◆	◆	
AP40TL A052AP042TL-OP	42 (33,6)	1x63A 5-p 6h, 1xSchuko 16A/230V	2	1",3/8 Z6	1: 3,5	430	45 (61)	≥ 100	90	76	88	295	◆	◆	◆	

GENERATORI A CARDANO SERIE AGRIGEN - OP

MODELLO	Potenza kVA [kW] - cosPhi 0,8 400V 50 Hz	Kit prese	3000 r.p.m. MONOFASE 230V - AVR										ACCESSORI			
			Tipologia della presa di forza del generatore	Rapporto del moltiplicatore	Giri della presa di forza [50 Hz]	Potenza minima trattore alla presa di forza kWm [HP]	potenza minima trattore [HP]	DIMENSIONI cm			PESO kg	Adattatore categoria 2	4 ruote per la movimentazione	Quadro di commutazione manuale		
													L	P	H	KG
AP10M A051AP010M-OP	10 (8) 230V	1 x CEE 63A 3-p	1",3/8 Z6	1: 7	430	12 (16)	≥ 25	93	80	92	140					
3000 r.p.m. TRIFASE 400/230V - COMPOUND																
AP16T A051AP016T-OP	16 (12,8)	1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V	1",3/8 Z6	1: 7	430	18 (25)	≥ 45	93	80	92	160					
AP22T A051AP022T-OP	22 (17,6)	1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V	1",3/8 Z6	1: 7	430	23 (32)	≥ 60	93	80	92	180					
AP27T A051AP027T-OP	27 (21,6)	1 x CEE 63A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V	1",3/8 Z6	1: 7	430	30 (40)	≥ 80	93	80	92	190					

Legenda: ● Standard

◆ Su richiesta

■ Non disponibile

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

SERIE **TENAX**

La serie **TENAX** comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 r.p.m., raffreddati a liquido, monofase e trifase, con potenze da **5 a 3000 kVA**. Disponibili sia in versione aperta che insonorizzata, sono equipaggiati con motori **Cummins, Perkins, Scania, John Deere, Volvo Penta, Kohler, Iveco e Mitsubishi** ed alternatori di primarie marche su scala mondiale, quali **Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte, Marelli**.

Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri epossidiche, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all' uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni insonorizzate, per le applicazioni nel settore civile con quadri di controllo automatici.



1500/1800 r.p.m.

➤ VERSIONE INSONORIZZATA



▲ CU 450 TV SS

➤ VERSIONE APERTA



▲ PK 552 TV

➤ MOTORIZZAZIONI



➤ ALTERNATORI



TENAX

SERIE **TENAX**

LE COFANATURE INSONORIZZATE

La cofanatura supersilenziosa **TECNOGEN** è stata progettata allo scopo di raggiungere il minor livello di rumorosità possibile e un perfetto raffreddamento del motore. Il flusso dell'aria di raffreddamento è canalizzato in circuiti fissi. La cofanatura è adatta ad essere utilizzata in ambienti tropicali. La marmitta dei gas di scarico, di tipo residenziale, è collocata all'interno della cabina stessa, costruita in acciaio zincato a caldo. Le lamiere hanno uno spessore variabile da 15 a 25/10, a seconda delle dimensioni della cofanatura. La struttura è completamente bullonata e fissata tramite speciali sigilli al polietilene. Tutti i pannelli sono facilmente rimovibili. La cabina è, inoltre, dotata di porte con ampie aperture che consentono un agevole accesso al gruppo elettrogeno per le operazioni di manutenzione. Tutte le serrature sono dotate di chiave.

I materiali insonorizzanti sono altamente resistenti al fuoco e autoestinguenti. Le lamiere metalliche sono pre-lavate e sgrassate prima della verniciatura automatica a polveri epossidiche.



1500/1800 r.p.m.

G
TENAX

LE COFANATURE INSONORIZZATE SS



▲ Lamiere di acciaio zincato pre-trattate prima della verniciatura a polvere



▲ Alto livello di accessibilità per la manutenzione



▲ Marmitta residenziale per un livello di rumorosità più basso



▲ Serbatoi maggiorati disponibili su richiesta



▲ Bulloni zincati



▲ Porta di accesso con serratura per una maggiore sicurezza



▲ Finestra di visualizzazione del pannello di controllo per un'agevole verifica dello status operativo del gruppo



▲ Ampia area di ingresso cavi per una facile installazione

SERIE TENAX



ACCESSORI A RICHIESTA



▲ Carrello traino lento (solo per versioni MC - MC SS - TC - TC SS)



▲ Rimorchio stradale



▲ Punti di sollevamento sul basamento



▲ Unità di controllo REWIND3 e monitoraggio remoto (ECIE ELECTRONICS)



▲ Marmitta residenziale (accessorio a richiesta per i modelli in versione aperta)

1500/1800 r.p.m.

G
TENAX


ACCESSORI A RICHIESTA




▲ Scaldiglia acqua



▲ Carica batterie 220-240V



▲ Protezione differenziale




▲ Dispositivo AREP (disponibile per alternatori Leroy Somer)



▲ Illuminazione interna



▲ Pompa estrazione olio



▲ Pompa estrazione olio




▲ Valvola deviatrice per serbatoio esterno



▲ Filtro separatore acqua tipo Racor



▲ Kit di riempimento automatico del gasolio composto da: pompa elettrica automatica, pompa manuale d'emergenza, raccordi esterni per tubazioni, centralina elettronica di gestione, sensori a 4 livelli, valvola deviatrice




CONTAINERS INSONORIZZATI

SERIE TENAX IN CONTAINERS

Il processo di insonorizzazione viene realizzato non solo con cofanature, ma anche utilizzando containers **certificati ISO da 20' e 40'**. Un'attenta e meticolosa progettazione garantisce minimi livelli di rumorosità grazie all'utilizzo di materiale fonoassorbente ad alta densità e massima efficacia del sistema di aerazione e raffreddamento.




▲ Ampio vano di accesso per manutenzione radiatore




▲ Porte di accesso laterali al gruppo elettrogeno

CONTAINERS INSONORIZZATI

TENAX SC 40' HC



▲ Vano quadro elettrico con finestra in LEXAN



▲ Porta di accesso per la manutenzione del radiatore



▲ Maniglia con chiusura a chiave

TENAX

SERIE **TENAX**

È possibile raggiungere livelli di rumorosità molto bassi grazie a materiali fonoassorbenti di ottima qualità e massima efficacia del sistema di aerazione e raffreddamento

CONTAINERS INSONORIZZATI




PROCESSO DI VERNICIATURA DEI CONTAINERS TECNOGEN

A fianco una rappresentazione fotografica del processo di verniciatura che **TECNOGEN** opera su containers da **20' box, 20' HC, 30' box, 30' HC, 40' box e 40' HC**, certificati ISO.

Il processo di verniciatura prevede:

- ① Sabbiatura professionale in locale industriale **TECNOGEN** con microsfere metalliche;
- ② Verniciatura con zinco liquido - 2 mani;
- ③ Copertura primer prima della verniciatura finale - 2 mani;
- ④ Verniciatura di alta qualità realizzata nei locali industriali del reparto verniciatura di **TECNOGEN**.




CONTAINERS INSONORIZZATI



▲ Apertura per ingresso cavi di potenza



▲ Blocchi d'angolo



▲ Kit di illuminazione interna con interruttore



▲ Basamento gruppo elettrogeno con serbatoio integrato e vasca raccolta liquidi



▲ Kit rabbocco automatico montato su serbatoio con capacità maggiorata



▲ Marmitta residenziale ad alto abbattimento acustico interna al container e griglia espulsione aria calda



▲ Pavimentazione interna in lamiera zincata mandorlata



▲ Quadro di distribuzione montato a bordo del gruppo elettrogeno lato lungo



▲ Maniglione anti-panico interno montato su porta laterale



▲ Attacchi IN / OUT per serbatoio esterno



▲ Guarnizioni porte ad alto grado di protezione contro gli agenti atmosferici



▲ Punto di alimentazione interna 230V


SERIE **TENAX**

**BIGRUPPI IN CONTAINERS
INSONORIZZATI**



BIGRUPPI IN CONTAINERS INSONORIZZATI 20', 30', 40'





SERIE **TENAX**

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V

1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua



◀CU 1100 TV



CU 450 TV SS ▶


QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



AUS 6110-02/ PAG 110



AUS 7310/ PAG 112



ACP 7320 ATS/ PAG 115



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER™
Nidec



STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Serbatoio con vasca raccolta liquidi per la versione K
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS e SC)
- Batteria di avviamento a 12V o 24V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)
- Container Hc 20'/40', insonorizzato, per le versioni TV SC



TENAX-CUMMINS

MODELLO	50 HZ				DATI TECNICI MOTORE							QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.	Regolatore	Cilindri	cm³	kNm 1500 giri/min	Cons. 70% (kWh) 1500 giri/min	Aspirazione			

TENSIONE TRIFASE 400V

CU91TK**	88	80	70,4	64	QSB5G3	E	4	4500	74	14,1	T	AUS 6110-02	ACP 7320
CU100TK**	100	90	80	72	QSB5G4	E	4	4500	82	15,1	T	AUS 6110-02	ACP 7320
CU111TK**	110	100	88	80	QSB5G5	E	4	4500	90	17,1	T	AUS 6110-02	ACP 7320
CU151TK**	150	135	120	108	QSB5G6	E	4	4500	121	22,9	T	AUS 6110-02	ACP 7320
CU201TK**	200	180	160	144	QSB7G4	E	6	6690	154	29,8	T	AUS 6110-02	ACP 7320
CU221TV**	220	200	176	160	QSB7G5	E	6	6690	168	32,2	T	AUS 7310	ACP 7320
CU275TV**	275	250	220	200	QSL9G3	E	6	8800	217	44,4	T	AUS 7310	ACP 7320
CU330TV	330	300	264	240	QSL9G5	E	6	8900	258	41,5	T	AUS 7310	ACP 7320
CU331TV**	330	300	264	240	QSL9G7	E	6	8800	260	50,3	T	AUS 7310	ACP 7320
CU450TV	450	410	360	328	QSX15G4	E	6	15000	348	60,6	T	AUS 7310	ACP 7320
CU501TV	500	455	400	364	QSX15G6	E	6	15000	396	66,2	T	AUS 7310	ACP 7320
CU600TV	550	500	440	400	QSX15G8	E	6	15000	426	71,1	T	AUS 7310	ACP 7320
CU650TV	--	--	--	--	QSX15G9	E	6	15000	--	--	T	AUS 7310	ACP 7320
CU700TV	695	630	556	504	VTA28G5	E	12	28000	538	94,5	T	AUS 7310	ACP 7320
CU715TV	715	650	572	520	QSK19G4	E	6	19000	555	101,1	T	AUS 7310	ACP 7320
CU750TV	--	--	--	--	QSK19G5	E	6	19000	--	--	T	AUS 7310	ACP 7320
CU901TV	880	800	704	640	QSK23G3	E	6	23100	682	111	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1000TV	1000	910	800	728	QST30G3	E	12	30500	786	124,8	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1100TV	1100	1000	880	800	QST30G4	E	12	30500	853	136,5	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1101TV	1100	1000	880	800	KTA38G5	E	12	37800	857	155,5	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1400TV	1375	1250	1100	1000	KTA50G3	E	16	50000	1074	181	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1401TV	1375	1250	1100	1000	QSK38G5	E	12	37700	1081	186,3	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1600TV	1650	1400	1320	1120	KTA50G8	E	16	50000	1168	206,1	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1700TV	1650	1500	1320	1200	KTA50GS8	E	16	50300	1252	220,8	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1701TV	1650	1500	1320	1200	QSK50G4	E	16	50300	1294	228,1	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1705TV	--	--	--	--	QSK50G5	E	16	50300	--	--	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1800TV	--	--	--	--	QSK50G6	E	16	50300	--	--	T	AUS 7310	ACP 7320
CU1900TV	1800	1640	1440	1312	QSK50G7	E	16	50300	1387	242	T	AUS 7310	ACP 7320
CU2000TV	2045	1860	1636	1488	QSK60G3	E	16	60200	1580	252,1	T	AUS 7310	ACP 7320
CU2250TV	2230	2030	1784	1624	QSK60G4	E	16	60200	1695	270,6	T	AUS 7310	ACP 7320
CU2500TV	2500	2000	2000	1600	QSK60G13	E	16	60200	1692	276,4	T	AUS 7310	ACP 7320
CU2501TV	--	--	--	--	QSK60G6	E	16	60200	--	--	T	AUS 7310	ACP 7320
CU2750TV	2750	2500	2200	2000	QSK78G9	E	18	77600	2269	347,2	T	AUS 7310	ACP 7320
CU3000TV	3000	2750	2400	2200	QSK78G9	E	18	77600	2269	382,7	T	AUS 7310	ACP 7320

Legenda: Nome** = motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali) T = turbo (•) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

VERSIONE APERTA

L	DIMENSIONI cm	PESO kg

VERSIONE INSONORIZZATA

LWA (•)	L	DIMENSIONI cm	PESO kg	MODELLO

200	210	110	160	1265
200	210	110	160	1315
200	210	110	160	1335
200	250	113	165	1355
240	250	113	165	1900
260	240	100	161	2020
350	268	110	193	2170
350	278	110	193	2820
400	268	110	197	2900
490	310	140	215	3720
550	330	150	226	4760
550	330	150	226	4930
650	330	150	226	5130
760	367	145	243	7060
900	360	140	235	7250
900	360	140	235	7300
900	398	179	245	8560
1000	415	152	221	12300
1100	460	201	244	12500
1100	460	201	244	13850
1500	507	200	238	17960
1500	563	202	286	18000
1700	563	202	315	24450
1800	563	202	315	24800
1900	542	247	297	25000
2200	560	247	312	25500
2300	560	247	312	25800
2000	570	247	312	26550
2100	600	254	335	28050
2200	600	254	335	28200
2300	765	310	510	30650
2800	650	265	345	31650
2800	711	290	389	31900
3100	711	290	389	32780

COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO FINO A CU 901TV SC

SERIE TENAX

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta




DIESEL Raffreddati ad Acqua



▲ PK 23 TC SS



▲ PK 23 TK SS



▲ PK 552 TV



▲ PK 452 TV SS

 Perkins



> ALTERNATORI

 LEROY-SOMER
Nidec

 STAMFORD

 meccalte

 MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Serbatoio con vasca raccolta liquidi per la versione K
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS)
- Batteria di avviamento a 12V o 24V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A (solo per le versioni MC e TC)

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



AUS 6110-02/PAG 110



MCP 120-13/PAG 108



MCP 120-15/PAG 108




MCP 120-14/PAG 108



MCP 120-17/PAG 109



MCP 120-16/PAG 108



ACP 0411 ATS/PAG 114



ACP 7320 ATS/PAG 115

TENAX-PERKINS

MODELLO	50 HZ				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kWm 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Aspirazione	

TENSIONE MONOFASE 230V

PK7MC**	6,2	5,6	5	4,5	403D-7G	M	3	761	5,4	1,7	N	MCP 120-13	ACP 0411
PK10MC**	10	9	8	7,2	403D-11G	M	3	1131	8,4	1,8	N	MCP 120-13	ACP 0411
PK14MC	14,3	13	11,5	10,4	403A-15G1	M	3	1496	12	2,6	N	MCP 120-17	ACP 7320
PK15MC**	14,3	13	11,5	10,4	403D-15G	M	3	1496	12	2,6	N	MCP 120-17	ACP 7320
PK17MC	16,5	15	13,2	12	403A-15G2	M	3	1496	13	2,9	N	MCP 120-17	ACP 7320
PK22MC	22	20	17,6	16	404A-22G1	M	4	2216	18,4	3,8	N	MCP 120-17	ACP 7320
PK23MC**	22	20	17,6	16	404D-22G	M	4	2216	18,4	3,7	N	MCP 120-17	ACP 7320
PK27MC**	27,5	25	22	20	404D-22TG	E	4	2216	24,3	4,4	T	MCP 120-17	ACP 7320

TENSIONE TRIFASE 400V

PK10TC**	10	9	8	7,2	403D-11G	M	3	1131	8,4	1,8	N	MCP 120-14	ACP 0411
PK14TC	14,3	13	11,5	10,4	403A-15G1	M	3	1496	12	2,5	N	MCP 120-15	ACP 0411
PK15TC**	14,3	13	11,5	10,4	403D-15G	M	3	1496	12	2,5	N	MCP 120-15	ACP 0411
PK17TC	16,5	15	13,2	12	403A-15G2	M	3	1496	13	2,9	N	MCP 120-15	ACP 0411
PK22TC	22	20	17,6	16	404A-22G1	M	4	2216	18,4	3,6	N	MCP 120-15	ACP 0411
PK23TC**	22	20	17,6	16	404D-22G	M	4	2216	18,4	3,6	N	MCP 120-15	ACP 0411
PK30TC**	30	27	24	21,6	404D-22TG	E	4	2216	24,3	4,7	T	MCP 120-16	ACP 0411

TENSIONE MONOFASE 230V


PK7MK**	6,2	5,6	5	4,5	403D-7G	M	3	761	5,4	1,7	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK10MK**	10	9	8	7,2	403D-11G	M	3	1131	8,4	1,8	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK14MK	14,3	13	11,5	10,4	403A-15G1	M	3	1496	12	2,6	N	AUS 6110-02	ACP 7320
PK15MK**	14,3	13	11,5	10,4	403D-15G	M	3	1496	12	2,6	N	AUS 6110-02	ACP 7320
PK17MK	16,5	15	13,2	12	403A-15G2	M	3	1496	13	2,9	N	AUS 6110-02	ACP 7320
PK22MK	22	20	17,6	16	404A-22G1	M	4	2216	18,4	3,8	N	AUS 6110-02	ACP 7320
PK23MK**	22	20	17,6	16	404D-22G	M	4	2216	18,4	3,7	N	AUS 6110-02	ACP 7320
PK27MK**	27,5	25	22	20	404D-22TG	E	4	2216	24,3	4,4	T	AUS 6110-02	ACP 7320

TENSIONE TRIFASE 400V

PK10TK**	10	9	8	7,2	403D-11G	M	3	1131	8,4	1,8	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK14TK	14,3	13	11,5	10,4	403A-15G1	M	3	1496	12	2,5	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK15TK**	14,3	13	11,5	10,4	403D-15G	M	3	1496	12	2,5	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK17TK	16,5	15	13,2	12	403A-15G2	M	3	1496	13	2,9	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK22TK	22	20	17,6	16	404A-22G1	M	4	2216	18,4	3,6	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK23TK**	22	20	17,6	16	404D-22G	M	4	2216	18,4	3,6	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK30TK**	30	27	24	21,6	404D-22TG	E	4	2216	24,3	4,7	T	AUS 6110-02	ACP 0411
PK36TK	33	30	26,4	24	1103A-33G	M	3	3300	27,7	4,8	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK36TK	33	30	26,4	24	1103C-33G3	M	3	3300	27,3	5,7	N	AUS 6110-02	ACP 0411
PK51TK	50	45	40	36	1103A-33TG1	M	3	3300	41,3	7,4	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK51TK	50	45	40	36	1103C-33TG3	M	3	3300	40,9	7,4	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK71TK	66	60	52,8	48	1103A-33TG2	M	3	3300	53,8	9,3	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK72TK	72	65	57,6	52	1104A-44TG1	M	4	4400	58,4	10,0	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK72TK	66	60	52,8	48	1104C-44TG3	M	4	4410	53	9,4	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK90TK	88	80	70,4	64	1104A-44TG2	M	4	4400	71,9	12,4	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK90TK	88	80	70,4	64	1104C-44TAG1	E	4	4410	71,5	12,7	T	AUS 6110-02	ACP 7320

Legenda: Nome** = motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali) N = naturale T = turbo

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122


VERSIONE APERTA

VERSIONE INSONORIZZATA


Zn
ACCOGLI GALLVANIZZATO
2000/14/CE

L	DIMENSIONI cm		PESO kg
L	P	H	

LWA (dB)	L	DIMENSIONI cm	PESO kg
LWA	L	H	Kg
L	P	H	

40	115	70	99	265
50	120	70	103	330
50	140	70	110	390
50	140	70	110	390
50	140	70	110	390
50	150	77	125	645

65	40	115	70	85	300	PK7MC SS**
65	50	105	79	106	450	PK10MC SS**
65	50	175	76	106	510	PK14MC SS
65	50	175	76	106	510	PK15MC SS**
65	50	175	76	106	520	PK17TC SS
65	50	175	76	106	520	PK22TC SS
65	50	175	76	106	520	PK23TC SS**
70	205	105	128	950	950	PK30TC SS**

80	120	75	105	205
80	120	75	108	300
80	150	75	125	390
80	150	75	125	395
80	150	75	125	400
80	150	75	125	475
80	150	75	125	480
120	170	95	140	700

65	80	145	75	120	320	PK7MK SS**
65	80	145	75	120	450	PK10MK SS**
65	80	175	75	140	520	PK14MK SS
65	80	175	75	140	525	PK15MK SS**
65	80	175	75	140	530	PK17MK SS
65	80	175	75	140	590	PK22MK SS
65	80	175	75	140	595	

SERIE **TENAX**

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V

1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua




▲ PK 1701 TV SC

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



AUS 7310 / PAG 112



ACP 7320 ATS / PAG 115

 **Perkins**



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Serbatoio con vasca raccolta liquidi per la versione K
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS E SC)
- Batteria di avviamento a 12V o 24V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)
- Container HC 20'/40', insonorizzato, per le versioni TV SC



TENAX-PERKINS

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kWm 1500 giri/min	Cons. 70% (kWh 1500 giri/min)	Aspirazione		
PK111TK	110	100	88	80	1104C-44TAG2	E	4	4410	90,1	15,2	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK152TK	150	135	120	108	1106A-70TAG1	M	6	7010	118,7	20	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK167TK	165	150	132	120	1106A-70TAG2	M	6	7010	131	21,7	T	AUS 6110-02	ACP 7320
PK202TV	200	180	160	144	1106A-70TAG3	M	6	7010	157,7	27,6	T	AUS 7310	ACP 7320
PK221TV	220	200	176	160	1106A-70TAG4	E	6	7010	173,9	31,2	T	AUS 7310	ACP 7320
PK222TV	220	200	176	160	1506A-E88TAG1	E	6	8800	180	28,9	T	AUS 7310	ACP 7320
PK252TV	259	235	207,2	188	1506A-E88TAG2	E	6	8800	201	32,9	T	AUS 7310	ACP 7320
PK277TV	275	250	220	200	1506A-E88TAG3	E	6	8800	228	35,9	T	AUS 7310	ACP 7320
PK302TV	300	280	240	224	1506A-E88TAG4	E	6	8800	250	40,3	T	AUS 7310	ACP 7320
PK332TV	330	300	264	240	1506A-E88TAG5	E	6	8800	273	41,7	T	AUS 7310	ACP 7320
PK402TV	400	350	320	280	2206C-E13TAG2	E	6	12500	305	53,8	T	AUS 7310	ACP 7320
PK452TV	450	410	360	328	2206C-E13TAG3	E	6	12500	349	61,2	T	AUS 7310	ACP 7320
PK502TV	500	455	400	364	2506C-E15TAG1	E	6	15000	396	68,6	T	AUS 7310	ACP 7320
PK552TV	550	500	440	400	2506C-E15TAG2	E	6	15000	435	76,1	T	AUS 7310	ACP 7320
PK660TV	660	600	528	480	2806A-E18TAG1A	E	6	18100	522	84,3	T	AUS 7310	ACP 7320
PK702TV	715	660	572	528	2806A-E18TAG2	E	6	18100	565	92,9	T	AUS 7310	ACP 7320
PK770TV	770	700	616	560	2806A-E18TAG4	E	6	18100	596	96,3	T	AUS 7310	ACP 7320
PK825TV	825	750	660	600	2806A-E18TTAG5	E	6	18100	646	102,5	T	AUS 7310	ACP 7320
PK850TV	845	765	676	612	2806A-E18TTAG5	E	6	18100	646	104,8	T	AUS 7310	ACP 7320
PK901TV	880	800	704	640	4006-23TAG3A	E	6	22921	679	119	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1001TV	1000	910	800	728	4008TAG1A/1	E	8	30561	767	128,3	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1100TV	1100	1000	880	800	4008-TAG2A/2	E	8	30561	861	142,2	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1250TV	1250	1125	1000	900	4008-30TAG3	E	8	30561	947	159,8	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1401TV	1375	1250	1100	1000	4012-46TWG2A	E	12	45842	1055	189,8	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1500TV	1500	1350	1200	1080	4012-46TAG1A	E	12	45842	1148	184,9	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1501TV	1500	1350	1200	1080	4012-46TWG3A	E	12	45842	1149	202	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1650TV	1650	1500	1320	1200	4012-46TWG4A	E	12	45842	1254	225	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1701TV	1650	1500	1320	1200	4012-46TAG2A	E	12	45842	1267	211,3	T	AUS 7310	ACP 7320
PK1901TV	1880	1710	1504	1368	4012-46TAG3A	E	12	45842	1440	246	T	AUS 7310	ACP 7320
PK2000TV	2025	1840	1620	1472	4016-TAG1A	E	16	61123	1537	254,6	T	AUS 7310	ACP 7320
PK2001TV	2045	1860	1636	1488	4016-61TRG1	E	16	61123	1558	271,6	T	AUS 7310	ACP 7320
PK2251TV	2250	2000	1800	1600	4016-61TRG2	E	16	61123	1684	288	T	AUS 7310	ACP 7320
PK2500TV	2500	2250	2000	1800	4016-61TRG3	E	16	61123	1875	312,5	T	AUS 7310	ACP 7320


Legenda: T=turbo

(*) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122


VERSIONE APERTA

L	DIMENSIONI cm	PESO kg		
LWA (*)	L	DIMENSIONI cm	PESO kg	MODELLO


VERSIONE INSONORIZZATA

LWA (*)	L	DIMENSIONI cm	PESO kg	MODELLO

COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO FINO A PK 901TV SC

SERIE **TENAX**

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V

1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua



▲ SA 275 TV



▲ SA 450 TV SS

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



AUS 7310 / PAG 112



ACP 7320 ATS / PAG 115



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS)
- Batteria di avviamento a 12V o 24V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)

TENAX-SCANIA


MODELLO	50 HZ				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kW/m 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Aspirazione		

TENSIONE TRIFASE 400V

SA275TV	275	250	220	200	DC09 072A 02 11	E	5	9300	220	34.0	T	AUS 7310	ACP 7320
SA300TV	300	275	240	220	DC09 072A 02 12	E	5	9300	242	37.0	T	AUS 7310	ACP 7320
SA330TV	330	300	264	240	DC09 072A 02 13	E	5	9300	261	40.4	T	AUS 7310	ACP 7320
SA365TV	358	325	286,4	260	DC09 072A 02 14	E	5	9300	283	46.8	T	AUS 7310	ACP 7320
SA400TV	400	365	320	292	DC13 072A 02 11	E	6	12700	320	47.6	T	AUS 7310	ACP 7320
SA450TV	450	410	360	328	DC13 072A 02 12	E	6	12700	355	53.6	T	AUS 7310	ACP 7320
SA500TV	500	455	400	364	DC13 072A 02 13	E	6	12700	393	59.2	T	AUS 7310	ACP 7320
SA550TV	550	500	440	400	DC13 072A 02 14	E	6	12700	428	64.7	T	AUS 7310	ACP 7320
SA600TV	600	550	480	440	DC16 093A 02 52	E	8V	16400	473	73.9	T	AUS 7310	ACP 7320
SA660TV	660	600	528	480	DC16 093A 02 54	E	8V	16400	545	85.9	T	AUS 7310	ACP 7320
SA710TV	706	640	564,8	512	DC16 093A 02 54	E	8V	16400	545	91.8	T	AUS 7310	ACP 7320
SA725TV	715	650	572	520	DC16 078A 02 42	E	8V	16400	553	92.7	T	AUS 7310	ACP 7320
SA770TV	770	700	616	560	DC16 078A 02 43	E	8V	16400	596	93.8	T	AUS 7310	ACP 7320
SA800TV	800	730	800	730	DC16 078A 02 44	E	8V	16400	619	98,0	T	AUS 7310	ACP 7320

STAGE III A
TENSIONE TRIFASE 400V

SA273TV**	275	250	220	200	DC09 071A 02 01	E	5	9300	220	38.8	T	AUS 7310	ACP 7320
SA303TV**	300	275	240	220	DC09 071A 02 02	E	5	9300	242	42.3	T	AUS 7310	ACP 7320
SA333TV**	330	300	264	240	DC09 071A 02 03	E	5	9300	261	46.0	T	AUS 7310	ACP 7320
SA363TV**	360	325	288	260	DC09 071A 02 04	E	5	9300	283	49.5	T	AUS 7310	ACP 7320
SA403TV**	400	365	320	292	DC13 071A 02 01	E	6	12700	315	53.0	T	AUS 7310	ACP 7320
SA453TV**	450	410	360	328	DC13 071A 02 02	E	6	12700	354	59.4	T	AUS 7310	ACP 7320
SA553TV**	550	500	440	400	DC16 071A 02 01	E	8V	16400	425	74.3	T	AUS 7310	ACP 7320
SA603TV**	605	550	484	440	DC16 071A 02 02	E	8V	16400	467	81.3	T	AUS 7310	ACP 7320


VERSIONE APERTA

L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	L	H	P	
	L	P	H	


VERSIONE INSONORIZZATA

LWA [dB]	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	MODELLO
		L	H	P		
		L	P	H		
						SA275TVSS

350	278	110	193	2940
350	278	110	193	3000
350	278	110	193	3000
350	278	110	193	3080
400	315	112	193	3100
430	315	112	193	3320
500	315	112	193	3320
520	315	112	193	3450
600	332	154	232	3580
650	332	154	232	3670
700	332	154	232	3770
700	320	138	221	3770
750	320	138	221	3980
750	320	138	221	3980

68	350	383	123	201	3740	SA273TVSS**
68	350	383	123	201	3800	SA303TVSS**
68	350	383	123	201	3800	SA333TVSS**
68	550	425	200	213	3900	SA363TVSS**
68	550	425	200	213	4200	SA403TVSS**
68	550	425	200	213	4320	SA453TVSS**
70	670	485	200	230	4450	SA553TVSS**
70	670	485	200	230	4900	SA603TVSS**

SERIE **TENAX**

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V

1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua



◀JD 130 TK



◀JD 130 TK SS


QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE




AUS 7310/ PAG 112



AUS 6110-02/ PAG 110



ACP 0411 ATS/ PAG 114



ACP 7320 ATS/ PAG 115



JOHN DEERE



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Serbatoio con vasca raccolta liquidi per la versione K
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS)
- Batteria di avviamento a 12V o 24V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)

TENAX-JOHN DEERE

MODELLO	400 V 50 Hz		230V 50 Hz		DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.	Regolatore	Cilindri	cm ³	kNm 1500 giri/min	Cons. 70% (Wh) 1500 giri/min	Aspirazione			

TENSIONE TRIFASE 400V

JD35TK	32	28	25,6	22,4	3029DFU29	M	3	2900	25	4.4	N	AUS 6110-02	ACP 0411
JD51TK	44	40	35,2	32	3029TFU29	M	3	2900	36	6.7	T	AUS 6110-02	ACP 7320
JD72TK	75	68	60	54,4	4045TF158	M	4	4500	60.5	10.6	T	AUS 6110-02	ACP 7320
JD90TK	88	80	70,4	64	4045TF258	M	4	4500	72	14.5	T	AUS 6110-02	ACP 7320
JD110TK	110	100	88	80	4045HF158	M	4	4500	88	14.7	T	AUS 6110-02	ACP 7320
JD120TK	115	105	92	84	6068TF158	M	6	6800	91.5	15.3	T	AUS 6110-02	ACP 7320
JD130TK	132	120	105,6	96	6068TF258	M	6	6800	105	18.2	T	AUS 6110-02	ACP 7320
JD170TK	165	150	132	120	6068HF158	M	6	6800	134	22.6	T	AUS 6110-02	ACP 7320
JD200TV	200	180	160	144	6068HF258	M	6	6800	160	27.3	T	AUS 7310	ACP 7320
JD221TV	220	200	176	160	6068HFU74	E	6	6800	177.6	29.5	T	AUS 7310	ACP 7320
JD277TV	275	250	220	200	6068HFU55	E	6	6800	216	35.7	T	AUS 7310	ACP 7320


VERSIONE APERTA

L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	L	P	H	


VERSIONE INSONORIZZATA

LWA [•]	L	DIMENSIONI cm			PESO kg	MODELLO
		L	P	H		

SERIE **TENAX**

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V

1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua



◀ VO 651 TV



▲ VO 462 TV SS


QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



AUS 6110-02/ PAG 110



AUS 7310/ PAG 112



ACP 7320 ATS/ PAG 115

**VOLVO
PENTA**



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Serbatoio con vasca raccolta liquidi per la versione K
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS)
- Batteria di avviamento a 12V o 24V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)


COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO



Legenda: **Name**** = motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali)
 T = turbo (●) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2001/4/CE
 Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

TENAX-VOLVO PENTA

MODELLO	50 HZ				DATI TECNICI MOTORE					QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)		
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kWm/1500 giri/min	Cons. 70% (kWh)	Aspirazione		
TENSIONE TRIFASE 400V													
VO101TK	95	85	76	68	TAD530GE	M	4	4760	74	13,6	T	AUS 6110-02	ACP 7320
VO111TK	110	100	88	80	TAD531GE	M	4	4760	88	16	T	AUS 6110-02	ACP 7320
VO151TK	145	130	116	104	TAD532GE	E	4	4760	112	19,8	T	AUS 6110-02	ACP 7320
VO152TK	145	130	116	104	TAD730GE	M	6	7150	111	20,6	T	AUS 6110-02	ACP 7320
VO176TV	165	150	132	120	TAD731GE	M	6	7150	133	23,4	T	AUS 7310	ACP 7320
VO212TV	200	180	160	144	TAD732GE	E	6	7150	160	27,8	T	AUS 7310	ACP 7320
VO227TV	220	200	176	160	TAD733GE	E	6	7150	177	30,9	T	AUS 7310	ACP 7320
VO276TV	275	250	220	200	TAD734GE	E	6	7150	213	39,1	T	AUS 7310	ACP 7320
VO277TV	275	250	220	200	TAD841GE	E	6	7700	220	39,3	T	AUS 7310	ACP 7320
VO330TV	330	300	264	240	TAD842GE	E	6	7700	261	46,3	T	AUS 7310	ACP 7320
VO350TV	358	325	286,4	260	TAD843GE	E	6	7700	280	49,5	T	AUS 7310	ACP 7320
VO352TV	341	315	272,8	252	TAD1341GE	E	6	12780	271	43,8	T	AUS 7310	ACP 7320
VO382TV	385	350	308	280	TAD1342GE	E	6	12780	303	48,4	T	AUS 7310	ACP 7320
VO412TV	418	380	334,4	304	TAD1343GE	E	6	12780	325	52,1	T	AUS 7310	ACP 7320
VO462TV	450	410	360	328	TAD1344GE	E	6	12780	354	57,4	T	AUS 7310	ACP 7320
VO502TV	495	450	396	360	TAD1345GE	E	6	12780	388	63,1	T	AUS 7310	ACP 7320
VO511TV	500	455	400	364	TAD1640GE	E	6	16120	392	64,1	T	AUS 7310	ACP 7320
VO601TV	550	500	440	400	TAD1641GE	E	6	16120	430	69,3	T	AUS 7310	ACP 7320
VO651TV	600	550	480	440	TAD1642GE	E	6	16120	485	76,7	T	AUS 7310	ACP 7320
VO720TV	715	650	572	520	TWD1644GE	E	6	16120	554	90	T	AUS 7310	ACP 7320
VO800TV	770	700	616	560	TWD1645GE	E	6	16120	595	97,4	T	AUS 7310	ACP 7320
STAGE III A													
TENSIONE TRIFASE 400V													
VO103TK**	94	85	75,2	68	TAD550GE	E	4	4760	76	15,7	T	AUS 6110-02	ACP 7320
VO113TK**	110	100	88	80	TAD551GE	E	4	4760	89	19,8	T	AUS 6110-02	ACP 7320
VO153TV**	145	130	116	104	TAD750GE	E	6	7150	114	22,5	T	AUS 7310	ACP 7320
VO173TV**	165	150	132	120	TAD751GE	E	6	7150	132	25,6	T	AUS 7310	ACP 7320
VO213TV**	200	180	160	144	TAD752GE	E	6	7150	158	28,2	T	AUS 7310	ACP 7320
VO223TV**	220	200	176	160	TAD753GE	E	6	7150	173	30,8	T	AUS 7310	ACP 7320
VO273TV**	275	250	220	200	TAD754GE	E	6	7150	217	40,6	T	AUS 7310	ACP 7320
VO274TV**	275	250	220	200	TAD851GE	E	6	7700	217	***	T	AUS 7310	ACP 7320
VO303TV**	300	275	240	220	TAD852GE	E	6	7700	239	***	T	AUS 7310	ACP 7320
VO333TV**	330	300	264	240	TAD853GE	E	6	7700	258	***	T	AUS 7310	ACP 7320
VO353TV**	341	315	272,8	252	TAD1351GE	E	6	12780	274	46,5	T	AUS 7310	ACP 7320
VO403TV**	400	364	320	291,2	TAD1352GE	E	6	12780	313	53,7	T	AUS 7310	ACP 7320
VO413TV**	418	380	334,4	304	TAD1354GE	E	6	12780	327	55,6	T	AUS 7310	ACP 7320
VO463TV**	450	410	360	328	TAD1355GE	E	6	12780	352	60	T	AUS 7310	ACP 7320
VO513TV**	500	455	400	364	TAD1650GE	E	6	16120	393	66,7	T	AUS 7310	ACP 7320
VO603TV**	550	500	440	400	TAD1651GE	E	6	16120	430	72,9	T	AUS 7310	ACP 7320
VO663TV**	660	600	528	480	TWD1652GE	E	6	16120	505	89,9	T	AUS 7310	ACP 7320
VO713TV**	715	650	572	520	TWD1653GE	E	6	16120	547	97,1	T	AUS 7310	ACP 7320



VERSIONE APERTA

L	DIMENSIONI cm	PESO kg



VERSIONE INSONORIZZATA

LWA [dB]	L	DIMENSIONI cm	PESO kg	MODELLO

200	210	110	160	1150
200	210	110	160	1200
200	250	113	165	1270
200	250	113	165	1400
200	240	87	156	1440
230	255	105	171	1550
250	255	105	171	1830
320	257	110	178	2050
320	257	110	178	2050
350	300	111	190	2200
400	300	111	190	2315
350	300	111	190	2850
400	288	111	190	2950
420	293	111	190	3050
500	293	111	190	3170
500	293	111	190	3220
550	312	120	210	3310
550	322	120	216	3600
620	322	120	216	3900
750	335	140	238	4250
800	344	140	238	4400

200	210	110	160	1161
200	210	110	160	1211
200	250	113	165	1513
200	250	113	165	1583
230	255	105	171	1671
250	255	105	171	1951
320	257	110	178	2209
320	257	110	178	2250
350	300	111	190	2310
350	300	111	190	2380
350	300	111	190	2775
420	293	111	190	2975
420	293	111	190	2975
500	293	111	190	3095
550	312	120	210	3200
550	322	120	216	3490
750	335	140	232	4165
800	344	140	238	4385

68	200	255	113	170	1571	VO103TKSS**
68	200	255	113	170	1701	VO113TKSS**
68	300	363	113	201	2143	VO153TVSS**
68	300	363	113	201	2483	VO173TVSS**
68	300	363	123	201	2621	VO213TVSS**
68	300	363	123	201	2721	VO223TVSS**
68	320	383	123	201	3259	VO273TVSS**
68	320	383	123	201	3300	VO274TVSS**
68	350	383	123	201	3360	VO303TVSS**
68	400	383	123	201	3420	VO333TVSS**
68	550	425	200	213	4025	VO353TVSS**
68	550	425	200	213	4185	VO403TVSS**
68	550	425	200	213	4185	VO413TVSS**
68	550	425	200	213	4275	VO463TVSS**
69	600	485	200	220	5150	VO513TVSS**
69	600	485	200	220	5630	VO603TVSS**
70	750	485	200	220	6135	VO663TVSS**
70	800	485	200	220	6415	VO713TVSS**

SERIE **TENAX**

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V

1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua



▲ IV 451 TV



▲ IV 451 TV SS


QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



AUS 6110-02/ PAG 110



AUS 7310/ PAG 112



ACP 7320 ATS/ PAG 115

IVECO
MOTORS

FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Serbatoio con vasca raccolta liquidi per la versione K
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS)
- Batteria di avviamento a 12V o 24V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)

TENAX-IVECO

MODELLO	50 HZ				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kW/m 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Aspirazione	

TENSIONE TRIFASE 400V													
IV33TK	33	30	26,4	24	S8000AM1	E	3	2900	28,1	4,8	N	AUS 6110-02	ACP 0411
IV52TK	50	45	40	36	NEF45AM1A	M	4	4500	41,5	7,7	N	AUS 6110-02	ACP 7320
IV61TK	55	50	44	40	NEF45AM2	M	4	4500	45	8,3	N	AUS 6110-02	ACP 7320
IV72TK	66	60	52,8	48	NEF45SM1A	M	4	4500	53,5	9,3	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV85TK	83	75	66,4	60	NEF45SM2A	M	4	4500	66	11,6	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV90TK	88	80	70,4	64	NEF45SM3	M	4	4500	73,3	12,6	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV95TK	94	85	75,2	68	NEF45TM1A	M	4	4500	77	12,7	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV111TK	110	100	88	80	NEF45TM2A	M	4	4500	87	14,8	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV140TK	137,5	125	110	100	NEF45TM3	M	4	4500	107,2	18	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV141TK	140	125	112	100	NEF67SM1	M	6	6700	110	19,3	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV152TK	143	130	114,4	104	NEF67TM2A	M	6	6700	114	19,9	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV180TK	165	150	132	120	NEF67TM3A	M	6	6700	138	23,1	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV185TK	176	160	140,8	128	NEF67TM3A	M	6	6700	138	24,8	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV188TK	187	170	149,6	136	NEF67TM4	M	6	6700	149,7	24,4	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV220TV	220	200	176	160	NEF67TM7	M	6	6700	176,5	28	T	AUS 7310	ACP 7320
IV279TV	275	250	220	200	NEF67TE8W	E	6	6700	216	34,9	T	AUS 7310	ACP 7320
IV300TV	300	275	240	220	CURSOR87TE4	E	6	8700	275	38,3	T	AUS 7310	ACP 7320
IV333TV	330	300	264	240	CURSOR87TE4	E	6	8700	275	42	T	AUS 7310	ACP 7320
IV401TV	370	350	296	280	CURSOR13TE2A	E	6	12900	300	48,1	T	AUS 7310	ACP 7320
IV451TV	440	400	352	320	CURSOR13TE3A	E	6	12900	352	57,2	T	AUS 7310	ACP 7320
IV551TV	550	500	440	400	CURSOR13TE7	E	6	12880	425	68,3	T	AUS 7310	ACP 7320
IV660TV	655	600	524	480	CURSOR16TE1W	E	6	15900	505	80,7	T	AUS 7310	ACP 7320

STAGE III A

TENSIONE TRIFASE 400V													
IV73TK**	66	60	52,8	48	NEF45SM1F	M	4	4500	54,5	10,8	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV86TK**	88	80	70,4	64	NEF45TE1F	E	4	4500	72,5	12,9	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV112TK**	110	100	88	80	NEF45TE2F	E	4	4500	89	15,7	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV153TK**	143	130	114,4	104	NEF67TM1F	M	6	6700	113,5	21	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV181TK**	165	150	132	120	NEF67TE1F	E	6	6700	131,5	23,4	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV187TK**	187	170	149,6	136	NEF67TE2F	E	6	6700	150	27,1	T	AUS 6110-02	ACP 7320
IV223TV**	220	200	176	160	NEF67TE3F	E	6	6700	175	35,1	T	AUS 7310	ACP 7320
IV280TV**	275	250	220	200	CURSOR87TE3F	E	6	8700	230	39,2	T	AUS 7310	ACP 7320
IV334TV**	330	300	264	240	CURSOR87TE4F	E	6	8700	262	46,9	T	AUS 7310	ACP 7320
IV402TV**	370	350	296	280	CURSOR13TE1F	E	6	12880	296	60,6	T	AUS 7310	ACP 7320
IV452TV**	440	400	352	320	CURSOR13TE2F	E	6	12880	342	66,6	T	AUS 7310	ACP 7320

Legenda: **Nome**** = motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali)

N = naturale T = turbo (•) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE


VERSIONE APERTA

L	DIMENSIONI cm		PESO kg
	L	H	KG
120	170	95	133
120	188	100	140
120	188	100	145
120	188	100	145
120	188	100	148
200	210	110	160
200	210	110	160
200	250	113	160
200	250	113	165
200	250	113	165
200	238	85	160
230	238	85	160
280	278	110	174
340	278	110	184
340	278	110	184
400	295	110	188
460	300	130	195
550	300	130	195
650	316	115	205


VERSIONE INSONORIZZATA

LWA (•)	DIMENSIONI cm		PESO kg	
	L	H	KG	
67	120	200	95	150
67	120	228	100	160
67	120	228	100	160
67	120	228	100	160
68	120	228	100	160
68	200	255	113	170
68	200	255	113	170
68	200	255	113	170
68	200	255	113	170
68	200	300	113	185
68	200	300	113	185
68	200	300	113	185
68	200	360	113	201
68	310	383	113	201
68	340	383	123	201
68	340	383	163	201
68	550	425	200	203
68	550	425	200	213
68	550	425	200	213
69	670	485	200	220

MODELLO	LWA (•)	L	DIMENSIONI cm	PESO kg
IV73TKSS**	67	120	228	100
IV86TKSS**	68	120	228	100
IV112TKSS**	68	200	255	113
IV153TKSS**	68	200	300	113
IV181TKSS**	68	200	300	113
IV187TKSS**	68	200	300	113
IV223TVSS**	68	300	360	113
IV280TVSS**	68	340	383	123
IV334TVSS**	68	340	383	163
IV402TVSS**	68	550	425	200
IV452TVSS**	68	550	425	200



COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

SERIE TENAX

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua



▲ KL 22 TK



▲ KL 22 TC SS



▲ KL 22 TK SS

KOHLER.



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER™
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Serbatoio con vasca raccolta liquidi per la versione K
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS)
- Batteria di avviamento a 12V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A (solo per le versioni MC e TC)

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



AUS 6110-02
/PAG 110



MCP 120-13/PAG 108




MCP 120-14/PAG 108



MCP 120-15/PAG 108



MCP 120-17/PAG 109



ACP 0411 ATS/PAG 114



ACP 7320 ATS/PAG 115

**TENAX-KOHLER**

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kWm 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h)	1500 giri/min	Aspirazione

TENSIONE MONOFASE 230V

KL6MC	5,3	4,5	4,3	3,6	KDW702	M	2	686	5	1,1	N	MCP 120-13	ACP 0411
KL8MC	8,6	7,6	6,9	6,1	KDW1003	M	3	1028	7,7	1,8	N	MCP 120-13	ACP 0411
KL11MC	12	11	9,6	8,8	KDW1404	M	4	1372	10,5	2,5	N	MCP 120-17	ACP 0411
KL16MC	16,2	14,7	13	11,8	KDW1603	M	3	1649	14,1	3,3	N	MCP 120-17	ACP 7320

TENSIONE TRIFASE 400V

KL6TC	5,7	5,1	4,6	4,1	KDW702	M	2	686	5	1,1	N	MCP 120-14	ACP 0411
KL8TC	8,8	8	7,1	6,4	KDW1003	M	3	1028	7,7	1,8	N	MCP 120-14	ACP 0411
KL11TC	12	11	9,6	8,8	KDW1404	M	4	1372	10,5	2,5	N	MCP 120-14	ACP 0411
KL16TC	16,5	15	13,2	12	KDW1603	M	3	1649	14,1	3,3	N	MCP 120-15	ACP 0411
KL22TC	21	19	16,8	15,2	KDW2204	M	4	2199	17,7	3,9	N	MCP 120-15	ACP 0411

TENSIONE MONOFASE 230V

KL6MK	5,3	4,5	4,3	3,6	KDW702	M	2	686	5	1,1	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL8MK	8,6	7,6	6,9	6,1	KDW1003	M	3	1028	7,7	1,8	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL11MK	12	11	9,6	8,8	KDW1404	M	4	1372	10,5	2,5	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL16MK	16,2	14,7	13	11,8	KDW1603	M	3	1649	14	3,3	N	AUS 6110-02	ACP 7320

TENSIONE TRIFASE 400V

KL6TK	5,7	5,1	4,6	4,1	KDW702	M	2	686	5	1,1	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL8TK	8,8	8	7,1	6,4	KDW1003	M	3	1028	7,7	1,8	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL11TK	12	11	9,6	8,8	KDW1404	M	4	1372	10,5	2,5	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL16TK	16,5	15	13,2	12	KDW1603	M	3	1649	14,1	3,3	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL22TK	21	19	16,8	15,2	KDW2204	M	4	2199	17,7	3,9	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL33TK	33	30	26,4	24	KDI2504TM	M	4	2482	37,3	5,4	T	AUS 6110-02	ACP 0411
KL45TK	45	41	36	32,8	KDI2504TM	M	4	2482	37,3	6,6	T	AUS 6110-02	ACP 7320
KL71TK	69	63	55,2	50,4	KDI3404TM	M	4	3400	55,5	10,8	T	AUS 6110-02	ACP 7320

STAGE III A**TENSIONE TRIFASE 400V**

KL23TK**	21	19	16,8	15,2	KDI1903M	M	3	1861	17,3	3,2	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL28TK**	27,5	25	22	20	KDI2504M	M	4	2482	23,1	4,2	N	AUS 6110-02	ACP 0411
KL35TK**	33	30	26,4	24	KDI2504TM	M	4	2482	33,1	5,4	T	AUS 6110-02	ACP 0411
KL38TK**	38,5	35	30,8	28	KDI2504TM	M	4	2482	33,1	5,7	T	AUS 6110-02	ACP 7320
KL73TK**	69	63	55,2	50,4	KDI3404TM	M	4	3400	55,5	10,8	T	AUS 6110-02	ACP 7320

**VERSIONE APERTA**

L	DIMENSIONI cm			PESO kg
LWA (•)	L	P	H	KG

50	116	73	100	210
50	116	73	100	240
50	141	73	100	280
50	141	73	100	360
50	116	73	100	210
50	116	73	100	230
50	141	73	100	270
50	141	73	100	350
50	149	73	115	425

80	120	75	108	230
80	120	75	108	260
80	150	75	125	300
80	150	75	125	375
80	120	75	108	235
80	120	75	108	265
80	150	77	125	305
80	150	75	125	390
80	150	75	125	460
120	170	95	145	885
120	170	95	145	920
120	188	100	150	1090

80	150	75	125	480
80	150	75	125	530
120	170	95	145	835
120	170	95	145	870
120	188	100	150	1090

**VERSIONE INSONORIZZATA**

LWA (•)	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
LWA (•)	L	P	H	KG	

65	40	115	70	85	380	KL6MC SS
65	50	105	79	106	440	KL8MC SS
65	50	175	77	106	480	KL11MC SS
65	50	175	77	106	500	KL16MC SS
65	40	115	70	85	400	KL6TC SS
65	50	105	79	106	480	KL8TC SS
65	50	175	77	107	480	KL11TC SS
65	50	175	77	107	500	KL16TC SS
65	50	175	77	107	540	KL22TC SS

65	80	145	75	120	420	KL6TK SS
65	80	145	75	120	480	KL8TK SS
65	80	175	75	140	500	KL11TK SS
65	80	175	75	140	520	KL16TK SS
65	80	175	75	140	550	KL22TK SS
67	120	200	95	150	1035	KL33TK SS
67	120	200	95	150	1070	KL45TK SS
67	120	228	100	160	1240	KL71TK SS

65	80	175	75	140	570	KL23TK SS**
67	80	175	75	140	680	KL28TK SS**
67	120	200	95	150	990	KL35TK SS**
67	120	200	95	150	1020	KL38TK SS**
67	120	228	100	160	1240	KL73TKSS**

SERIE TENAX

1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL Raffreddati ad Acqua



▲ MI 35 TK



▲ MI 23 TC SS



▲ MI 45 TK SS

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



AUS 6110-02
/PAG 110



MCP 120-13/PAG 108




MCP 120-14/PAG 108



MCP 120-15/PAG 108



MCP 120-17/PAG 109



ACP 0411 ATS/PAG 114



ACP 7320 ATS/PAG 115

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotri
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Serbatoio con vasca raccolta liquidi per la versione K
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS)
- Batteria di avviamento a 12V
- Quadro elettrico di controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto di emergenza
- Cofanatura silenziata in acciaio zincato a caldo (solo per versioni SS)
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A (solo per le versioni MC e TC)

TENAX-MITSUBISHI

MODELLO	50 HZ				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kNm 1500 giri/min	1500 giri/min			
MI8MC	7,0	6,3	5,6	5,1	L3E SD	M	3	952	6,2	1,5	N	MCP 120 -13	ACP 0411
MI12MC	11,0	10,0	8,8	8	S3L2 SD	M	3	1318	9,7	2,1	N	MCP 120 -17	ACP 0411
MI17MC	14,8	13,5	11,9	10,8	S4L2 SD	M	4	1758	13,7	2,8	N	MCP 120 -17	ACP 7320
MI23MC	21,0	19,0	16,8	15,2	S4Q2 SD	M	4	2505	19,6	4,0	N	MCP 120 -17	ACP 7320

TENSIONE MONOFASE 230V

MI8TC	7,5	6,5	6	5,2	L3E SD	M	3	952	6,2	1,5	N	MCP 120 -14	ACP 0411
MI12TC	11,5	10,5	9,2	8,4	S3L2 SD	M	3	1318	9,7	2,0	N	MCP 120 -14	ACP 0411
MI17TC	16,5	15,0	13,2	12	S4L2 SD	M	4	1758	13,7	2,9	N	MCP 120 -15	ACP 0411
MI23TC	22,0	20,0	17,6	16	S4Q2 SD	M	4	2505	19,6	4,0	N	MCP 120 -15	ACP 0411

TENSIONE TRIFASE 400V

MI8TC	7,5	6,5	6	5,2	L3E SD	M	3	952	6,2	1,5	N	MCP 120 -14	ACP 0411
MI12TC	11,5	10,5	9,2	8,4	S3L2 SD	M	3	1318	9,7	2,0	N	MCP 120 -14	ACP 0411
MI17TC	16,5	15,0	13,2	12	S4L2 SD	M	4	1758	13,7	2,9	N	MCP 120 -15	ACP 0411
MI23TC	22,0	20,0	17,6	16	S4Q2 SD	M	4	2505	19,6	4,0	N	MCP 120 -15	ACP 0411

TENSIONE MONOFASE 230V


MI8MK	7,0	6,3	5,6	5,1	L3E SD	M	3	952	6,2	1,5	N	AUS 6110-02	ACP 0411
MI12MK	11,0	10,0	8,8	8	S3L2 SD	M	3	1318	9,7	2,1	N	AUS 6110-02	ACP 0411
MI17MK	14,8	13,5	11,9	10,8	S4L2 SD	M	4	1758	13,7	2,8	N	AUS 6110-02	ACP 7320
MI23MK	21,0	19,0	16,8	15,2	S4Q2 SD	M	4	2505	19,6	4,0	N	AUS 6110-02	ACP 7320

TENSIONE TRIFASE 400V

MI8TK	7,5	6,5	6	5,2	L3E SD	M	3	952	6,2	1,5	N	AUS 6110-02	ACP 0411
MI12TK	11,5	10,5	9,2	8,4	S3L2 SD	M	3	1318	9,7	2,0	N	AUS 6110-02	ACP 0411
MI17TK	16,5	15,0	13,2	12	S4L2 SD	M	4	1758	13,7	2,9	N	AUS 6110-02	ACP 0411
MI23TK	22,0	20,0	17,6	16	S4Q2 SD	M	4	2505	19,6	4,0	N	AUS 6110-02	ACP 0411
MI35TK	33,0	30,0	26,4	24	S4S SD	M	4	3331	27,5	5,9	N	AUS 6110-02	ACP 0411
MI45TK	42,0	40,0	33,6	32	S4S DT SD	M	4	3331	36,7	7,1	T	AUS 6110-02	ACP 7320


VERSIONE APERTA

L	DIMENSIONI cm	PESO kg
		


VERSIONE INSONORIZZATA

LWA [dB]	L	DIMENSIONI cm	PESO kg	MODELLO
				
65	50	108 70 99	435	MI8MC SS
65	50	175 77 107	550	MI12MC SS
65	50	175 77 107	560	MI17MC SS
65	50	175 77 107	615	MI23MC SS
65	50	108 70 99	415	MI8TC SS
65	50	175 77 107	490	MI12TC SS
65	50	175 77 107	515	MI17TC SS
65	50	175 77 107	575	MI23TC SS
65	80	145 75 120	450	MI8MK SS
65	80	175 75 140	570	MI12MK SS
65	80	175 75 140	580	MI17MK SS
65	80	175 75 140	630	MI23MK SS
65	80	145 75 120	425	MI8TK SS
65	80	175 75 140	530	MI12TK SS
65	80	175 75 140	545	MI17TK SS
65	80	175 75 140	590	MI23TK SS
67	120	200 95 150	845	MI35TK SS
67	120	200 95 150	905	MI45TK SS





IDEALI PER IL NOLEGGIO OVUNQUE



SERIE ENERMAX

ENERMAX è una serie di gruppi elettrogeni diesel silenziati, 1500 giri/min, raffreddati ad acqua, con un range di potenze da 5 a 880 kVA. Specificamente costruiti per uso professionale anche in condizioni di lavoro estreme, sono disponibili nelle seguenti motorizzazioni: **Cummins, Perkins, Scania, John Deere, Volvo Penta, Kohler, Iveco, Mitsubishi** ed equipaggiati con alternatori di fama mondiale.

Particolare attenzione meritano le cofanature in acciaio zincato a caldo pre-trattate prima della verniciatura con polveri epossidiche. Molto compatti e adatti a esigenze diversificate, i gruppi elettrogeni **ENERMAX** sono ideali per il settore del noleggio, anche in ambienti tropicali. Le **cofanature di insonorizzazione TECNOGEN** della serie **ENERMAX** sono state progettate per ottenere la massima riduzione del livello di rumorosità, nonché un perfetto raffreddamento del motore. La marmitta è di tipo residenziale e montata internamente.

OTTIMALI PER TUTTE
LE APPLICAZIONI NEL SETTORE
DELLE COSTRUZIONI



> MOTORIZZAZIONI

ALTERNATORI



LE MIGLIORI
PRESTAZIONI
per le
applicazioni
più gravose
in servizio
continuo

ENERMAX



NOLEGGIO, USO PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, SITI MINERARI E OIL&GAS

SERIE ENERMAX

I gruppi elettrogeni **ENERMAX** sono ideali per il settore del **noleggio** in tutto il mondo e sono in grado di soddisfare le specifiche esigenze dei diversi mercati di riferimento. Sono stati concepiti per un uso professionale nel settore delle **COSTRUZIONI**, in **CAMPO MINERARIO** e nel **settore dell'OIL&GAS**. I gruppi elettrogeni **ENERMAX** sono compatti e affidabili, garantiscono elevatissimi livelli di efficienza in ogni specifico campo di applicazione e sono conformi alle normative internazionali sui livelli di rumorosità e su requisiti elettrici, processi di isolamento e cablaggio. Sono disponibili, inoltre, con equipaggiamenti speciali al fine di garantire eccellenti prestazioni anche in condizioni di lavoro estreme e particolarmente gravose.



**ADATTI A QUALESIASI
CONDIZIONE DI LAVORO**





SERIE ENERMAX

I gruppi eletrogeni della serie **ENERMAX** sono progettati e realizzati secondo elevati standard qualitativi per soddisfare al meglio le esigenze di **affidabilità, resistenza e robustezza**; sono ideali per le applicazioni più gravose in servizio continuo.

BASAMENTO "HEAVY DUTY" (DISPONIBILE SU RICHIESTA)



I gruppi eletrogeni della serie **ENERMAX** possono essere equipaggiati, su richiesta, con un basamento su slitta particolarmente robusto, ideale per l'utilizzo nei cantieri e dotato di supporti per uno spostamento agevole e sicuro.

1500/1800 r.p.m.

PROGETTATI E COSTRUITI PER APPLICAZIONI GRAVOSE



Fino alla potenza di 300 kVA e per alcune motorizzazioni, i serbatoi della serie **ENERMAX** sono COMPLETAMENTE ESTRAIBILI. Per le potenze superiori i serbatoi dispongono di punti di accesso per l'ispezione e la pulizia e di setti frangiflotti per evitare eccessivi spostamenti di gasolio all'interno dei serbatoi stessi durante i trasporti o le movimentazioni. Per tutte le potenze è disponibile, a richiesta, una sonda di rilevazione perdite carburante con relativo allarme. Tutti i serbatoi, prima di essere installati, vengono collaudati in una apposita vasca, per verificarne la tenuta.



▲ Guide per forche



▲ Basamento con barre di protezione (optional)



▲ Punto di sollevamento centrale



▲ Punti di accesso per l'ispezione e la pulizia



▲ Serbatoio maggiorato (optional)



▲ Basamento ultra robusto (optional)



▲ Frangiflotti interni al serbatoio per ridurre lo spostamento di carburante




SERIE ENERMAX

1500 giri/min 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 1800 giri/min 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta

DIESEL raffreddati ad Acqua



◀CU 221 T SX



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase). Per potenze > 410 kVA PRP, solo centralina di controllo e interruttore magnetotermico.
- Morsettiera di potenza protetta da sportello di sicurezza con switch di sgancio tensione, per modelli con potenze superiori a 40 kVA cont.
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V



COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO



ENERMAX-CUMMINS

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE							QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (*) 7 m	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kW/m 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Aspirazione					L	P	H	

TENSIONE TRIFASE 400V

CU91TSX**	88	80	70,4	64	QSB5G3	E	4	4500	74	14,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1350
CU100TSX**	100	90	80	72	QSB5G4	E	4	4500	82	15,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1450
CU111TSX**	110	100	88	80	QSB5G5	E	4	4500	90	17,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1650
CU151TSX**	150	135	120	108	QSB5G6	E	4	4500	121	22,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	297	113	175	1820
CU201TSX**	200	180	160	144	QSB7G4	E	6	6690	154	29,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2460
CU221TSX**	220	200	176	160	QSB7G5	E	6	6690	168	32,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2300
CU275TSX**	275	250	220	200	QSL9G3	E	6	8800	217	44,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3380
CU330TSX	330	300	264	240	QSL9G5	E	6	8900	258	41,5	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3600
CU331TSX**	330	300	264	240	QSL9G7	E	6	8800	260	50,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3680
CU450TSX	450	410	360	328	QSX15G4	E	6	15000	348	60,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	69	1000	425	200	223	5700
CU501TSX**	500	455	400	364	QSX15G6	E	6	15000	396	66	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5770
CU600TSX	550	500	440	400	QSX15G8	E	6	15000	426	71,1	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900
CU715TSX	715	650	572	520	QSK19G4	E	6	19000	555	101,1	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1300	555	220	230	7900
CU901TSX	880	800	704	640	QSK23G3	E	6	23100	682	111	T	AUS 7310	ACP 7320	75	1300	555	220	230	9400

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE



SERIE ENERMAX


1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL raffreddati ad Acqua



PK 222 T SX



 Perkins



> ALTERNATORI

 LEROY-SOMER
Nidec

 STAMFORD

 meccalte

 MarelliMotors
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase).
- Morsettiera di potenza protetta da sportello di sicurezza con switch di sgancio tensione, per modelli con potenze superiori a 40 kVA cont.
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V


COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO
ENERMAX-PERKINS


MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE							QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (●) 7 m	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kW/m 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Aspirazione					L	P	H	

TENSIONE MONOFASE 230V

PK14MSX	14,3	13	11,5	10,4	403A-15G1	M	3	1496	12	2,6	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	150	80	125	580
PK17MSX	16,5	15	13,2	12	403A-15G2	M	3	1496	13	2,9	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	150	80	125	590
PK22MSX	22	20	17,6	16	404A-22G1	M	4	2216	18,4	3,8	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	150	80	125	650

TENSIONE TRIFASE 400V

PK14TSX	14,3	13	11,5	10,4	403A-15G1	M	3	1496	12	2,5	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	125	580
PK17TSX	16,5	15	13,2	12	403A-15G2	M	3	1496	13	2,9	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	125	595
PK22TSX	22	20	17,6	16	404A-22G1	M	4	2216	18,4	3,6	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	125	620
PK36TSX	33	30	26,4	24	1103A-33G	M	3	3300	27,7	4,8	N	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	1020
PK36TSX	33	30	26,4	24	1103C-33G3	M	3	3300	27,3	5,7	N	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	980
PK51TSX	50	45	40	36	1103A-33TG1	M	3	3300	41,3	7,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1200
PK51TSX	50	45	40	36	1103C-33TG3	M	3	3300	40,9	7,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1170
PK71TSX	66	60	52,8	48	1103A-33TG2	M	3	3300	53,8	9,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1220
PK72TSX	72	65	57,6	52	1104A-44TG1	M	4	4400	58,4	10,0	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1420
PK72TSX	66	60	52,8	48	1104C-44TG3	M	4	4410	53	9,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1315
PK90TSX	88	80	70,4	64	1104A-44TG2	M	4	4400	71,9	12,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1620
PK90TSX	88	80	70,4	64	1104C-44TAG1	E	4	4410	71,5	12,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	258	113	164	1600
PK111TSX	110	100	88	80	1104C-44TAG2	E	4	4410	90,1	15,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1680
PK152TSX	150	135	120	108	1106A-70TG1	M	6	7010	118,7	20	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	297	113	175	2020
PK167TSX	165	150	132	120	1106A-70TAG2	M	6	7010	131	21,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	297	113	175	2200
PK202TSX	200	180	160	144	1106A-70TAG3	M	6	7010	157,7	27,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2300
PK221TSX	220	200	176	160	1106A-70TAG4	E	6	7010	173,9	31,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2400
PK222TSX	220	200	176	160	1506A-E88TAG1	E	6	8800	180	28,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	113	223	3300
PK252TSX	259	235	207,2	188	1506A-E88TAG2	E	6	8800	201	32,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	113	223	3300
PK277TSX	275	250	220	200	1506A-E88TAG3	E	6	8800	228	35,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	113	223	3400
PK302TSX	300	280	240	224	1506A-E88TAG4	E	6	8800	250	40,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3500
PK332TSX	330	300	264	240	1506A-E88TAG5	E	6	8800	273	41,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3600

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


SERIE ENERMAX


1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL raffreddati ad Acqua



◀PK 553 T SX



 Perkins



> ALTERNATORI

 LEROY-SOMER
Nidec

 STAMFORD

 meccalte

 MarelliMotors
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase). Per potenze > 410 kVA PRP, solo centralina di controllo e interruttore magnetotermico.
- Morsettiera di potenza protetta da sportello di sicurezza con switch di sgancio tensione, per modelli con potenze superiori a 40 kVA cont.
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V


COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO
ENERMAX-PERKINS

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE							Regolatore	Cilindri	cm ³	kW/m 1500 gir/min	Cons. 70% (l/h) 1500 gir/min	Aspirazione	QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (•) 7 m	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.																	L	P	H		
PK402TSX	400	350	320	280	2206C-E13TAG2	E	6	12500	305	53,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4300						
PK452TSX	450	410	360	328	2206C-E13TAG3	E	6	12500	349	61,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4540						
PK502TSX	500	455	400	364	2506C-E15TAG1	E	6	15000	396	68,6	T	AUS 7310	ACP 7320	68	1000	485	200	230	5800						
PK552TSX	550	500	440	400	2506C-E15TAG2	E	6	15000	435	76,1	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5960						
PK660TSX	660	600	528	480	2806A-E18TAG1A	E	6	18100	522	84,3	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	6450						
PK702TSX	715	660	572	528	2806A-E18TAG2	E	6	18100	565	92,9	T	AUS 7310	ACP 7320	70	1000	485	200	230	6600						
PK770TSX	770	700	616	560	2806A-E18TTAG4	E	6	18100	596	96,3	T	AUS 7310	ACP 7320	75	1300	555	220	230	7800						
PK825TSX	825	750	660	600	2806A-E18TTAG5	E	6	18100	646	102,5	T	AUS 7310	ACP 7320	75	1300	555	220	230	8000						
PK850TSX	845	765	676	612	2806A-E18TTAG5	E	6	18100	646	104,8	T	AUS 7310	ACP 7320	75	1300	555	220	230	8020						

STAGE III A

TENSIONE MONOFASE 230V																			
PK7MSX**	6,2	5,6	5	4,5	403D-7G	M	3	761	5,4	1,7	N	AUS 7310-13	ACP 0411	65	75	150	80	125	400
PK10MSX**	10	9	8	7,2	403D-11G	M	3	1131	8,4	1,8	N	AUS 7310-17	ACP 0411	65	75	150	80	125	510
PK15MSX**	14,3	13	11,5	10,4	403D-15G	M	3	1496	12	2,6	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	150	80	125	585
PK23MSX**	22	20	17,6	16	404D-22G	M	4	2216	18,4	3,7	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	150	80	125	655

TENSIONE TRIFASE 400V

TENSIONE TRIFASE 400V																			
PK10TSX**	10	9	8	7,2	403D-11G	M	3	1131	8,4	1,8	N	AUS 7310-14	ACP 0411	65	75	150	80	125	510
PK15TSX**	14,3	13	11,5	10,4	403D-15G	M	3	1496	12	2,5	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	125	585
PK23TSX**	22	20	17,6	16	404D-22G	M	4	2216	18,4	3,6	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	125	630
PK30TSX**	30	27	24	21,6	404D-22TG	E	4	2216	24,3	4,7	T	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	820
PK37TSX**	33	30	26,4	24	1103D-33G3/G2	M	3	3300	29	5,7	N	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	1000
PK73TSX**	66	60	52,8	48	1104D-44TG3/G2	M	4	4400	54	10,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1300
PK91TSX**	88	80	70,4	64	1104D-E44TAG1	E	4	4400	73,2	17,5	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1550
PK112TSX**	110	100	88	80	1104D-E44TAG2	E	4	4400	91,3	17,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1650
PK553TSX**	550	500	440	400	2506D-E15TAG2	E	6	15200	435	76,4	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5800


Legenda: **Nome**** motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali)

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

N= naturale

T= turbo

(•) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


SERIE ENERMAX


1500 giri/min 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 1800 giri/min 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL raffreddati ad Acqua



◀ SA 600 T SX



SCANIA



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase). Per potenze > 410 kVA PRP, solo centralina di controllo e interruttore magnetotermico.
- Morsettiera di potenza protetta da sportello di sicurezza con switch di sgancio tensione, per modelli con potenze superiori a 40 kVA cont.
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V


COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO
ENERMAX-SCANIA

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE							QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (*) 7 m	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kW/m 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Aspirazione					L	P	H	
SA275TSX	275	250	220	200	DC09 072A 02 11	E	5	9300	220	34,0	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3690
SA300TSX	300	275	240	220	DC09 072A 02 12	E	5	9300	242	37,0	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3760
SA330TSX	330	300	264	240	DC09 072A 02 13	E	5	9300	261	40,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3760
SA365TSX	358	325	286,4	260	DC09 072A 02 14	E	5	9300	283	46,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4200
SA400TSX	400	365	320	292	DC13 072A 02 11	E	6	12700	320	47,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5040
SA450TSX	450	410	360	328	DC13 072A 02 12	E	6	12700	355	53,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5260
SA500TSX	500	455	400	364	DC13 072A 02 13	E	6	12700	393	59,2	T	AUS 7310	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5260
SA550TSX	550	500	440	400	DC13 072A 02 14	E	6	12700	428	64,7	T	AUS 7310	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5310
SA600TSX	600	550	480	440	DC16 093A 02 52	E	8V	16400	473	73,9	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900
SA660TSX	660	600	528	480	DC16 093A 02 54	E	8V	16400	545	85,9	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900
SA710TSX	706	640	564,8	512	DC16 093A 02 54	E	8V	16400	545	91,8	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900
SA725TSX	715	650	572	520	DC16 078A 02 42	E	8V	16400	553	92,7	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900
SA770TSX	770	700	616	560	DC16 078A 02 43	E	8V	16400	596	93,8	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900

STAGE III A


TENSIONE TRIFASE 400V																			
SA273TSX**	275	250	220	200	DC09 071A 02 01	E	5	9300	220	38,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3690
SA303TSX**	300	275	240	220	DC09 071A 02 02	E	5	9300	242	42,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3760
SA333TSX**	330	300	264	240	DC09 071A 02 03	E	5	9300	261	46,0	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3760
SA363TSX**	360	325	288	260	DC09 071A 02 04	E	5	9300	283	49,5	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4200
SA403TSX**	400	365	320	292	DC13 071A 02 01	E	6	12700	315	53,0	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5040
SA453TSX**	450	410	360	328	DC13 071A 02 02	E	6	12700	354	59,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5260
SA553TSX**	550	500	440	400	DC16 071A 02 01	E	8V	16400	425	74,3	T	AUS 7310	ACP 7320	68	1000	485	200	230	5310
SA603TSX**	605	550	484	440	DC16 071A 02 02	E	8V	16400	467	81,3	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900

Legenda: **Nome**** motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali)

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

T=turbo

(*) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


SERIE ENERMAX

1500 giri/min 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 1800 giri/min 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL raffreddati ad Acqua



▲ JD 110 T SX



JOHN DEERE



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase).
- Morsettiera di potenza protetta da sportello di sicurezza con switch di sgancio tensione, per modelli con potenze superiori a 40 kVA cont.
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V



COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO

ENERMAX-JOHN DEERE

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (•) 7 m	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.	Regolatore	Cilindri	cm ³	kW/m 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Aspirazione					L	P	H	

TENSIONE TRIFASE 400V

JD35TSX	32	28	25,6	22,4	3029DFU29	M	3	2900	25	4,4	N	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	960
JD36TSX*	34	30	27,2	24	3029TFU70	M	3	2900	27	5,6	T	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	990
JD45TSX	44	40	35,2	32	3029TFU29	M	3	2900	36	6,7	T	AUS 7310-16	ACP 7320	67	135	196	98	136	1020
JD72TSX	75	68	60	54,4	4045TF158	M	4	4500	60,5	10,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1500
JD90TSX	88	80	70,4	64	4045TF258	M	4	4500	72	14,5	T	AUS 7310-R	ACP 7320	66	185	230	113	158	1540
JD110TSX	110	100	88	80	4045HF158	M	4	4500	88	14,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1660
JD110TSX	110	100	88	80	4045HFU79	E	4	4500	87,8	15,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1505
JD120TSX	115	105	92	84	6068TF158	M	6	6800	91,5	15,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	185	297	113	175	1950
JD130TSX	132	120	105,6	96	6068TF258	M	6	6800	105	18,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	185	297	113	175	2000
JD170TSX	165	150	132	120	6068HF158	M	6	6800	134	22,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	69	185	297	113	175	2460
JD170TSX	165	150	132	120	6068HFU79	E	6	6800	129,8	22,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	69	185	297	113	175	2325
JD200TSX	200	180	160	144	6068HF258	M	6	6800	160	27,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	270	338	113	185	2580
JD200TSX	200	180	160	144	6068HFU74	E	6	6800	159,5	26,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	270	338	113	185	2405
JD221TSX	220	200	176	160	6068HFU74	E	6	6800	177,6	29,5	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	270	338	113	185	2520
JD277TSX	275	250	220	200	6068HFU55	E	6	6800	216	35,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	600	390	113	223	3050

STAGE III A

TENSIONE TRIFASE 400V

JD37TSX**	33	30	26,4	24	3029TGF89	M	3	2900	26,7	6	T	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	990
JD53TSX**	44	40	35,2	32	3029HFG80	M	3	2900	36,5	7,8	T	AUS 7310-16	ACP 7320	67	135	196	98	136	1050
JD73TSX**	66	60	52,8	48	4045HFU81	M	4	4500	47	10,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	66	185	230	113	158	1200
JD91TSX**	88	80	70,4	64	4045HFG82	E	4	4500	67	14,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	66	185	230	113	158	1350
JD111TSX**	110	100	88	80	4045HFG82	E	4	4500	85	17,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1550
JD131TSX**	132	120	105,6	96	4045HFG82	E	4	4500	105	22,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	185	297	113	175	1830
JD171TSX**	163	148,5	130,4	118,8	6068HFU82	E	6	6800	127,6	28,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	69	185	297	113	175	2325
JD222TSX**	220	200	176	160	6068HFU82	E	6	6800	175	38,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	270	338	113	185	2550
JD276TSX**	275	250	220	200	6090HFU84	E	6	9000	213	43,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	600	390	113	223	3200
JD301TSX**	330	300	264	240	6090HFU84	E	6	9000	260	51,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	70	1000	425	200	223	3345

Legenda: Nome** motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali)

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

N= naturale

T= turbo

(•) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE




AUS 7310-16/PAG 113



AUS 7310-R/PAG 112



ACP 7320 ATS/PAG 115



ACP 0411 ATS/PAG 114

SERIE ENERMAX

1500 giri/min 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 1800 giri/min 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL raffreddati ad Acqua



◀ VO 700 T SX



**VOLVO
PENTA**



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase). Per potenze > 410 kVA PRP, solo centralina di controllo e interruttore magnetotermico.
- Morsettiera di potenza protetta da sportello di sicurezza con switch di sgancio tensione, per modelli con potenze superiori a 40 kVA cont.
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V

ENERMAX-VOLVO PENTA


MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE							QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (•) / m	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	KWm 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Aspirazione					L	H	P	

TENSIONE TRIFASE 400V

VO101TSX	95	85	76	68	TAD530GE	M	4	4760	74	13,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1500
VO111TSX	110	100	88	80	TAD531GE	M	4	4760	88	16	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1650
VO151TSX	145	130	116	104	TAD532GE	E	4	4760	112	19,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	297	113	175	2000
VO152TSX	145	130	116	104	TAD730GE	M	6	7150	111	20,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2200
VO176TSX	165	150	132	120	TAD731GE	M	6	7150	133	23,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2400
VO212TSX	200	180	160	144	TAD732GE	E	6	7150	160	27,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	2750
VO227TSX	220	200	176	160	TAD733GE	E	6	7150	177	30,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	2600
VO276TSX	275	250	220	200	TAD734GE	E	6	7150	213	39,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	2900
VO277TSX	275	250	220	200	TAD841GE	E	6	7700	220	39,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	2900
VO330TSX	330	300	264	240	TAD842GE	E	6	7700	261	46,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3050
VO350TSX	358	325	286,4	260	TAD843GE	E	6	7700	280	49,5	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3170
VO352TSX	341	315	272,8	252	TAD1341GE	E	6	12780	271	43,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4480
VO382TSX	385	350	308	280	TAD1342GE	E	6	12780	303	48,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5020
VO412TSX	418	380	334,4	304	TAD1343GE	E	6	12780	325	52,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5140
VO462TSX	450	410	360	328	TAD1344GE	E	6	12780	354	57,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5140
VO502TSX	495	450	396	360	TAD1345GE	E	6	12780	388	63,1	T	AUS 7310	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5420
VO511TSX	500	455	400	364	TAD1640GE	E	6	16120	392	64,1	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900
VO601TSX	550	500	440	400	TAD1641GE	E	6	16120	430	69,3	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5950
VO651TSX	600	550	480	440	TAD1642GE	E	6	16120	485	76,7	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	6000
VO720TSX	715	650	572	520	TWD1644GE	E	6	16120	554	90	T	AUS 7310	ACP 7320	70	1000	485	200	230	6120
VO800TSX	770	700	616	560	TWD1645GE	E	6	16120	595	97,4	T	AUS 7310	ACP 7320	70	1000	485	200	230	6270

STAGE III A
TENSIONE TRIFASE 400V

VO103TSX**	94	85	75,2	68	TAD550GE	E	4	4760	76	15,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1460
VO113TSX**	110	100	88	80	TAD551GE	E	4	4760	89	19,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1800
VO153TSX**	145	130	116	104	TAD750GE	E	6	7150	114	22,5	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2500
VO173TSX**	165	150	132	120	TAD751GE	E	6	7150	132	25,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2600
VO213TSX**	200	180	160	144	TAD752GE	E	6	7150	158	28,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3100
VO223TSX**	220	200	176	160	TAD753GE	E	6	7150	173	30,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3200
VO273TSX**	275	250	220	200	TAD754GE	E	6	7150	217	40,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3350
VO274TSX**	275	250	220	200	TAD851GE	E	6	7700	217	***	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3400
VO303TSX**	300	275	240	220	TAD852GE	E	6	7700	239	***	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3460
VO333TSX**	330	300	264	240	TAD853GE	E	6	7700	258	***	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3500
VO353TSX**	341	315	272,8	252	TAD1351GE	E	6	12780	274	46,5	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5000
VO403TSX**	400	364	320	291,2	TAD1352GE	E	6	12780	313	53,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5020
VO413TSX**	418	380	334,4	304	TAD1354GE	E	6	12780	327	55,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5140
VO463TSX**	450	410	360	328	TAD1355GE	E	6	12780	352	60	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5140
VO513TSX**	500	455	400	364	TAD1650GE	E	6	16120	393	66,7	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5900
VO603TSX**	550	500	440	400	TAD1651GE	E	6	16120	430	72,9	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	5960
VO663TSX**	660	600	528	480	TWD1652GE	E	6	16120	505	89,9	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	6470
VO713TSX**	715	650	572	520	TWD1653GE	E	6	16120	547	97,1	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	6790

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


Legenda:
Name** motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali)
T= turbo
(•) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE
Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122

SERIE ENERMAX

1500 giri/min 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 1800 giri/min 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL raffreddati ad Acqua



◀ IV180 T SX



**IVECO
MOTORS**

FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase). Per potenze > 400 kVA PRP, solo centralina di controllo e interruttore magnetotermico.
- Morsettiera di potenza protetta da sportello di sicurezza con switch di sgancio tensione, per modelli con potenze superiori a 40 kVA cont.
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V


COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO
ENERMAX-IVECO

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE						Regolatore	Cilindri	cm ³	kWm 1500 giri/min	Cons. 70% [l/h] 1500 giri/min	Aspirazione	QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (•) 7 m	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.															L	P	H			
TENSIONE TRIFASE 400V																								
IV33TSX	33	30	26,4	24	S8000AM1	E	3	2900	28,1	4,8	N	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	970					
IV52TSX	50	45	40	36	NEF45AM1A	M	4	4500	41,5	7,7	N	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1100					
IV61TSX	55	50	44	40	NEF45AM2	M	4	4500	45	8,3	N	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1120					
IV72TSX	66	60	52,8	48	NEF45SM1A	M	4	4500	53,5	9,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1200					
IV85TSX	83	75	66,4	60	NEF45SM2A	M	4	4500	66	11,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	230	113	158	1385					
IV90TSX	88	80	70,4	64	NEF45M3	M	4	4500	73,3	12,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1480					
IV95TSX	94	85	75,2	68	NEF45TM1A	M	4	4500	77	12,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1500					
IV111TSX	110	100	88	80	NEF45TM2A	M	4	4500	87	14,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1650					
IV140TSX	137,5	125	110	100	NEF45TM3	M	4	4500	107,2	18	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1720					
IV141TSX	140	125	112	100	NEF67SM1	M	6	6700	110	19,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	297	113	175	1920					
IV152TSX	143	130	114,4	104	NEF67TM2A	M	6	6700	114	19,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	297	113	175	2280					
IV180TSX	165	150	132	120	NEF67TM3A	M	6	6700	138	23,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2360					
IV185TSX	176	160	140,8	128	NEF67TM3A	M	6	6700	138	24,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2380					
IV188TSX	187	170	149,6	136	NEF67TM4	M	6	6700	149,7	24,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2400					
IV220TSX	220	200	176	160	NEF67TM7	M	6	6700	176,5	28	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2390					
IV279TSX	275	250	220	200	NEF67TE8W	E	6	6700	216	34,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3000					
IV300TSX	300	275	240	220	CURSOR87TE4	E	6	8700	275	38,3	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3350					
IV333TSX	330	300	264	240	CURSOR87TE4	E	6	8700	275	42	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3600					
IV401TSX	370	350	296	280	CURSOR13TE2A	E	6	12900	300	48,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4720					
IV451TSX	440	400	352	320	CURSOR13TE3A	E	6	12900	352	57,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4960					
IV551TSX	550	500	440	400	CURSOR13TE7	E	6	12880	425	68,3	T	AUS 7310	ACP 7320	68	1000	425	200	223	5860					
IV660TSX	655	600	524	480	CURSOR16TE1W	E	6	15900	505	80,7	T	AUS 7310	ACP 7320	69	1000	485	200	230	6990					


STAGE III A
TENSIONE TRIFASE 400V

IV73TSX**	66	60	52,8	48	NEF45SM1F	M	4	4500	54,5	10,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1200
IV86TSX**	88	80	70,4	64	NEF45TE1F	E	4	4500	72,5	12,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1500
IV112TSX**	110	100	88	80	NEF45TE2F	E	4	4500	89	15,7	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	258	113	164	1650
IV153TSX**	143	130	114,4	104	NEF67TM1F	M	6	6700	113,5	21	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	185	297	113	175	2280
IV181TSX**	165	150	132	120	NEF67TE1F	E	6	6700	131,5	23,4	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2320
IV187TSX**	187	170	149,6	136	NEF67TE2F	E	6	6700	150	27,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2350
IV223TSX**	220	200	176	160	NEF67TE3F	E	6	6700	175	35,1	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	270	338	113	185	2500
IV280TSX**	275	250	220	200	CURSOR87TE3F	E	6	8700	230	39,2	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3320
IV334TSX**	330	300	264	240	CURSOR87TE4F	E	6	8700	262	46,9	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	600	390	120	223	3560
IV402TSX**	370	350	296	280	CURSOR13TE1F	E	6	12880	296	60,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4770
IV452TSX**	440	400	352	320	CURSOR13TE2F	E	6	12880	342	66,6	T	AUS 7310-R	ACP 7320	68	1000	425	200	223	4960


Legenda: **Nome**** motore emissionato conforme alla normativa EU stage IIIA (verificare la disponibilità dei motori con i nostri uffici commerciali)

Immagini e dati tecnici non vincolanti p. 122


N= naturale T= turbo (•) = Rumorosità conforme alla Direttiva 2000/14/CE

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


AUS 7310-16/PAG 113



AUS 7320 ATS/PAG 115



ACP 0411 ATS/PAG 114

SERIE ENERMAX


1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL raffreddati ad Acqua



◀ KL 22 T SX



KOHLER.



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

MarelliMotori
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase).
- Morsettiera di potenza protetta da sportello di sicurezza con switch di sgancio tensione, per modelli con potenze superiori a 40 kVA cont.
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V


COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO
ENERMAX-KOHLER

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE						QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (•) 7 m	L	DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.		Regolatore	Cilindri	cm³	kWm 1500 giri/min	Cons. 70% (kWh) 1500 giri/min	Aspirazione				L	P	H	

TENSIONE MONOFASE 230V



KL6MSX	5,3	4,5	4,3	3,6	KDW702	M	2	686	5	1,1	N	AUS 7310-13	ACP 0411	65	75	150	80	125	450
KL8MSX	8,6	7,6	6,9	6,1	KDW1003	M	3	1028	7,7	1,8	N	AUS 7310-13	ACP 0411	65	75	150	80	125	480
KL11MSX	12	11	9,6	8,8	KDW1404	M	4	1372	10,5	2,5	N	AUS 7310-17	ACP 0411	65	75	150	80	125	500
KL16MSX	16,2	14,7	13	11,8	KDW1603	M	3	1649	14	3,3	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	150	80	125	550
KL22MSX	21	19	16,8	15,2	KDW2204	M	4	2199	17,7	3,9	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	150	80	125	590

TENSIONE TRIFASE 400V

KL6TSX	5,7	5,1	4,6	4,1	KDW702	M	2	686	5	1,1	N	AUS 7310-14	ACP 0411	65	75	150	80	125	450
KL8TSX	8,8	8	7,1	6,4	KDW1003	M	3	1028	7,7	1,8	N	AUS 7310-14	ACP 0411	65	75	150	80	125	480
KL11TSX	12	11	9,6	8,8	KDW1404	M	4	1372	10,5	2,5	N	AUS 7310-14	ACP 0411	65	75	150	80	125	500
KL16TSX	16,5	15	13,2	12	KDW1603	M	3	1649	14,1	3,3	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	125	550
KL22TSX	21	19	16,8	15,2	KDW2204	M	4	2199	17,7	3,9	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	125	590
KL33TSX	33	30	26,4	24	KDI2504TM	M	4	2482	37,3	5,4	T	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	1020
KL45TSX	45	41	36	32,8	KDI2504TM	M	4	2482	37,3	6,6	T	AUS 7310-16	ACP 7320	67	135	196	98	136	1050
KL71TSX	69	63	55,2	50,4	KDI3404TM	M	4	3400	55,5	10,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1220

STAGE III A
TENSIONE TRIFASE 400V

KL23TSX**	21	19	16,8	15,2	KDI1903M	M	3	1861	17,3	3,2	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	133	610
KL28TSX**	27,5	25	22	20	KDI2504M	M	4	2482	23,1	4,2	N	AUS 7310-16	ACP 0411	65	75	196	98	136	660
KL35TSX**	33	30	26,4	24	KDI2504TM	M	4	2482	33,1	5,4	T	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	850
KL38TSX**	38,5	35	30,8	28	KDI2504TM	M	4	2482	33,1	5,7	T	AUS 7310-16	ACP 7320	67	135	196	98	136	885
KL73TSX**	69	63	55,2	50,4	KDI3404TM	M	4	3400	55,5	10,8	T	AUS 7310-R	ACP 7320	67	185	230	113	158	1220

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


SERIE ENERMAX


1500 r.p.m. 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 1800 r.p.m. 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



DIESEL raffreddati ad Acqua



◀ MI 17 T SX



 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



> ALTERNATORI

LEROY-SOMER
Nidec

STAMFORD

meccalte

 **MarelliMotori**
Power generation

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofanatura insonorizzata zincata a caldo
- Piedi di appoggio inforcabili
- Punto di sollevamento centrale
- Vasca di sicurezza raccolta liquidi
- Serbatoio integrato
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo residenziale
- Filtro aria

- Quadro di distribuzione con centralina di controllo, interruttore magnetotermico, differenziale generale, prese d'uscita tensione protette da interruttori magnetermici (+ differenziali 0,03 A per le prese monofase).
- Batterie d'avviamento a 12V o 24V


COFANATURA INSONORIZZATA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO
ENERMAX-MITSUBISHI

MODELLO	50 Hz				DATI TECNICI MOTORE								QUADRO STANDARD	QUADRO AUTOMATICO (OPTIONAL)	dB A (•) 7 m	L	DIMENSIONI cm	PESO kg
	kVA max	kVA cont.	kWe max	kWe cont.	Regolatore	Cilindri	cm ³	kW/m 1500 giri/min	kW/m 1800 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1500 giri/min	Cons. 70% (l/h) 1800 giri/min	Aspirazione						

TENSIONE MONOFASE 230V

MI8MSX	7,0	6,3	5,6	5,1	L3E SD	M	3	952	6,2	7,8	1,5	1,8	N	AUS 7310-13	ACP 0411	65	75	150	80	125	510
MI12MSX	11,0	10,0	8,8	8	S3L2 SD	M	3	1318	9,7	11,8	2,1	2,5	N	AUS 7310-17	ACP 0411	65	75	150	80	125	560
MI17MSX	14,8	13,5	11,9	10,8	S4L2 SD	M	4	1758	13,7	16,2	2,8	3,4	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	150	80	125	560
MI23MSX	21,0	19,0	16,8	15,2	S4Q2 SD	M	4	2505	19,5	22,8	4,0	4,8	N	AUS 7310-17	ACP 7320	65	75	160	80	133	570

TENSIONE TRIFASE 400V

MI8TSX	7,5	6,5	6	5,2	L3E SD	M	3	952	6,2	7,8	1,5	1,8	N	AUS 7310-14	ACP 0411	65	75	150	80	125	510
MI12TSX	11,5	10,5	9,2	8,4	S3L2 SD	M	3	1318	9,7	11,8	2,0	2,5	N	AUS 7310-14	ACP 0411	65	75	150	80	125	560
MI17TSX	16,5	15,0	13,2	12	S4L2 SD	M	4	1758	13,7	16,2	2,9	3,5	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	150	80	125	560
MI23TSX	22,0	20,0	17,6	16	S4Q2 SD	M	4	2505	19,5	22,8	4,0	5,0	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	160	80	133	570
MI35TSX	33,0	30,0	26,4	24	S4S SD	M	4	3331	27,5	33,4	5,9	6,9	N	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	960
MI45TSX	42,0	40,0	33,6	32	S4S DT SD	M	4	3331	36,7	43,7	7,1	8,6	T	AUS 7310-16	ACP 7320	67	135	196	98	136	1000

STAGE III A
TENSIONE TRIFASE 400V

MI22TSX**	22,0	20,0	17,6	16	S4Q2Z361SD	M	4	2505	19,6	--	4,0	--	N	AUS 7310-15	ACP 0411	65	75	160	80	133	570
MI36TSX**	33,0	30,0	26,4	24	S4SZ361SD	M	4	3331	27,6	--	5,8	--	N	AUS 7310-16	ACP 0411	67	135	196	98	136	960
MI41TSX**	44,0	40,0	35,2	32	S4SDTZ3DT61SD	M	4	3331	35,3	--	7,2	--	T	AUS 7310-16	ACP 7320	67	135	196	98	136	1000

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


AUS 7310-13/PAG 113



AUS 7310-14/PAG 113




AUS 7310-15/PAG 113




AUS 7310-16/PAG 113



AUS 7310-17/PAG 113



ACP 0411 ATS/PAG 114



ACP 7320 ATS/PAG 115



SETTORE MARINO, MINIERA,
INDUSTRIA DELL' OIL&GAS E
ALTRÉ APPLICAZIONI SPECIALI



CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA

Tra la vasta gamma di prodotti offerti dalla **TECNOGEN** sul mercato mondiale, vi è anche una significativa presenza nel settore delle costruzioni di **centrali di produzione di energia da 5 a 20 MW** progettate per il settore **industriale e marino**, per il settore **minerario**, per l'industria petrolifera e per altre applicazioni specifiche. Il nostro Gruppo fornisce un servizio completo dalla progettazione all' implementazione di **ogni progetto**, alle fasi di **realizzazione e installazione** fino alle attività di **servizio e manutenzione**. La **TECNOGEN** è in grado di offrire una **soluzione personalizzata** per ogni singola necessità. Il processo di produzione è caratterizzato da **accurate attività in loco**, a partire dalla preparazione del sito, dalla costruzione delle fondamenta, dei muri di rinforzo in acciaio e dalla struttura dell'edificio **fino alle attività di installazione, collaudo e controllo**. Le centrali elettriche **TECNOGEN** sono dotate di **innovativi sistemi di sincronizzazione**; tutti i **quadri di controllo LV e HV** sono progettati, assemblati e collaudati **internamente**, così come i sistemi di controllo del trasferimento del carburante. Ogni **centrale di produzione di energia** è conforme ai più elevati standard di **qualità e sicurezza** garantiti dai moderni sistemi di **riduzione del livello di rumorosità** e da tecnologie innovative che assicurano prestazioni eccezionali in termini di **efficienza, resistenza e affidabilità**.



QUADRI DI CONTROLLO INDUSTRIE

ALTA TECNOLOGIA, CONTROLLO AUTOMATICO, MASSIMA EFFICIENZA



BUZIONE



QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


TECNOGEN realizza quadri elettrici dagli standard elevatissimi grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni. L'azienda è in grado di realizzare **quadri di controllo manuali, auto start, automatici con commutazione.**

TECNOGEN è in grado di fornire ai suoi clienti **quadri di sincronizzazione** (tra gruppi elettrogeni o tra un gruppo e la rete) per creare stazioni di energia con elevate prestazioni ed efficienti ripartizioni del carico tra le differenti unità.


Su richiesta, i quadri elettrici possono essere equipaggiati con schede di controllo di **differenti marche (DSE, COMAP, DEIF, SICES, WOODWARD)**.

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


QM 114



QM 116




QM 301




QM 120



QM 115




QM 103




QM103: FORNIBILE SU RICHIESTA PER COMPACT DIESEL MONOFASE LD5000 - YD7000, LD7500 AVV.TO A STRAPPO

QM 302




QM 320




QM 107


- 1 Interruttore magnetotermico 2P+ ID 0,03A
- 2 Presa CEE monofase 2P+T 32A
- 3 Presa CEE monofase 2P+T 16A
- 4 Morsettiera
- 5 Chiave di avviamento
- 6 Pulsante di arresto d'emergenza
- 7 Spia riserva carburante
- 8 Voltmetro + frequenzimetro
- 9 Contaore

QM 105

- 1 Interruttore magnetotermico 2P
- 2 Interruttore magnetotermico 2P+ ID 0,03A
- 3 Contaore
- 4 Voltmetro
- 5 Fusibile
- 6 Presa CEE monofase 2P+T 32A
- 7 Presa CEE monofase 2P+T 16A
- 8 Presa Schuko monofase 2P+T 16A

QM 307


- 1 Interruttore magnetotermico 4P+ ID 0,03A
- 2 Presa CEE trifase 3P+N+T 32A
- 3 Presa CEE monofase 2P+T 16A
- 4 Chiave di avviamento
- 5 Pulsante di arresto d'emergenza
- 6 Spia riserva carburante
- 7 Voltmetro + frequenzimetro
- 8 Contaore

QM 305

- 1 Interruttore magnetotermico monofase 2P 16A
- 2 Interruttore magnetotermico 4P+ ID 0,03A
- 3 Contaore
- 4 Voltmetro
- 5 Fusibile
- 6 Presa CEE trifase 3P+N+T 16A
- 7 Presa CEE monofase 2P+T 16A
- 8 Presa Schuko monofase 2P+T 16A

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


QM 106



- ① Interruttore magnetotermico 2P + ID 0,03A
- ② Voltmetro
- ③ Contaore
- ④ Spia carica batteria*
- ⑤ Spia basso livello olio*
- ⑥ Chiave avviamento*
- ⑦ Fusibile
- ⑧ Presa Schuko monofase 2P+T 16A
- ⑨ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑩ Presa CEE monofase 2P+T 32A

* SOLO PER MODELLI CON AVVIAMENTO ELETTRICO


QM 306



- ① Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A
- ② Voltmetro
- ③ Contaore
- ④ Spia carica batteria*
- ⑤ Spia basso livello olio*
- ⑥ Chiave avviamento*
- ⑦ Fusibile
- ⑧ Presa Schuko monofase 2P+T 16A
- ⑨ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑩ Presa CEE trifase 3P+N+T 16A


* SOLO PER MODELLI CON AVVIAMENTO ELETTRICO

QM 330




- ① Voltmetro
- ② Chiave avviamento
- ③ Connettore per quadro automatico
- ④ Presa trifase 3P+N+T 16A
- ⑤ Presa monofase 2P+T 16A
- ⑥ Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A

QM 132




- ① Voltmetro
- ② Interruttore magnetotermico 2P + ID 0,03A
- ③ Pulsante per arresto d'emergenza
- ④ Chiave di avviamento
- ⑤ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑥ Connnettore per quadro automatico
- ⑦ Morsetto per messa a terra
- ⑧ Fusibile di protezione

QM 133



- ① Interruttore magnetotermico 2P + ID 0,03A
- ② Voltmetro
- ③ Chiave di avviamento
- ④ Fusibile di protezione
- ⑤ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑥ Presa CEE monofase 2P+T 32A
- ⑦ Connettore per quadro automatico
- ⑧ Morsetto per messa a terra
- ⑨ Pulsante per arresto d'emergenza


QM 22



- ① Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A
- ② Centralina protezione motore
- ③ Pulsante di arresto d'emergenza
- ④ Chiave avviamento
- ⑤ Fusibile
- ⑥ Contaore
- ⑦ Presa CEE trifase 3P+N+T 32A
- ⑧ Spia carica batteria
- ⑨ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑩ Amperometro
- ⑪ Voltmetro
- ⑫ Spia basso livello olio

QUADRI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


MCP 120-13



- ① Centralina elettronica SPG 120
- ② Pulsante per arresto d'emergenza
- ③ Spia candelette*
- ④ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑤ Presa CEE monofase 2P+T 32A
- ⑥ Interr. Magn. 2P+ID 0,03A
- ⑦ Chiave d'avviamento
- ⑧ Fusibili di protezione

* PREVISTA SE IL MOTORE È DOTATO DI CANDELETTE PRERISCALDO


MCP 120-14



- ① Centralina elettronica SPG 120
- ② Pulsante per arresto d'emergenza
- ③ Spia candelette*
- ④ Presa CEE trifase 3P+N+T 16A
- ⑤ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑥ Interr. Magn. 4P+ID 0,03A
- ⑦ Chiave d'avviamento
- ⑧ Fusibile di protezione

* PREVISTA SE IL MOTORE È DOTATO DI CANDELETTE PRERISCALDO


MCP 120-15



- ① Centralina elettronica SPG 120
- ② Pulsante per arresto d'emergenza
- ③ Spia candelette
- ④ Presa CEE trifase 3P+N+T 32A
- ⑤ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑥ Presa CEE monofase 2P+T 32A
- ⑦ Interr. Magn. 4P+ID 0,03A
- ⑧ Chiave d'avviamento
- ⑨ Fusibili di protezione


* PREVISTA SE IL MOTORE È DOTATO DI CANDELETTE PRERISCALDO

MCP 120-16




- ① Centralina elettronica SPG 120
- ② Pulsante per arresto d'emergenza
- ③ Spia candelette*
- ④ Presa CEE trifase 3P+N+T 63A
- ⑤ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑥ Presa CEE trifase 3P+N+T 32A
- ⑦ Interr. Magn. 4P+ID 0,03A
- ⑧ Chiave d'avviamento
- ⑨ Fusibili di protezione

* PREVISTA SE IL MOTORE È DOTATO DI CANDELETTE PRERISCALDO

MCP 120-17

SERIE 6110 - QUADRI AUTOSTART DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE

SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO DSE 6110




PROTEZIONI

- Bassa pressione olio
- Alta temperatura motore
- Basso livello di carburante
- Mancato avviamento
- Mancato arresto
- Stop d'emergenza
- Sovra/sotto frequenza
- Sovra/sotto voltaggio
- Sovra/sotto velocità
- Livello del carburante
- Rottura cinghia
- Sovraccorrente
- Sovra/sotto tensione della batteria

MISURATORI DIGITALI


- Voltmetro tensione generatore (3 fasi)
- Amperometro generatore (3 fasi)
- Frequenzimetro generatore
- Giri/min
- Contaore di funzionamento gruppo
- Voltmetro batteria

AUS 6110-02



- 1 Scheda elettronica di controllo DSE6110
- 2 Pulsante di arresto d'emergenza
- 3 Interruttore magnetotermico

AUS 6110-01




- 1 Scheda elettronica di controllo DSE6110
- 2 Pulsante di arresto d'emergenza
- 3 Foro passaggio cavi
- 4 Morsettiera di potenza
- 5 Interruttore magnetotermico 2P

FORNIBILE COME OPZIONE
PER G.E. DIESEL MONOFASE >15 kVA PRP SERIE TENAX MC

SERIE 6110 - QUADRI AUTOSTART OPZIONALI DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE


AUS 6110-13



- ① Scheda elettronica di controllo DSE 6110
- ② Pulsante di arresto d'emergenza
- ③ Presa CEE monofase 2P+N+T 16A
- ④ Presa CEE monofase 2P+N+T 32A
- ⑤ Interruttore magnetotermico 2P + ID 0,03A

FORNIBILE COME OPZIONE
PER G.E. MONOFASE FINO A 9 kVA PRP SERIE TENAX MC


AUS 6110-14



- ① Scheda elettronica di controllo DSE 6110
- ② Pulsante di arresto d'emergenza
- ③ Presa CEE trifase 3P+N+T 16A
- ④ Presa CEE monofase 2P+N+T 16A
- ⑤ Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A

FORNIBILE COME OPZIONE
PER G.E. TRIFASE FINO A 11 kVA PRP SERIE TENAX TC


AUS 6110-15



- ① Scheda elettronica di controllo DSE 6110
- ② Pulsante di arresto d'emergenza
- ③ Presa CEE trifase 3P+N+T 32A
- ④ Presa CEE monofase 2P+N+T 16A
- ⑤ Presa CEE monofase 2P+N+T 32A
- ⑥ Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A


FORNIBILE COME OPZIONE
PER G.E. TRIFASE FINO A 20 kVA PRP SERIE TENAX TC

AUS 6110-16



FORNIBILE COME OPZIONE
PER G.E. TRIFASE FINO A 27 kVA PRP SERIE TENAX TC


AUS 6110-17



FORNIBILE COME OPZIONE
PER G.E. MONOFASE >10 kVA PRP SERIE TENAX MC

SERIE 7310 - QUADRI AUTOSTART DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE

AUS 7310



- 1 Scheda elettronica di controllo DSE 7310
- 2 Interruttore magnetotermico
- 3 Chiave quadro
- 4 Pulsante di arresto d'emergenza

SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO DSE 7310




PROTEZIONI

- Bassa pressione olio
- Alta temperatura motore
- Basso livello di carburante
- Mancato avviamento
- Mancato arresto
- Stop d'emergenza
- Sovra/sotto frequenza
- Sovra/sotto voltaggio
- Sovra/sotto velocità
- Livello del carburante
- Rottura cinghia
- Sovracorrente
- Sovra/sotto tensione della batteria

MISURATORI DIGITALI

- Voltmetro tensione generatore (3 fasi)
- Amperometro generatore (3 fasi)
- Frequenzimetro generatore
- KW
- kVA
- Cos φ
- Giri/min
- Contaore di funzionamento gruppo
- Voltmetro batteria


AUS 7310 - R



- 1 Sportello quadro con chiusura a chiave
- 2 Scheda elettronica di controllo DSE 7310
- 3 Interruttore magnetotermico /differenziale generale
- 4 Morsettiera di potenza
- 5 Presa CEE trifase 3P+N+T 32A con interruttore magnetotermico
- 6 Presa CEE trifase 3P+N+T 63A con interruttore magnetotermico
- 7 Presa CEE monofase 2P+T 32A con interruttore magnetotermico e differenziale
- 8 Switch di protezione apertura porta morsettiera
- 9 Blocco cavi di potenza
- 10 Ingresso cavi di potenza
- 11 Sportello morsettiera con chiusura a chiave


SERIE 7310 - QUADRI AUTOSTART DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE

AUS 7310 - 13




- ① Scheda elettronica di controllo DSE 7310
- ② Pulsante di arresto d'emergenza
- ③ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ④ Presa CEE monofase 2P+T 32A
- ⑤ Interruttore magnetotermico 2P + ID 0,03A

AUS 7310 - 14




- ① Scheda elettronica di controllo DSE 7310
- ② Pulsante di arresto d'emergenza
- ③ Presa CEE trifase 3P+N+T 16A
- ④ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑤ Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A

AUS 7310 - 15




- ① Scheda elettronica di controllo DSE 7310
- ② Pulsante di arresto d'emergenza
- ③ Presa CEE trifase 3P+N+T 32A
- ④ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑤ Presa CEE monofase 2P+T 32A
- ⑥ Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A

AUS 7310 - 16



- ① Scheda elettronica di controllo DSE 7310
- ② Pulsante di arresto d'emergenza
- ③ Presa CEE trifase 3P+N+T 63A
- ④ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ⑤ Presa CEE trifase 3P+N+T 32A
- ⑥ Interruttore magnetotermico 4P + ID 0,03A


AUS 7310 - 17



- ① Scheda elettronica di controllo DSE 7310
- ② Pulsante di arresto d'emergenza
- ③ Presa CEE monofase 2P+T 16A
- ④ Presa CEE monofase 2P+T 63A
- ⑤ Interruttore magnetotermico 2P + ID 0,03A

SERIE 0411- QUADRO DI CONTROLLO E COMMUTAZIONE AUTOMATICA


ACP 0411 ATS



QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI COMMUTAZIONE, SEPARATO DAL GRUPPO

Equipaggiamento: unità di controllo, indicatori di frequenza e tensione, contattori gruppo/rete, carica batteria automatico.

SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO 0411



Un gruppo elettrogeno collegato con un quadro automatico ACP 0411 ATS può essere avviato automaticamente entro pochi secondi (15-20) dall'attivazione del segnale che indica un arresto nella fornitura della linea principale.

PRESTAZIONI

- Avviamento automatico con 4 impulsi
- Avviamento immediato o ritardato dopo mancanza rete
- Sorveglianza automatica anomalie gruppo elettrogeno
- Autotest settimanale
- Arresto immediato o ritardato al ritorno tensione rete
- Protezioni del motore
- Ricarica batteria controllata in corrente e in voltaggio
- Orologio per la programmazione dell'avviamento o dello spegnimento del generatore

INDICATORI

- Indicatore tensione rete
- Indicatore tensione generatore (1 fase)
- Amperometro generatore (in opzione)
- Indicatore frequenza generatore
- Contatore
- Indicatore tensione batteria
- Livello carburante (se il G.E. collegato è provvisto di serbatoio con sensore di livello)

PROTEZIONI

- Anomalie generatore
- Alta temperatura motore (in opzione)
- Sovrafrequenza
- Bassa pressione olio
- Sovraccarico
- Batteria non carica
- Livello di carburante basso (se il G.E. collegato è provvisto di serbatoio con sensore di livello)

SERIE 7320 - QUADRO DI CONTROLLO E COMMUTAZIONE AUTOMATICA

SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO DSE 7320



La scheda elettronica di controllo **DSE7320** è progettata per avviare e arrestare automaticamente gruppi elettrogeni diesel. La scheda costituisce un eccellente sistema di controllo e di protezione del gruppo elettrogeno.

EQUIPAGGIAMENTO

- Stop/Reset - Auto - Manuale - Start
- Display LCD retro-illuminato
- Indicatori di allarme LED e LCD
- Modalità risparmio energetico

MISURAZIONI DIGITALI

- Voltmetro tensione generatore (3 fasi)
- Amperometro generatore (3 fasi)
- Frequenzimetro generatore
- R.p.m.
- Temperatura acqua (facoltativo)
- Pressione olio (facoltativo)
- Contatore di funzionamento gruppo
- Voltmetro tensione rete
- Voltmetro batteria
- Frequenza rete
- Tensione di carica
- Contavviamenti
- Livello carburante %


INDICATORI

- Presenza tensione di rete
- Presenza tensione generatore
- Erogazione da rete
- Erogazione da gruppo
- Motore avviato

PROTEZIONI

- Bassa pressione olio
- Alta temperatura motore
- Bassa livello di carburante
- Mancato avviamento
- Mancato arresto
- Stop d'emergenza
- Sovra/sotto frequenza
- Sovra/sotto voltaggio
- Sovra/sotto velocità
- Livello del carburante
- Rottura cinghia
- Sovracorrente
- Sovra/sotto tensione della batteria


ACP 7320 ATS



QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO SEPARATO DAL GRUPPO COMPLETO DI COMMUTAZIONE

Equipaggiamento: scheda elettronica di controllo DSE 7320, interruttore magnetotermico, carica batteria, pulsante per arresto d'emergenza, commutazione, chiave quadro.

ACP 7320 AMF (OPZIONALE)



QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO DI SOLA GESTIONE, MONTATO SUL GRUPPO ELETTROGENO, IN GRADO DI GESTIRE UNA COMMUTAZIONE SEPARATA TSP (pag 116) OPPURE UNA COMMUTAZIONE PREESISTENTE.

Equipaggiamento: scheda elettronica di controllo DSE 7320, interruttore magnetotermico, carica batteria, chiave quadro, pulsante per arresto d'emergenza.

QUADRI OPZIONALI DI COMMUTAZIONE AUTOMATICA

TSP 331

ABBINABILE AI QUADRI ELETTRICI AUTOSTART AUS 6110 O AUS 7310

COMMUTAZIONE IN ARMADIO SEPARATO CON MODULO DI INTERFACCIA


Il quadro elettrico TSP 331 rappresenta un sistema specifico per la gestione della commutazione. Questo dispositivo permette il monitoraggio della rete e fornisce un input di avviamento al gruppo elettrogeno in caso di mancanza rete.

EQUIPAGGIAMENTO

- Scheda elettronica di controllo DSE705
- Commutazione
- Carica batteria (In opzione)
- Pulsante stop emergenza

CARATTERISTICHE

- Monitoraggio mancanza rete
- Controllo commutazione
- Programmazione dal frontale della centralina
- Controllo delle operazioni tramite pulsanti
- Timer programmabili
- Livello di tensione per la mancanza rete programmabile
- Sistema di indicatori a LED
- Timer ritardo mancanza/ritorno rete
- Timer riscaldamento/raffreddamento
- Monitoraggio rete monofase/trifase
- Segnale avviamento motore




MODELLO	A	CONTATTORI	COMMUTAZIONE MOTORIZZATA	DIMENSIONI (HxLxP) mm	PESO kg
TSP 0331 40A	40	●		740x600x330	20
TSP 0331 63A	63	●		740x600x330	20
TSP 0331 100A	100	●	●	740x600x330	22
TSP 0331 135A	135	●		740x600x330	30
TSP 0331 160A	160	●	●	740x600x330	40
TSP 0331 200A	200	●		740x600x330	40
TSP 0331 250A	250	●	●	740x600x330	40
TSP 0331 400A	400		●	740x600x330	40
TSP 0331 630A	630		●	1000x800x430	60
TSP 0331 800A	800		●	1000x800x430	65
TSP 0331 1250A	1250		●	1400x1000x490	125
TSP 0331 1600A	1600		●	1400x1000x490	135
TSP 0331 2000A	2000		●	1420x1200x660	220
TSP 0331 2500A	2500		●	1420x1200x660	220

TSP

ABBINABILE AL QUADRO AUTOMATICO DI SOLA GESTIONE ACP 7320 AMF

COMMUTAZIONE IN ARMADIO SEPARATO



Il sistema combinato ACP 7320 AMF+TSP permette la gestione della commutazione del gruppo elettrogeno



MODELLO	A	CONTATTORI	COMMUTAZIONE MOTORIZZATA	DIMENSIONI (HxLxP) mm	PESO kg
TSP 40A	40	●		450x300x150	10
TSP 63A	63	●		450x300x150	10
TSP 100A	100	●	●	450x300x150	11
TSP 135A	135	●		740x600x330	30
TSP 160A	160	●	●	740x600x330	40
TSP 200A	200	●		740x600x330	40
TSP 250A	250	●	●	740x600x330	40
TSP 400A	400		●	740x600x330	40
TSP 630A	630		●	1000x800x430	60
TSP 800A	800		●	1000x800x430	65
TSP 1250A	1250		●	1400x1000x490	125
TSP 1600A	1600		●	1400x1000x490	135
TSP 2000A	2000		●	1420x1200x660	220
TSP 2500A	2500		●	1420x1200x660	220

QUADRI DI SINCRONIZZAZIONE E PARALLELO

SCP 8610





QUADRO ELETTRICO DI PARALLELO "IN ISOLA"

Il quadro elettrico **SCP 8610** permette il parallelo tra più gruppi elettrogeni (fino a 16 unità) con la ripartizione del carico

COMANDI: Stop/Reset - Manuale- Auto- Avviamento - Selezione display LCD - Test lampade/Muto - Controllo interruttore magnetotermico

SCP 8620




QUADRO ELETTRICO DI PARALLELO TRA 1 GRUPPO ELETTROGENO E LA RETE

Il quadro elettrico **SCP 8620** permette il parallelo tra 1 gruppo elettrogeno e la rete con abbassamento/abbattimento del picco, controllo import/export rete e passaggio del carico graduale rete/gruppo elettrogeno e gruppo elettrogeno/rete

COMANDI: Stop/Reset - Auto - Test - Manuale - Avviamento - Selezione display LCD - Test lampade/ Muto - Controllo interruttore magnetotermico

QUADRI DI SINCRONIZZAZIONE E PARALLELO

SCP 8610+SCP 8660



QUADRO ELETTRICO DI PARALLELO TRA PIÙ GRUPPI ELETTROGENI E LA RETE

Il sistema combinato dei quadri elettrici SCP 8610+SCP 8660 permette il parallelo tra più gruppi eletrogeni e la rete.

COMANDI: Stop/Reset - Manuale - Test - Avviamento - Selezione Display LCD - Test lampade/Muto - Controllo interruttore magnetotermico

QUADRI AUTOMATICI DI PARALLELO RETE



PERSONALIZZAZIONE

I quadri di controllo dei gruppi elettrogeni **TECNOGEN** possono essere configurati a seconda delle diverse applicazioni e secondo le esigenze specifiche del cliente.

COMAP RENTAL-SUS SOFTWARE

Le centraline **ComAp** sono progettate per funzionalità complesse di gruppi elettrogeni in standby e parallelo con la rete e ideali per applicazioni che coinvolgono gruppi elettrogeni singoli e multipli.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Parallelo automatico con la rete con rampa di carico graduale rete/gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni/rete per operazioni di manutenzione sui trasformatori
- Trasferimento del carico rete/gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni/rete senza interruzione di erogazione della potenza e senza applicazione di ulteriori dispositivi al sistema
- Funzione START-UP SYNCHRONIZIG per una rapida sincronizzazione di più gruppi elettrogeni sulla rete
- Input programmabili per connessione a sistemi di protezione esistenti
- Ottimizzazione del numero dei gruppi elettrogeni in parallelo nel sistema in funzione del carico
- Semplice gestione del sistema
- Facile connessione ed installazione di gruppi elettrogeni in parallelo tra di loro
- Comandi intuitivi e facilmente utilizzabili, display con indicazione immediata delle informazioni rilevanti
- Possibilità di operare in parallelo con la modalità DROOP qualora non sia possibile operare in modalità isocrona con ripartizione del carico.




EVOLUTION catalogue



SELECTION catalogue




LIGHTING catalogue



ENERMAX series



FUSTEQ20 series




FUSTEQ series



scaricabili su www.tecnogen.com



HT series



HL series



MINING series

scaricabili su www.tecnogen.com





TECNOGEN S.p.A.sì riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso tutte le modifiche necessarie al fine di garantire le migliori prestazioni dei propri prodotti. Tutte le immagini e i dati tecnici non sono vincolanti e possono variare a seconda di aggiornamenti tecnico/progettuali e in base alla conformità ad evoluzioni e aggiornamenti delle normative.

Informazioni logistiche - L'ALTEZZA DEI GRUPPI ELETTROGENI FA RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI SENZA LA PARTE ESTERNA DELLA MARMITTA E IL GANCIOS DI SOLLEVAMENTO.

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI SARÀ POSSIBILE RIMUovere LE PARTI SPORGENTI PRIMA DEL CARICO DELLA MERCE IN CONTAINER. SI PREGA DI CONSULTARE LE SCHEDE TECNICHE PER LE DIMENSIONI CHE INCLUDONO IL GANCIOS DI SOLLEVAMENTO E LA PARTE ESTERNA DELLA MARMITTA.





TECNOPEN S.P.A.

Strada per Ponteriglio 25
29010 Pontenure (PC) - ITALY
Tel. 0523 512401
Fax 0523 504453
e-mail: italy@tecnogen.com
web: www.tecnogen.com