

# NORDICA 4.181



MASK &  
ACCESSORIES  
INCLUDED

## DESCRIZIONE

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della corrente di saldatura.



Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.



## DATI TECNICI

<b>CODE</b>	CODICE 814104	<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
<b>A<sub>MIN</sub> MAX AC</b>	CAMPO REG. CORRENTE AC 50 - 160 A	<b>V<sub>0 AC</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX IN AC 49 V	<b>P</b>	POTENZA ASSORBITA 2,5 kW
	FUSIBILE DI RETE 16 A	<b>Ø<sub>MIN</sub> MAX AC</b>	D.ELETTRODI UTILI. IN AC 2 - 4 mm	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21
	DIMENSIONI (LxWxH) 37 x 25 x 31 cm		PESO 15,7 kg	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN : 800489761174 7

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A  
712001

MARTO/SPAZZOLA  
712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A  
712260

## ACCESSORI SU RICHIESTA

KIT 200 ELETTRODI RUTILI Ø 2 MM  
802467

KIT 120 ELETTRODI RUTILI Ø 2,5 MM  
802468

KIT 100 ELETTRODI RUTILI Ø 3,2 MM  
802469

ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 20 PZ  
802554

ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ  
802555

KIT RUOTE  
802116

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI