

HELIA 42 RF

SEMPLICE ERGONOMICO AFFIDABILE



HELIA 42 RF è un modello maneggevole che unisce a un'estetica gradevole l'affidabilità nella misurazione di distanze fino a 1.500 m da bersagli venatori (ungulati, alberi). Si distingue per l'uso facile dei comandi con funzioni importanti per la caccia come la modalità Scan e la funzione brevettata EAC per la correzione dell'angolo di sito.

Caratteristiche principali del Prodotto

- Rilevamento semplice e affidabile di bersagli importanti per la caccia fino a 1.500 metri
- Utilizzo semplice e intuitivo del menu
- Funzione EAC (Enhanced Angle Compensation) brevettata per la correzione dell'angolo di sito
- Funzione Long-Range (LR) per la misurazione di bersagli semplici fino a 4.500 metri
- OLED Display di alta qualità con 5 livelli di illuminazione manuali e indicazione in metri o yard
- Modalità Scan, indicazione di temperatura e pressione atmosferica
- Durata di vita extra lunga della batteria ~ 4.000 misurazioni

Dati tecnici

HELIA 42 RF	8x42	10x42
Ingrandimento	8	10
Diametro obiettivo (mm)	42	42
Distanza occhi (mm)	18	16
Diametro pupilla di uscita (mm)	5,3	4,2
Distanza pupilla (mm)	58 - 73	58 - 73
Fattore crepuscolare (ISO 14132-1)	18,3	20,5
Campo visivo (m/1.000 m)	122	107
Campo visivo (°)	7,0	6,1
Campo visivo apparente (°)	56	61
Messa a fuoco (m)		5
Compensazione diottrica (dpt)		± 4
Campo di misurazione standard (m)		5 - 1.500
Campo di misurazione LR (m) - obiettivi facili da misurare		Fino a 4.500
Precisione di misurazione (m)		5+/- 1 fino a 100 5+/- 2 fino a 1000 5+/- 0,5 % oltre de 1000
Tipo di display		OLED
Gradi di luminosità		5
Velocità di misurazione		1 s
Spegnimento automatico del display		5 s
Posizioni di regolazione conchiglia oculare		4
A tenuta d'acqua (carica di azoto)		✓
Altezza x Larghezza x Profondità ca (mm)		145 x 132 x 73
Peso (g)		900
Indicazioni in metri/yard		✓
Classe laser		1M

Funzione di misurazione Singola misurazione	✓
Funzione di misurazione Scan	✓
Correzione dell'angolo	Funzione EAC
Funzione di misurazione LR	✓
Indicazione della temperatura	✓
Indicazione della pressione atmosferica	✓
Tipo di batteria	CR2 Lithium (3V DC)
Durata della batteria	~ 4.000 misurazioni
Garanzia	10 anni
Garanzia sull'elettronica	2 anni
Temperatura in funzionamento manuale (°C)	-10 / +55
Temperatura in funzionamento elettronico (°C)	-10 / +55
Accessori (compresi)	Tappo coprioculare/copriobiettivo, Tracolla con chiusura rapida