POWER TRACK

Una soluzione efficace per risparmiare tempo e fatica.

Lavorare in modo efficace risparmiando tempo e compiendo il minimo sforzo, si sa, piacerebbe a tutti!
Tutto questo può rientrare nella tua quotidianità con i Power Track Active.

I nostri minitransporter cingolati, infatti, vi facilitano il lavoro rendendo il trasporto di materiali pesanti semplice e sicuro, riducendo di conseguenza il rischio di infortuni sul lavoro. Efficienti e robusti, sono facilmente manovrabili in qualsiasi condizione di utilizzo. L'esclusivo battistrada dei cingoli dei nostri carrelli garantisce una trazione incredibile: sui terreni sconnessi, sulla ghiaia e addirittura sulle scale. Per tutte le loro doti, questi minitransporter si rivelano ottimi alleati per tutti i lavori impegnativi.

Power Track

Al microscopio

Power track

Comandi facili da azionare, offrono precisione e controllabilità.
Freno di sicurezza che consente l'arresto immediato.

Cingoli con largo profilo del battistrada, garantiscono una perfetta aderenza e stabilità su ogni tipo di terreno.

Telaio robusto con struttura in acciaio ad alto spessore che limita le vibrazioni ed il rumore. La posizione del motore e della trasmissione agevola la manutenzione.

Dettaglio cambio

Trasmissione ad ingranaggi con 3 marce avanti e 2 indietro.

- Canotti semiassi zincati con flange saldate per assicurare il perfetto allineamento e lunga durata ai cuscinetti con tenute or per garantire tenuta olio.
- Freno di stazionamento maggiorato.
- Blocco semiassi su albero veloce per ridurre la coppia e diminuire l'usura degli innesti.
- Carter in alluminio pressofuso, con elevati spessori, rinforzi, totalmente lavorato alla macchina utensile CNC.

su 1460-1600

Trasmissione ad ingranaggi con 2 marce avanti e 1 indietro.

- Particolari e sofisticati innesti a cuspide che facilitano l'innesto delle marce.
- Dimensionamento maggiorato per assicurare una lunga durata.
- Canotti semiassi con flange saldate per assicurare il perfetto allineamento e lunga durata ai cuscinetti con tenute or per garantire tenuta olio.
- Freno di stazionamento.

su 1315-1350-1400

OPTIONAL

Kit ribaltamento idraulico

Cilindro + tubi

Kit Centralina Idraulica

Cilindro + tubi

* Per il kit ribaltamento idraulico è necessario acquistare il Kit centralina idraulica.

Kit PTO (Presa di forza)

Presa di forza

Il modello 1460 può essere dotato di presa di forza con albero di ø 1 3/8" a 6 scanalature per l'applicazione di attrezzi speciali. Il regime di rotazione massimo è di 800 giri/min.

Kit Lama Neve

Cilindro + tubi

Attrezzo di facile operatività, permette la pulizia della stalla, l'ammasso di materiale sfuso e lo sgombero della neve o di materiale inerte. Il Kit è composto da una robusta pala in acciaio che può essere regolata sia verticalmente, sia lateralmente.

La lama può essere montata e smontata agevolmente. Il movimento verticale è garantito da un sistema idraulico con valvola di blocco ed innesti rapidi, mentre quello laterale è garantito da un pratico sistema manuale di regolazione. Inoltre è dotata di posizione flottante del distributore.

DATI TECNICI	
LUNGHEZZA DELLA LAMA	1040 mm
ALTEZZA LAMA	495 mm
ANGOLAZIONE	+15° / -45°

Kit Irroratore

* Per il kit Irroratore è necessario acquistare il Kit PTO.

Ideale per trattamenti mirati e selettivi su vegetazione e su colture tra i filari anche quando lo spazio è ridotto ed il terreno difficile. Una pratica valvola permette di regolare con precisione la pressione in base al tipo di utilizzo. L'ampia cisterna garantisce lunga autonomia di esercizio.

DATI TECNICI	
PORTATA MAX	35 litri/min
CAPACITÀ SERBATOIO	200 litri
POMPA	a membrana
ALTEZZA MINIMA DAL SUOLO	65 mm
PRESSIONE MAX	40 bar
POWER TRACK 1460 + KIT	210 kg
INGOMBRO MASSIMO	670 mm x 2100 mm x 1160 mm (h)
PRESSIONE SU SUOLO KG/CM2	Scarico: 0.090 Carico: 0.135

Gamma Power Track

Power track 1600

40640 800964 800963

CODICE	RIBALTAMENTO	MODELLO	MOTORE	CILINDRATA (cm3)	POTENZA (Cv/kW)	PESO (Kg)
800950	**MANUALE**	**ESTENSIBILE**	Mitsubishi GB 181	181	6.3/4.7	245
800951		**DUMPER**				245
800952	**IDRAULICO**	**ESTENSIBILE**				255
800953		**DUMPER**				255

Power track 1460

40639 800939 800924 800903 800940

CODICE	RIBALTAMENTO	MODELLO	MOTORE	CILINDRATA (cm3)	POTENZA (Cv/kW)	PESO (Kg)
800900	**MANUALE**	**ESTENSIBILE**	Mitsubishi GB 181	181	6.3/4.7	190
800931		**ESTENSIBILE + PTO**				
800901		**DUMPER**				
800932		**DUMPER + PTO**				
800929		**IRRORATORE**				

CODICE	RIBALTAMENTO	MODELLO	MOTORE	CILINDRATA (cm3)	POTENZA (Cv/kW)	PESO (Kg)
800907	**IDRAULICO**	**ESTENSIBILE**	Mitsubishi GB 181	181	6.3/4.7	200
800933		**ESTENSIBILE + PTO**				
800906		**DUMPER**				
800934		**DUMPER + PTO**				
800936		**IRRORATORE**				

Power track 1400

CODICE	RIBALTAMENTO	MODELLO	MOTORE	CILINDRATA (cm3)	POTENZA (Cv/kW)	PESO (Kg)
800860	**MANUALE**	**ESTENSIBILE**	HONDA GX160	163	4.8/3.6	175
800865		**DUMPER**				175
800861	**IDRAULICO**	**ESTENSIBILE**				175
800866		**DUMPER**				175

Power track 1350

CODICE	RIBALTAMENTO	MODELLO	MOTORE	CILINDRATA (cm3)	POTENZA (Cv/kW)	PESO (Kg)
800855	**MANUALE**	**ESTENSIBILE**	HONDA GX160	163	4.8/3.6	175
800856			ACTIVE	212	6.0/4.4	

Power track 1315

CODICE	RIBALTAMENTO	MODELLO	MOTORE	CILINDRATA (cm3)	POTENZA (Cv/kW)	PESO (Kg)
800830	**MANUALE**	**ESTENSIBILE**	HONDA GX160	163	4.8/3.6	170
800831			ACTIVE	212	6.0/4.4	

Trazione con rulli
basculanti

La maniacale cura costruttiva dei power track ACTIVE è visibile in tutta la componentistica utilizzata sulla macchina, compresi i doppi cuscinetti montati sui rulli di trazione. Le versioni 1350 e 1400 sono dotate di rulli basculanti, che compensano gli eventuali sbilanciamenti della macchina nei terreni più sconnessi ed impervi, garantendo quindi, efficienza di trazione, massima stabilità e soprattutto estrema sicurezza anche nelle condizioni di lavoro più gravose.

Elettro Power Track

Questo power track è adatto a trasportare qualsiasi materiale nell'ambito di svariati settori.
Per garantire al lavoratore un miglior utilizzo del macchinario, lo stesso è stato progettato con i seguenti requisiti: trazione totalmente meccanica, accelerazione, decelerazione e giri motore programmabili mediante centralina, cingoli in gomma.
Vanta un'autonomia di servizio di 1 ora a pieno carico in lavorazione continua; necessita di una ricarica di appena 8 ore e, ovviamente, non emette alcun gas di scarico e nessun rumore.

1460 Elettro Estensibile

1460 Elettro Dumper

CODICE	RIBALTAMENTO	MODELLO	MOTORE	POTENZA (Cv/kW)	CAMBIO	PESO (Kg)
800921	**MANUALE**	**ESTENSIBILE**	Elettrico c.c.	4.1/3.0	3AV - 3RM	210
800922		**DUMPER**				210