

# Motocoltivatore per uso intensivo

## BRIK 5 S



Progettata per piccoli e medi appezzamenti, questa macchina coniuga, con grande efficacia e affidabilità nel tempo, prestazioni professionali e grande maneggevolezza, rendendola ideale per un'utenza di privati esigenti e agricoltori. L'ampia gamma di accessori disponibili, come frese, barre falcianti, spazzole e turboneve, è in grado di soddisfare anche le necessità di coloro che cercano una macchina multifunzione, semplice da usare e sicura.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, reversibili a 180°, con dispositivo antivibrante per un maggiore comfort di utilizzo.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità: rende la macchina maneggevole anche con la fresa e altri accessori.



**CIUCIARO DESIGN**

				Codice allestimento	Prezzo
ALLESTIMENTO CONSIGLIATO	68359008E5 HONDA GX 200 OHV	69209025B Ruote gommatae 4.00x8" DF	69219088 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359008E5S2	
	68359009E5 EMAK K 800 H OHV	69209025B Ruote gommatae 4.00x8" DF	69219102 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359009E5S1	
	68359017E5A EMAK K 7000 HD	69209024A Ruote gommatae 4.00x10" DF	69219102 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359017E5AS1	
	68359023E5 EMAK K 7000 HD	69209024A Ruote gommatae 4.00x10" DF	69219102 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359023E5S1	

### BRIK 5 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm <sup>3</sup>	5,8 HP	autoavvolgente			
gasoline	EMAK	K 800 H OHV	182 cm <sup>3</sup>	5,7 HP	autoavvolgente			
diesel	EMAK	K 7000 HD	349 cm <sup>3</sup>	6,7 HP	autoavvolgente			
diesel	EMAK	K 7000 HD	349 cm <sup>3</sup>	6,7 HP	autoavvolgente /elettrico	batteria fornita di serie		

## Focus accessori



**Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm**  
16 coltelli  
**Attacco fisso**  
(restringibile 40 cm  
con kit **69210259**)  
Codice **69219102**  
**Prezzo**



**Movimento in bagno d'olio**  
(necessita QuickFit **69212006**)  
Codice **69229097A**  
**Prezzo**



**Ruspa frontale L 100x40 cm**  
**Attacco rapido**  
Regolabile orizzontalmente  
e verticalmente  
(necessita QuickFit **69212006**)  
Codice **69209065**  
**Prezzo**



## VERSIONE MOTOCOLTIVATORE



**Cambio/ Velocità (km/h):**

**4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"**

Velocità (km/h):

1,05	1	1R	1,11
2,20	2	2R	2,32

**Dimensioni (mm)**



L1	1740
L2	550
L3	1190
H1	1250-300
W1	370
W2	600-400

## VERSIONE FALCIATRICE



**Cambio/ Velocità (km/h):**

**4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"**

Velocità (km/h):

1,11	1	1R	1,05
2,32	2	2R	2,20

**Dimensioni (mm)**



L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	370
W2	1270-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	no (sì, solo in versione con motore diesel)
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	optional
Cofano motore	no
Peso	116 kg (con motore, fresa e ruote)

## BRIK 5 S

Accessorio			Optional accessorio			
		Prezzo			Prezzo	
<b>Frese</b>						
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli <b>Attacco fisso</b> (restringibile 40 cm con kit <b>69210259</b> )	69219102		Ruotino di sostegno	Z0020368	
				Assolcatore retrofresa	L0009800	
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli <b>Quickfit incluso</b> (restringibile 40 cm con kit <b>69210259</b> )	69219088		Ruotino di sostegno	Z0020368	
				Assolcatore retrofresa	L0009800	
<b>Kit zavorra frontale</b>						
	Zavorra frontale 7,8 Kg	69209118				
<b>Ruote gommate</b>						
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B		Semiassi registrabili a vite	69209105	
				Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	
				Coppia distanziali L 50 mm	69209094	
				Coppia catene da neve	L1055015	
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A		Semiassi registrabili a vite	69209105	
				Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	
				Coppia distanziali L 50 mm	69209094	
				Coppia catene da neve	L0021600	
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	
				Coppia zavorre 18 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	
				Semiassi registrabili a vite	69209105	
				Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	
				Coppia distanziali L 50 mm	69209094	
				Coppia catene da neve	L0021600	
	Coppia ruote gommate 16-6.50x8" Disco fisso (necessita coppia distanziali L 50 mm <b>69209094</b> )	69209012A		Semiassi registrabili a vite	69209105	
				Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	

# Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
<b>Ruote metalliche</b>							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067			Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	
					Semiassi registrabili a vite	69209105	
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	
<b>Gancio di traino</b>							
	Gancio di traino	69209072					
<b>Movimenti e Lastroni</b>							
	Movimento in bagno d'olio (necessita QuickFit 69212006)	69229097A			0,95 mt Lastrone completo centrale <b>Denti semifitti</b>	69229084A*	
					1,15 mt Lastrone completo centrale <b>Denti semifitti</b>	69229085A*	
					1,27 mt Lastrone completo centrale <b>Denti semifitti</b>	69229086A*	
					0,95 mt Lastrone completo centrale <b>Denti speciali</b> <b>Protezioni laterali</b>	69229068A	
					1,15 mt Lastrone completo centrale <b>Denti speciali</b> <b>Protezioni laterali</b>	69229069A	
					1,27 mt Lastrone completo centrale <b>Denti speciali</b> <b>Protezioni laterali</b>	69229070A	
					1,22 mt Lastrone completo centrale <b>ESM "UNIVERSAL"</b> (necessita kit L0058900)	69229036	
					1,02 mt Lastrone completo centrale <b>ESM "KOMUNAL"</b> (necessita kit L0058900)	L0066900	
					1,22 mt Lastrone completo centrale <b>ESM "KOMUNAL"</b> (necessita kit L0058900)	69229037	
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	

\* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

## BRIK 5 S

Accessorio		Optional accessorio	
	Prezzo		Prezzo

### Portattrezzi registrabile

	Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino 69209072)	<b>L1055001A</b>			Aratro monovomere	<b>Z0020102</b>	
					Assolcatore	<b>Z0020133</b>	
					Scavapatate	<b>L0066400</b>	

### QuickFit

	Attacco rapido <b>QuickFit</b>	<b>69212006</b>					
--	--------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

### Ruspa frontale




	Ruspa frontale <b>L 100x40 cm</b> <b>Attacco rapido</b> Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit <b>69212006</b> )	<b>69209065</b>					
--	---	-----------------	--	--	--	--	--

### Turboneve

	Turbina <b>L 60 cm</b> <b>Doppio stadio</b> Camino regolabile <b>Attacco rapido</b> (necessita QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0026200</b>					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--



# Accessori

Accessorio		Prezzo		Optional accessorio			
<b>Spazzolone frontale</b>							
	<p>Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente <b>Attacco rapido</b> (necessita QuickFit 69212006)</p>	<b>L0094200</b>					
<b>Trinciasarmenti a rullo</b>							
	<p>Trinciasarmenti L 50 cm <b>16 coltelli a 'Y'</b> Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggi o registrabile Rotazione PTO destra <b>Attacco rapido</b> (necessita QuickFit 69212006)</p>	<b>69209119</b>					
<b>Sfalciaerba</b>							
	<p>Sfalciaerba L 65 cm <b>Monolama</b> Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra <b>Attacco rapido</b> (necessita QuickFit 69212006)</p>	<b>69209008</b>					