

# Motocoltivatore per uso intensivo

## KAM 13 S



Progettata per un'utenza professionale, con un cambio di velocità a 3 rapporti con differenziale, è in grado affrontare i lavori più impegnativi, potendo sfruttare differenti motorizzazioni. Estremamente versatile e sicura, grazie al comando facilitato di gestione frizione EHS, coniuga la robustezza alla maneggevolezza. Un'ampia gamma di accessori soddisfa le esigenze specifiche di ogni utilizzatore.



Leva differenziale ed inversore sono facilmente raggiungibili ed azionabili.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Attacco rapido QuickFit che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



**MIBBI**  
GIUGIARO DESIGN

ALLESTIMENTO  
CONSIGLIATO

						Codice allestimento	Prezzo
	68329238E5	EMAK K 1100 H				68329238E5S2	
	68329203E5	KOHLER CH 395 OHV				68329203E5S1	
	68329209E5	HONDA GX 270 OHV				68329209E5S2	
	68329210E5	HONDA GX 340 OHV				68329210E5S1	
	68329236E5A	EMAK K 9000 HD				68329236E5AS1	
	68329212E5	KOHLER KD 15 440				68329212E5S1	
	69209003B	Ruote gommate 5.0-10" DR					
	69219059	Fresa 70 cm con Quickfit					

### KAM 13 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	<b>Emak</b>	K 1100 H	302 cm <sup>3</sup>	8,4 HP	autoavvolgente			
gasoline	<b>HONDA</b>	GX 270 OHV	270 cm <sup>3</sup>	8,4 HP	autoavvolgente		68329209E5	
gasoline	<b>HONDA</b>	GX 340 OHV	389 cm <sup>3</sup>	10,7 HP	autoavvolgente		68329210E5	
gasoline	<b>HONDA</b>	GX 390 OHV	389 cm <sup>3</sup>	11,7 HP	autoavvolgente		68329242E5	***
gasoline	<b>KOHLER</b>	CH 395 OHV	277 cm <sup>3</sup>	9,5 HP	autoavvolgente		68329203E5	
gasoline	<b>KOHLER</b>	CH 395 OHV	277 cm <sup>3</sup>	9,5 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329252E5	***
diesel	<b>KOHLER</b>	KD 15 350	349 cm <sup>3</sup>	7,5 HP	autoavvolgente		68329227E5	
diesel	<b>Emak</b>	K 9000 HD	441 cm <sup>3</sup>	9,2 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329236E5A	
diesel	<b>KOHLER</b>	KD 15 440	441 cm <sup>3</sup>	10,9 HP	autoavvolgente		68329211E5	
diesel	<b>KOHLER</b>	KD 15 440	441 cm <sup>3</sup>	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329212E5	

\*\*\* Non disponibile per il mercato italiano.

## Focus accessori



**Fresa Ø 320**, (80)-70-60-(50) cm  
20 coltelli  
**Quickfit incluso**  
Ruotino di sostegno incluso  
(estensibile 80 cm con kit **69210231**)  
(restringibile 50 cm con kit **69210229**)  
Codice **69219059**



**Turbina L 60 cm**  
**Doppio stadio**  
Camino regolabile  
**Attacco rapido**  
(necessita QuickFit **69212006**)  
Codice **L0026200**



**Trinciasarmenti L 65 cm**  
**24 coltelli a 'Y'**  
Freno di sicurezza integrato  
Flangiatura orientabile  
Rullo di appoggio registrabile  
Rotazione PTO destra  
**Attacco rapido**  
(necessita QuickFit **69212006**)  
Codice **L0091000**





## VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

**Cambio/ Velocità (km/h):**

**6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"**

Velocità (km/h):	1,26	1	1R	1,33
	2,64	2	2R	2,79
	4,37	3	3R	4,62

**Dimensioni (mm)**



L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400



## VERSIONE FALCIATRICE

**Cambio/ Velocità (km/h):**

**6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"**

Velocità (km/h):	1,33	1	1R	1,26
	2,79	2	2R	2,64
	4,62	3	3R	4,37













**Dimensioni (mm)**



L1	1770
L2	900
L3	870
H1	1440-570
W1	370
W2	1420-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì
Peso	130 kg (con motore diesel, fresa e ruote)




























## KAM 13 S

Accessorio		Optional accessorio	
	Prezzo		Prezzo
<b>Frese</b>			
 <p>Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli <b>Quickfit incluso</b> (restringibile 40 cm con kit 69210259)</p>	69219088	 <p>Ruotino di sostegno</p>	Z0020368
		 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800
 <p>Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli <b>Quickfit incluso</b> Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	69219059	 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800
		 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800
 <p>Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 coltelli <b>Quickfit incluso</b> Ruotino di sostegno incluso (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	69219054	 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800
		 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800
 <p>Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli <b>Attacco fisso</b> Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)</p>	69219065	 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800
		 <p>Assolcatore retrofresa</p>	L0009800

# Accessori

Accessorio		Optional accessorio	
	Prezzo		Prezzo
<b>Ruote gommate</b>			
	Coppia ruote gommate <b>4.00x8"</b> Disco fisso	<b>69209025B</b>	Semiassi registrabili a vite <b>69209105</b>
			Semiassi registrabili a 5 fori <b>L0059500</b>
			Coppia distanziali L 50 mm <b>69209094</b>
			Coppia catene da neve <b>L1055015</b>
	Coppia ruote gommate <b>4.00x10"</b> Disco fisso	<b>69200024A</b>	Semiassi registrabili a vite <b>69209105</b>
			Semiassi registrabili a 5 fori <b>L0059500</b>
			Coppia distanziali L 50 mm <b>69209094</b>
			Coppia catene da neve <b>L0021600</b>
	Coppia ruote gommate <b>4.00x10"</b> Disco registrabile	<b>69209004B</b>	Coppia zavorre <b>15 Kg</b> (non compatibili con semiassi registrabili) <b>69209099</b>
			Coppia zavorre <b>18 Kg</b> (compatibili con semiassi registrabili) <b>69209075</b>
			Semiassi registrabili a vite <b>69209105</b>
			Semiassi registrabili a 5 fori <b>L0059500</b>
			Coppia distanziali L 50 mm <b>69209094</b>
			Coppia catene da neve <b>L0021600</b>
	Coppia ruote gommate <b>5.00x10"</b> Disco registrabile	<b>69209003B</b>	Coppia zavorre <b>15 Kg</b> (non compatibili con semiassi registrabili) <b>69209099</b>
			Coppia zavorre <b>18 Kg</b> (compatibili con semiassi registrabili) <b>69209075</b>
			Semiassi registrabili a vite <b>69209105</b>
			Semiassi registrabili a 5 fori <b>L0059500</b>
			Coppia distanziali L 50 mm <b>69209094</b>
			Coppia catene da neve <b>L0030200</b>
	Coppia ruote gommate <b>16-6.50x8"</b> Disco fisso (necessita coppia distanziali L 50 mm <b>69209094</b> )	<b>69209012A</b>	Semiassi registrabili a vite <b>69209105</b>
			Semiassi registrabili a 5 fori <b>L0059500</b>

## KAM 13 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
<b>Ruote metalliche</b>							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067			Coppia anelli allargatori <b>L 100 mm</b>	L0040100	
					Semiassi registrabili a vite	69209105	
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	
					Coppia distanziali <b>L 50 mm</b>	69209094	
<b>Portattrezzi registrabile</b>							
	Portattrezzi registrabile	L1055001A			Aratro monovomere	Z0020102	
					Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020104	
					Assolcatore	Z0020133	
					Coltivatore a denti fissi	L0010200	
					Scavapatate	L0066400	
<b>Movimenti e Lastroni</b>							
	Movimento in bagno d'olio (necessita QuickFit 69212006)	69229097A			0,95 mt Lastrone completo centrale <b>Denti semifitti</b>	69229084A*	
					1,15 mt Lastrone completo centrale <b>Denti semifitti</b>	69229085A*	
					1,27 mt Lastrone completo centrale <b>Denti semifitti</b>	69229086A*	
					1,40 mt Lastrone completo centrale <b>Denti semifitti</b>	69229087A*	
					0,95 mt Lastrone completo centrale <b>Denti speciali</b> <b>Protezioni laterali</b>	69229068A	
					1,15 mt Lastrone completo centrale <b>Denti speciali</b> <b>Protezioni laterali</b>	69229069A	
					1,27 mt Lastrone completo centrale <b>Denti speciali</b> <b>Protezioni laterali</b>	69229070A	
					1,40 mt Lastrone completo centrale <b>Denti speciali</b> <b>Protezioni laterali</b>	69229071A	
					1,22 mt Lastrone completo centrale <b>ESM "UNIVERSAL"</b> (necessita kit L0058900)	69229036	
					1,42 mt Lastrone completo centrale <b>ESM "UNIVERSAL"</b> (necessita kit L0058900)	69229021	
					1,02 mt Lastrone completo centrale <b>ESM "KOMUNAL"</b> (necessita kit L0058900)	L0066900	
					1,22 mt Lastrone completo centrale <b>ESM "KOMUNAL"</b> (necessita kit L0058900)	69229037	
					1,42 mt Lastrone completo centrale <b>ESM "KOMUNAL"</b> (necessita kit L0058900)	69229038	
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	
	Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098					

\* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

# Accessori

Accessorio		Prezzo		Optional accessorio		Prezzo	
<b>Ruspa frontale</b>							
	Ruspa frontale L 100x40 cm <b>Attacco rapido</b> Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)	69209065					
<b>Turboneve</b>							
	Turbina L 60 cm <b>Doppio stadio</b> Camino regolabile <b>Attacco rapido</b> (necessita QuickFit 69212006)	L0026200					
<b>Spazzolone frontale</b>							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente <b>Attacco rapido</b> (necessita QuickFit 69212006)	L0094200					
<b>Trinciasarmenti a rullo</b>							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra <b>Attacco rapido</b> (necessita QuickFit 69212006)	L0091000					
<b>Sfalciaerba</b>							
	Sfalciaerba L 75 cm <b>Monolama</b> Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra <b>Attacco rapido</b> (necessita QuickFit 69212006)	69209007					
<b>Aratro rotante bidirezionale</b>							
	Rotore Ø 300 mm Rotazione <b>oraria e antioraria</b> Regolazione inclinazione -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regolatore di profondità Ruotino di trasferimento <b>Attacco fisso</b>	69209126					
<b>Rimorchio</b>							
	Rimorchio trainato per guida a stegole Dimensioni cassone 1,25x0,95 mt Profondità cassone 30 cm Ruote 145x70-8" Portata max 300 kg Freno di servizio a pedale Freno di stazionamento a mano <b>Cassone ribaltabile</b> Sponda posteriore ribaltabile ( <b>non omologato per circolazione stradale</b> )	L0018601					
<b>QuickFit</b>							
	Attacco rapido <b>QuickFit</b>	69212006					
<b>Zavorra frontale</b>							
	Zavorra frontale modulabile 14 Kg (necessita kit di montaggio 69202012)	69209129			Zavorra frontale modulabile 14 Kg (due elementi)	69209129	