

Macchine professionali per la trinciatura di erba, tralci e residui vari, potenti e affidabili per la rifinitura dei lavori nei campi.

**PRIVATO**



**NTS 50**

	5,7	26	50

**INTENSIVO**



**NTS 65**

	8,4-10,7	38	65

**PROFESSIONALE**



**NTS 80**

	10,7	46	80

**NTS 100**

**NOVITÀ**

	11,7-14	58	100

**NTS 100 TR**

**NOVITÀ**

	11,7-14	58	100

**DATI TECNICI**



cambio



potenza



coltelli



larghezza di lavoro



# Trinciatutto

# Trinciatutto per uso intensivo

## NTS 65



Modello estremamente performante e affidabile, progettato per le esigenze degli agricoltori e dei manutentori del verde. Erba, tralci, rami e vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie: questa macchina non si ferma davanti a nulla, assicurando una pulizia a fondo di terreni, frutteti e vigneti grazie all'efficientissimo e potente gruppo di taglio e all'ampia larghezza di lavorazione.



Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici con bloccaggio delle ruote che permettono di manovrare la macchina con estrema facilità.



Le stegole sono regolabili in 4 posizioni verticalmente e in 5 posizioni orizzontalmente.



Ruote direzionali anteriori bloccabili per facilitare il lavoro in pendenza.

## NTS 65

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm <sup>3</sup>	8,4 HP	autoavvolgente	68249023E5	4.576,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm <sup>3</sup>	10,7 HP	autoavvolgente	68249009E5	5.152,00 €

## Focus accessori



**Coppia ruote metalliche + Anelli allargamento**  
 Ruote metalliche Ø 410 mm  
 (installabili direttamente su asse gruppo cambio)  
 Codice **68242001**  
**Prezzo 229,50 €**



**Coppia ruote metalliche**  
 Ruote metalliche Ø 410 x 60 mm  
 (installabili su ruote gommatae per aumento grip, necessitano distanziali **69209103**)  
 Codice **L0756011**  
**Prezzo 152,70 €**



**Coppia distanziali**  
 L. 100 mm  
 (necessari per installare ruote metalliche in combinazione alle ruote gommatae fornite di serie)  
 Codice **69209103**  
**Prezzo 138,40 €**




## Cambio/ Velocità (km/h):

**4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8"**

Velocità (km/h):



## Dimensioni (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	700
W2	814
W3	670
W4	550

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Gruppo di taglio	rotore con 38 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	65 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivotanti con bloccaggio
Ruote posteriori	16/6.50-8"
Peso	173,5 kg