Technische Daten

Main

Sensor: 320×240 pix. @ 12 µm

Objektivlinse: F30/1.2

Vergrößerung, x: 3 – 12 (4x zoom)

Sichtfeld (HxV), Grad / m @ 100m: 7.8×5.9 / 13.7

Erfassungsbereich, m: 1300

Sensor

Typ: uncooled

Auflösung, Pixel: 320×240

Pixelabstand, µm: 12

NETD, mK: –

Bildfrequenz, Hz: 50

Optik

Objektivlinse: F30/1.2

Vergrößerung, x: 3 – 12

Sichtfeld (HxV), Grad / m @ 100 m: 7.8×5.9 / 13.7

Augenentlastung, mm: 14

Bildschirm

Typ: AMOLED

Auflösung, Pixel: 640×400

Beobachtungsdistanz

Beobachtungsdistanz, m: 1300

Laser-Entfernungsmesser

Schutzklasse für Lasergeräte nach IEC 60825-1:2014: –

Wellenlänge, nm: –

Max. Messbereich, m: –

Messgenauigkeit, m: –

Videorecorder

Video- / Fotoauflösung, Pixel: 528x400

Video- / Fotoformat: .mp4 / .jpg

Eingebauter Speicher, GB: 16

Eingebaute Speicherkapazität: –

Wi-Fi

Standard: IEEE 802.11 b/g/n/ac

Frequenz, GHz: 2.4 / 5 GHz

Umweltmerkmale

Schutzart, IP-Code (IEC60529): IPX7

Betriebstemperaturbereich, °C: -25 – +40

Verbindungen und Kompatibilitäten

Montieren, tippen: –

Remote control: –

Unterstützte Applikation: Stream Vision, Stream Vision 2

Netzteil

Ausgangsspannung, V: 3.0 – 4.2

Batterietyp: Li-Ion Battery Pack APS 3

Batterietyp, mAh: 3200

Betriebsdauer am Akku (bei t = 22 ° C), h *: 5+

Externe Stromversorgung, V: 5 (USB)

Gewicht & Größe

Body material: Magnesium Alloy

Abmessungen, mm: 144x40x69

Gewicht, kg: 0.25