	SLC 8x42 W B	SLC 10x42 W B	SLC 8x56 W B	SLC 10x56 W B	SLC 15x56 W B
Vergrößerung	8x	10x	8x	10x	15x
wirksamer Objektiv-Ø (mm)	42	42	56	56	56
Austrittspupillenabstand (mm)	18,5	16	23	19,5	16
Sehfeld (m/1.000 m)	136	110	133	110	78
Sehfeld für Brillenträger (Grad)	7,8	6,3	7,6	6,3	4,5
kürzeste Einstellentfernung (m)	3,2	3,2	3,9	3,9	3,9
L[3]xB[4]xH[4] (mm)	149 x 120 x 63	144 x 120 x 63	194 x 141 x 73	192 x 141 x 73	192 x 141 x 73
Gewicht ca. (g)	795	765	1.225	1.195	1.200

Funktionstemperatur: -25 °C/+55 °C · Lagertemperatur: -30 °C/+70 °C · Dichtheit: 4 m Wassertiefe (Edelgasfüllung)

	CL COMPANION NOMAD 8x30 B	CL COMPANION NOMAD 10x30 B	CL COMPANION 8x30 B	CL COMPANION 10x30 B	CL POCKET 8x25 B	CL POCKET 10x25 B	CL POCKET MOUNTAIN 8x25 B	CL POCKET MOUNTAIN 10x25 B
Vergrößerung	8x	10x	8x	10x	8x	10x	8x	10x
wirksamer Objektiv-Ø (mm)	30	30	30	30	25	25	25	25
Austrittspupillen-abstand (mm)	16	16	16	16	17	17	17	17
Sehfeld (m/1.000 m)	132	108	132	108	119	98	119	98
Sehfeld für Brillenträger (Grad)	7,6	6,2	7,6	6,2	6,8	5,6	6,8	5,6
kürzeste Einstell-entfernung (m)	3	3	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5
L[3]xB[4]xH[4] (mm)	127 x 118 x 55	127 x 118 x 55	127 x 118 x 55	127 x 118 x 55	110 x 98 x 46	110 x 98 x 46	110 x 98 x 46	110 x 98 x 46
Gewicht ca. (g)	490	500	490	500	345	350	345	350

Funktionstemperatur: -25 °C/+55 °C · Lagertemperatur: -30 °C/+70 °C · Dichtheit: 4 m Wassertiefe (Edelgasfüllung)